

Opbouwmuurrooster DucoGrille Solid M 30Z

Fabricaat: DUCO Ventilation & Sun Control

DucoGrille Solid M 30Z is een opbouw muurrooster vervaardigd uit aluminium extrusieprofielen. De 'stapelbare' lamellen zorgen voor een unieke stevigheid. De geperforeerde lamellen doen dienst als insectenwering (2 types van perforatie). De 'Z'-vormige lamel zorgt voor een strak design.

Eigenschappen:

- Lamelstap: 37,50 mm
- Kaderdiepte: 43 mm
- Profieldikte: minimum 1,2 mm

	DucoGrille Solid M 30Z P1	DucoGrille Solid M 30Z P2	DucoGrille Solid M 30Z NP
Visuele vrije doorlaat	60	86	0
Fysische vrije doorlaat	34	48	0

Toebehoren (inclusief):

	Geperforeerde lamellen		RVS insectenwering		
	Insectenwering	Vogelwering	2,3 x 2,3 mm	6 x 6 mm	20 x 20 mm
DucoGrille Solid M 30Z P1	S				
DucoGrille Solid M 30Z P2		S	S	O	O
DucoGrille Solid M 30Z NP					

S = Standaard O = Optioneel

Oppervlaktebehandeling:

- Anodisatie: volgens Qualanod, laagdikte 15-20µm, standaard natuurkleur (kleurloze anodisatie)
- Poederlakken: volgens Qualicoat Seaside type A, minimum gemiddelde laagdikte 60µm, standaard RAL-kleuren 70% glans

Op aanvraag: andere afwerkingslaagdiktes, anodisatiekleuren en lakglansgraden, structuurlakken en specifieke lakpoederreferenties

Functionele karakteristieken:

- Debiet standaardversie:

	DucoGrille Solid M 30Z P1	DucoGrille Solid M 30Z P2	DucoGrille Solid M 30Z NP
K-factor aanzuig	16,94	15,02	
K-factor uitblaas	18,26	15,62	
Ce	0,243	0,258	
Cd	0,234	0,253	

- Debiet versie "+ opties":

	DucoGrille Solid M 30Z P1	DucoGrille Solid M 30Z P2	DucoGrille Solid M 30Z NP
K-factor aanzuig	21,43	18,58	
K-factor uitblaas	17,08	14,13	
Ce	0,216	0,232	
Cd	0,242	0,266	

- Waterwerendheid standaardversie:

	v = 0 m-s	v = 0,5 m-s	v = 1 m-s	v = 1,5 m-s	v = 2 m-s	v = 2,5 m-s	v = 3 m-s	v = 3,5 m-s
DucoGrille Solid M 30Z P1	B	C	C	D	D	D	D	D
DucoGrille Solid M 30Z P2	C	C	C	D	D	D	D	D
DucoGrille Solid M 30Z NP								

- Waterwerendheid versie "+ opties":

	v = 0 m-s	v = 0,5 m-s	v = 1 m-s	v = 1,5 m-s	v = 2 m-s	v = 2,5 m-s	v = 3 m-s	v = 3,5 m-s
DucoGrille Solid M 30Z P1	B	B	C	C	D	D	D	D
DucoGrille Solid M 30Z P2	B	B	B	B	C	D	D	D
DucoGrille Solid M 30Z NP								

Voldoet aan of getest volgens de normen:

- Qualicoat Seaside type A (indien gelakte afwerking)
- Qualanod (indien geanodiseerde afwerking)
- EN 573 - EN AW-6063 T66 en EN AW-6060 T66: legering aluminium & harding
- EN 13030: waterwerendheid en bepaling C_e- en C_d-coëfficiënten