

68 REGELINSTALLATIES

68.32 REGELAARS

68.32.31-a UNIVERSELE REGELAAR

0. UNIVERSELE REGELAAR

Fabrikaat: Duco 'Ventilation & Sun Control' N.V.

Type: Sturingsunit.

- Draadloze communicatie via RF-protocol met andere sturingscomponenten in het Duco - netwerk.

- Bekabelde communicatie via Duco-protocol met andere sturingscomponenten in het Duco - netwerk.

Aansluitspanning (V):

- 230 VAC (RF).

- 24 VDC (Wired).

Opgenomen vermogen (W): 1,7.

Afmetingen (B x H x D) (mm): Afhankelijk per type rooster.

Gewicht (g): Afhankelijk per type rooster.

Kleur: Zwart.

Materiaal: ASA.

Knoppen: 1.

LEDs: 1.

Sensoren: Temperatuur.

Opgenomen in vermogen (W):

- Piekvermogen (W): 1,5.

- Stand-By vermogen (W): 0,5.

Polariteitsbeveiliging: Graetz bridge.

Plaatsing:

Ingebouwd in aan te sturen rooster, van binnenuit gezien rechts geplaatst.

Bekabeling t.b.v.:

- RF--aansturing door 230 VAC aansluiting.

- Wired-aansturing door 24 VDC aansluiting of een 5-aderige kabel (0,8 mm² vaste kern: voeding 2 x 0,8 mm² + communicatie 3 x 0,8 mm² (A-B-GND)).

3. MONTAGE REGELINSTRUMENT

Montagewijze:

Inbouw.

Bevestigingswijze:

Schroeft of klikt in rooster afhankelijk per type rooster.

Aansluitwijze: door een erkend installateur.

Raadpleeg uw regionale dealer of raadpleeg het projectdepartement van Duco 'Ventilation & Sun Control' voor commerciële en technische assistentie (montage- en plaatsingsinstructies, onderdelenlijsten, berekeningen, ...).

.01 MECHANISCHE VENTILATIE-INSTALLATIE

Van toepassing in volgende Duco-ventilatioorosters:

- TronicTop 50.

- TronicTop 60.

- TronicGlasMax.

- TronicTwin 120.

- TronicMiniMax.

- TronicMax.

- TronicSkyMax.

- ClimaTop 60.

INHOUD

68	REGELINSTALLATIES	1
68.32	REGELAARS	1