

TYPE	DucoDoor Wall										
BESCHRIJVING	DucoDoor Wall is een lamellendeur met dezelfde lamellen en profielen als de lamellenwand. DucoDoor Wall en de wand vormen zo een perfecte eenheid gezien de deur volledig geïntegreerd is in de wand.										
DRAAIRICHTING	Buitendraaiend of binnendraaiend										
DEURTYPE	Enkel of dubbel										
UITVOERING	Links- of rechtsdraaiend (linksdraaiend getekend)										
SCHARNIEREN	Duco Pivot systeem boven en onder (dikte scharnierplaat: 8mm)										
LAMELTYPE	Keuze uit vrijwel volledige DucoWall gamma: <table border="0"> <tr> <td>DucoWall Classic</td> <td>20V, 20Z, 35V, 45HP, 50HP, 50S, 50Z, 50Z30°, 60C1, 70S, 70V, 80HP, 90HP, 90S, 130HP</td> </tr> <tr> <td>DucoWall Solid</td> <td>30Z NP, 30Z P1, 30Z P2</td> </tr> <tr> <td>DucoWall Acoustic</td> <td>75L, 75Z, 150</td> </tr> <tr> <td>DucoWall Screening</td> <td>35, 70</td> </tr> <tr> <td>DucoSun Verticaal</td> <td>100C, 100D, 150CF, 150D</td> </tr> </table>	DucoWall Classic	20V, 20Z, 35V, 45HP, 50HP, 50S, 50Z, 50Z30°, 60C1, 70S, 70V, 80HP, 90HP, 90S, 130HP	DucoWall Solid	30Z NP, 30Z P1, 30Z P2	DucoWall Acoustic	75L, 75Z, 150	DucoWall Screening	35, 70	DucoSun Verticaal	100C, 100D, 150CF, 150D
DucoWall Classic	20V, 20Z, 35V, 45HP, 50HP, 50S, 50Z, 50Z30°, 60C1, 70S, 70V, 80HP, 90HP, 90S, 130HP										
DucoWall Solid	30Z NP, 30Z P1, 30Z P2										
DucoWall Acoustic	75L, 75Z, 150										
DucoWall Screening	35, 70										
DucoSun Verticaal	100C, 100D, 150CF, 150D										
KADERPROFIEL	50/50										
DRAAGPROFIEL	40/21 voor Ducogrille Solid/Screening lamellen Alle andere lamellen met Duco clips										
NUTTIGE HOOGTE (NH)	Maximale NH = 3000mm										
NUTTIGE BREEDTE (NB)	Enkele deur maximale NB = 1500mm dubbele deur maximale NB = 3000mm										
SLOTHOOGTE (SH)	Standaard SH= 1064mm Afhankelijk van stap lamel aanpasbaar op vraag van klant.										
SLOT	Standaard: T-Handvat (buiten) + Kruk (binnen) Cilinderslot (met 3 sleutels) 60mm Type 30/30 Optioneel: Paniekslot - Buitenmodule + Knop Paniekslot - Buitenmodule (zonder knop) Cilinderslot 40mm Type 30/10										
OPTIES	Deurpomp op actief blad Borstellat Grendel Type 471/150 op actief blad										
OPPERVLAKTEBEHANDELING	- Standaard naturel geanodiseerd (15-20µm) - Gemoffeld polyester poedercoating (60-80µm) - Specifieke RAL codes en/of structuurlak op aanvraag.										
HANDBEVEILIGING	Slotplaat op de slotzijde van de deur. Slot afschermplaat tegenover de slotplaat.										
VOETPLATEN LINKS/RECHTS	Onderliggende draagstructuur door klant te voorzien.										
VISUELE VRIJE DOORLAAT	Idem gekozen lamellenwand										
FYSISCHE VRIJE DOORLAAT	Idem gekozen lamellenwand										
MATERIAAL	Aluminium: AlMgSi0,5 Kunststof: Polyamide PA 6.6 - glasvezelversterkt										
GEBRUIKSCONDITIES	-25° tot +60°C										

D Lameldiepte
 S Stap
 SH Slothoogte
 KH Kozijnhoogte
 NH Nuttige hoogte
 IH Inbouwhoogte

KBA Kozijnbreedte Actief
 KBP Kozijnbreedte Passief
 IB Inbouwbreedte
 PB Portaalbreedte
 NBA Nuttige Breedte Actief
 NBP Nuttige Breedte Passief

