

<b>SYSTEEM</b>	<b>DUCOSLIDE Luxframe - Manueel + Mechanische Stop</b>
<b>BESCHRIJVING</b>	Extern permanent zonweringssysteem bestaande uit 1 schuifpaneel , manueel te bedienen met Stop
<b>BESLAG</b>	Hoogwaardig onderhoudsvrij schuifbeslag. Mechanische stop door wrijving.
<b>ONDERDELEN</b>	Bovenrail met loopwagen / ophangbeugel en regelbare eindstops Onderrail aluminium en kunststofgeleider, Kantregel
<b>BOVENRAIL</b>	Systeem 80 - 31/33/2 (65mm) & Systeem 160 - 35/40/2 (72mm)
<b>ONDERRAIL</b>	Opbouw : L-Profiel 25x25x4 mm of Inbouw : Enkelvoudig U-Profiel 84x43x2 mm
<b>MAX. GEWICHT</b>	100 kg / paneel
<b>MATERIAAL</b>	Aluminium: EN AW6063 T66
<b>OPPERVLAKTE BEHANDELING</b>	Standaard naturel geanodiseerd (15- 20µm) Volgens Qualanod Gemoffeld polyester poedercoating (60-80µm) Volgens Qualicoat Seaside-A
<b>KLEUREN</b>	Alle RAL kleuren of geanodiseerd

