

TECHNISCHE FICHE



Type	DucoGrille Solid G 30Z-P1 + options	
BESCHRIJVING	Lamellen inbouw gevelrooster	
VORM LAMEL	DGS 30Z met ponsing (P1) hoogte 21mm x breedte 2,5mm	
LAMELSTAP	37,5 mm	
KADERBREEDTE	34 mm	
AANSLAG KADER	18 mm	
DIEPTE KADER	38 mm	
MIN AFMETING	Breedte 200 mm, Hoogte 200 mm. Uitzondering op aanvraag.	
BRANDREACTIE	A2-s1,d0 (EN13501-1)	
WERING	Aluminiumextrusies zijn geperforeerd en doen dienst als insectenwering	
OPTIES	inclusief watergoot achterop kader testresultaat situatie inbouw in muur	
MATERIAAL	Aluminium : EN AW-6063 T66 (EN 573-3) Profieldikte : min. 1,5mm	
OPPERVLAKTE BEHANDELING	<ul style="list-style-type: none"> - naturel geanodiseerd (15-20µm) volgens Qualanod - gemoffeld polyester poedercoating (60-80µm) volgens Qualicoat Seaside type A - specifieke RAL codes en/of structuurlak op aanvraag 	
VISUELE VRIJE DOORLAAT	60% per meter ponsing	
FYSISCHE VRIJE DOORLAAT	34%	
DOORLAAT GEGEVENS	(EN13030)	+ options
	Ce	0,216
	K-factor aanzuig	21,43
	Cd	0,242
	K-factor uitblaas	17,08
WATERWERENDHEID	(EN13030)	+ options
	v = 0 m/s	B
	v = 0,5 m/s	B
	v = 1 m/s	C
	v = 1.5 m/s	C
	v = 2 m/s	D
	v = 2.5 m/s	D
	v = 3 m/s	D
	v = 3,5 m/s	D
DOORVALBEVEILIGING	BS6180	Klasse X

3

2

1

D

D

C


C

B

B

A

A

DucoGrille Solid **G30Z - P1 + Options**

Datum : 23/03/2023

Schaal : 1:2

DUCO
Ventilation & Sun Control

Bedrijvenlaan 2 - 8630 VEURNE
tel. 0032-58/330066 - fax.0032-58/330067
email: info@duco.eu www.duco.eu

Deze tekening is eigendom van Duco Projects en mag niet gekopieerd
noch getoond worden aan derden zonder schriftelijke toestemming

Tol. : ISO 2768-mK

Getekend : SDN/JHX

Mat. :

Ref nr. :

Formaat : A3



omtrek

gewicht

lakoppervl.

Tekening nr. :

mm

kg/m

dm²/m

DGS-G30Z-P1 + Options

3

2

1