

00.00.00 Zelfregelend Geluiddempend ventilatierooster VH mm DUCO Ventilation & Sun Control DucoMax Largo ZR

volgnr. 1

Omschrijving:

DucoMax Largo ZR, thermisch geïsoleerd, geluiddempend, zelfregelend klepventilatierooster.

Afneembaar, geponst binnenrooster (insectenwering).

Afdichting: Klepventilatierooster.

Bediening: is traploos regelbaar.

Open/gesloten stand is zichtbaar vanop afstand dankzij een groen/rood indicatie.

Geschikt voor plaatsing in of op houten, kunststof of aluminium raam.

De zelfregelende klep zorgt voor energiewinst en een constant debiet.

Geschikt voor hoogbouw (tot 40 m hoogte).

Levering onder KOMO-Attest.

Materiaal:

Aluminium: EN AW – 6063 T66

Kunststof: ABS en PP

Oppervlaktebehandeling: standaard naturel geanodiseerd (15 - 20 µm)

Gemoffeld polyester poedercoating (60 - 80 µm)

Kunststof onderdelen: ABS en slagvast (kleurvast en weerbestendig)

Dempingmateriaal: polyesterwol

Uitvoering:

Kleur: ...

(alle RAL kleuren zijn verkrijgbaar)

Standaard RAL 9010 of geanodiseerd F1 / Optioneel: Bicolor

Kleur kopschot: ...

Wit en/of zwart

Technische specificaties

DucoMax Largo ZR	Luchtspleet	Ventilatiecapaciteit (Qv) bij 1 Pa in (dm³/s/m)	Warmtedoorgangs- coëfficiënt (U-waarde)	Akoestische waarden				
			W/m²/K	D _{n,e,W} (C;C _{tr})* (open stand) in dB	D _{n,e,A} * (open stand) in dB	D _{n,e,A_{tr}} * (open stand) in dB	R _{q,A} * in dB	R _{q,A_{tr}} * in dB
	10 mm	11,9	2,58	49 (-1;-5)	48	44	18,8	14,8
	15 mm	17,9	2,58	43 (-1;-4)	42	39	14,5	11,5
	20 mm	26,9	2,58	41 (-2;-4)	39	37	13,3	11,3
	25 mm	28,9	2,58	38 (-1;-3)	37	35	11,6	9,6

* Volgens NEN EN ISO 717

Afmeting (mm):	...
Maximaal onder garantie:	Glasplaatsing (mm): 2.500 Kalfplaatsing (mm): 4.000 Compacte kalfplaatsing (mm): 4.000 Topplaatsing (op het kozijn) (mm): 4.000 Gesplitste klep vanaf 2.000 mm, en dubbele bediening
Kasthoogte (mm):	105 (excl. L-profiel(en))
Waterwerendheid (in gesloten stand):	1050 Pa
Windwerendheid (in gesloten stand):	600 Pa
Glasaftek:	135 mm
Glasgootbreedte:	... mm <i>Vrij te bepalen</i>
Kalfprofiel:	... mm <i>Vrij te bepalen</i>
Inbouwhoogte bij compacte kalfplaatsing / topplaatsing:	115 mm
Roosterhoogte:	Plaatsing op glas (mm): 150 Met kalfprofiel (mm): 155 Met compacte kalf (mm): 145 Topplaatsing (mm): 105 + 20
Inbouwdiepte (mm):	315
Kastdiepte (mm):	357
Thermische onderbreking:	T1 t/m T6
Uitvoering:	Glaslatten / kit / band / beglazingsrubber Ankers en L-profielen
Bediening:	... Traploos met hendel Traploos met koord Traploos met stang

Aard van de overeenkomst:

Vermoedelijke hoeveelheid (VH)

Meetwijze:

Meeteenheid: mm

Meetcode: