Grille murale à encastrer DucoGrille Solid G 30Z Large

Fabrication : DUCO Ventilation & Sun Control
DucoGrille Solid G 30Z Large est une grille murale à encastrer avec une bride extra-large, composée de profilés en aluminium extrudé. Les lames superposables assurent une solidité unique. Les lamelles perforées font office de moustiquaire (2 types de perforation possibles). La lame en « Z » procure un design épuré.

Caractéristiques :

- Pas de lame : 37,50 mm
- Profondeur d'installation : 31,90 mm
- Épaisseur du profil : minimum 1,2 mm

	DucoGrille Solid G 30Z Large P1	DucoGrille Solid G 30Z Large P2	DucoGrille Solid G 30Z Large NP
Surface visuelle libre	60	86	0
Surface physique libre	34	48	0
Largeur de bride	40	40	40

Accessoires (inclus) :

	Lames perforées		Moustiquaire en acier inoxydable		
	Protection contre les insectes	Protection anti-oiseaux	2,3 x 2,3 mm	6 x 6 mm	20 x 20 mm
DucoGrille Solid G 30Z Large P1	S				
DucoGrille Solid G 30Z Large P2		S	S	O	O
DucoGrille Solid G 30Z Large NP					

S = Standard O = Optionnel

Traitement de surface :

- Anodisation : selon Qualanod, épaisseur de la couche 15-20µm, couleur naturelle standard (anodisation incolore)
- Revêtement en poudre : selon Qualicoat Seaside type A, épaisseur de couche moyenne minimale 60 µm, couleurs RAL standard 70 % de brillance

Sur demande : autres épaisseurs de couche de finition, couleurs d'anodisation et degrés de brillance, peintures texturées et références spécifiques de poudre de peinture.

Caractéristiques fonctionnelles :

- Débit version standard :

	DucoGrille Solid G 30Z Large P1	DucoGrille Solid G 30Z Large P2	DucoGrille Solid G 30Z Large NP
Facteur K - entrée d'air	16,94	15,02	
Facteur K - extraction	18,26	15,62	
Ce	0,243	0,258	
Cd	0,234	0,253	

- Débit version "+ options" :

	DucoGrille Solid G 30Z Large P1	DucoGrille Solid G 30Z Large P2	DucoGrille Solid G 30Z Large NP
Facteur K - entrée d'air	21,43	18,58	
Facteur K - extraction	17,08	14,13	
Ce	0,216	0,232	
Cd	0,242	0,266	

- Etanchéité à l'eau de la version standard :

	v = 0 m-s	v = 0,5 m-s	v = 1 m-s	v = 1,5 m-s	v = 2 m-s	v = 2,5 m-s	v = 3 m-s	v = 3,5 m-s
DucoGrille Solid G 30Z Large P1	B	C	C	D	D	D	D	D
DucoGrille Solid G 30Z Large P2	C	C	C	D	D	D	D	D
DucoGrille Solid G 30Z Large NP								

- Etanchéité de la version "+ options" :

	v = 0 m-s	v = 0,5 m-s	v = 1 m-s	v = 1,5 m-s	v = 2 m-s	v = 2,5 m-s	v = 3 m-s	v = 3,5 m-s
DucoGrille Solid G 30Z Large P1	B	B	C	C	D	D	D	D
DucoGrille Solid G 30Z Large P2	B	B	B	B	C	D	D	D
DucoGrille Solid G 30Z Large NP								

Conforme ou testé selon les normes :

- Qualicoat Seaside type A (si finition thermolaqué)
- Qualanod (si finition anodisée)
- EN 573 - EN AW-6063 T66 et EN AW-6060 T66 : alliage d'aluminium et trempe
- EN 13030 : étanchéité à l'eau et détermination des coefficients C_e et C_d