

68 REGELINSTALLATIES

68.32 REGELAARS

68.32.31-a UNIVERSELE REGELAAR

0. UNIVERSELE REGELAAR

Fabrikaat: Duco 'Ventilation & Sun Control' N.V.

Type: Actuatorsturing.

- Bekabelde communicatie via Duco-protocol met andere sturingscomponenten in het Duco - netwerk.

- Bekabelde communicatie via PWM/0-10 V/2- of 3-puntsturing met een externe VAV-klep of toe- of afvoerluik.

Aansluitspanning (V): 24 VDC.

Opgenomen vermogen (W): 1,2 (+ vermogen van aan te sturen motor).

Afmetingen (B x H x D) (mm): 80 x 145 x 58.

Gewicht (g): 353.

Kleur: Wit met kleurenlogo Duco.

Materiaal: ABS.

Aansluitingen: 2- of 3-puntsturing (3 aders), PWM/0-10 V (2 aders), Duco Wired (5 aders).

Knoppen: 1.

LEDs: 1.

Sensoren: temperatuur.

Bevestiging(smiddelen):

- Naast het aan te sturen component in een afzonderlijke behuizing.

- Aansturing door PWM (= standaard) of 0-10 V om actuator van 0 % (dicht) naar 100 % (open) te sturen, afhankelijk van de ventilatiestand.

- Aansturing door 2- of 3-puntsturing wordt de actuator open of dicht gestuurd, door een 24 VDC signaal, gedurende een bepaalde tijd.

Opmerking:

- Bekabelde communicatie via Duco-protocol: 5 x 0,8 mm<sup>2</sup> vaste kern (voeding 2 x 0,8 mm<sup>2</sup> + communicatie 3 x 0,8 mm<sup>2</sup> (A-B-GND)).

Plaatsing:

- Integratie.

- Naast het aan te sturen component.

3. MONTAGE REGELINSTRUMENT

Montagewijze:

Bij plaatsing naast het extern aan te sturen component, zo dicht mogelijk monteren.

Aansluitwijze: door een erkend installateur.

Raadpleeg uw regionale dealer of raadpleeg het projectdepartement van Duco 'Ventilation & Sun Control' voor commerciële en technische assistentie (montage- en plaatsingsinstructies, onderdelenlijsten, berekeningen, ...).

.01 MECHANISCHE VENTILATIE-INSTALLATIE

## INHOUD

68	REGELINSTALLATIES	1
68.32	REGELAARS	1