

Sonnenschutzsystem

DUCO Ventilation & Sun Control

DucoSun Cubic 140 Zwischenliegend

Beschreibung

Permanentes außenliegendes Sonnenschutzsystem aus Aluminium. Die Lamellen werden zwischen Sammelplatten befestigt und bilden so ein Modul. Diese Module werden zwischen der Tragstruktur befestigt.

Ausführung

Lamelle

- Lamellentyp Cubic 140
- Lamellenform rechteckig
- Lamellenhöhe 140 mm
- Lamellenbreite 37 mm

Sammelplatte

- Typ Projektspezifisch
- Neigungswinkel Projektspezifisch

Befestigung der Lamellen

- 4 x gewindefurchende Schraube DIN 7500-MZ M6 x 30

Befestigung der Sammelplatten

- Die Platten sind mit Schraublöchern versehen, die je nach Projekt verändert werden können.
- Die Module werden zwischen die vormontierte Struktur installiert.
- Die Wärmeausdehnung wird durch Unterlegscheiben aus Neopren aufgefangen.

Material und Oberflächenbehandlung

Lamelle

- Aluminium EN AW-6063 T66 (EN 573-3)
 Profilstärke: min. 1,5 mm
- Beschichtung
 - Farblos eloxiert (15-20 µm) nach Qualanod
 - Polyester-Pulverbeschichtung (60-80 µm) nach Qualicoat Seaside Typ A (spezifische RAL-Codes oder Strukturlack auf Anfrage)

Platte

- Aluminium AlMg3
 Gelasert, 5 mm dick
- Beschichtung
 - Farblos eloxiert (15-20 µm) nach Qualanod
 - Polyester-Pulverbeschichtung (60-80 µm) nach Qualicoat Seaside Typ A (spezifische RAL-Codes oder Strukturlack auf Anfrage)

Technische Daten

Kraftberechnung

Gemäß EN 1990, EN 1991, EN 1999