

## Lamellenwandsystem DucoWall Classic W 130HP

Hersteller: DUCO Ventilation & Sun Control

DucoWall Classic W 130HP ist ein Lamellenwandsystem, das freistehend oder an einer bestehenden Struktur montiert werden kann. Dank des ‚Dreh-Klick‘-Systems ist eine einfache Montage möglich. Die einzigartig geformte "High Performance"-Lamelle bietet eine hervorragende Wasserdichtigkeit.

### Produktmerkmale:

- **Lamellen:**  
Aluminium-Strangpressprofile (EN AW-6063 T66 (EN573-3)), die in Lamellenhalter eingeklipst werden
  - Lamellenhöhe: 87 mm
  - Lamellenschritt: 133 mm
  - Lamellentiefe: 50 mm
  - Profildicke: mindestens 1,5 mm
  - Visueller freier Durchlass: 88 %
  - Physischer freier Durchlass: 70 %
  
- **Halteprofile:**  
Aluminium-Strangpressprofile mit Nut zur Befestigung der Lamellenhalter  
Die leichten Trägerprofile 30/12 und 50/12: Befestigung direkt an der Grundstruktur (ohne freie Spannweite)  
Die schweren Trägerprofile 21/50 Multi, 50/50 und 50/125: für eine Anwendung mit freier Spannweite geeignet; Befestigung an der Grundstruktur mittels mitgelieferter L-Profile
  
- **Lamellenhalter:**
  - Spritzgussteile aus Polyamid PA 6.6 glasfaserverstärkt ODER
  - Metallteile Zamak-Elektrophorese geschwärzt
  
- **Einbautiefe:**
  - Trägerprofil 50/125: 145 mm
  - Trägerprofil 50/50 oder 21/50 Multi: 183 mm
  - Trägerprofil 50/125: 258 mm

### Oberflächenbehandlung:

- Eloxierung: gemäß Qualanod, Schichtdicke 15-20µm, Standard Naturfarbe (farblose Eloxierung)
- Pulverbeschichtung: nach Qualicoat Seaside Typ A, minimale mittlere Schichtdicke 60µm, Standard RAL Farben 70% Glanz

Auf Anfrage: andere Schichtdicken, Eloxalfarben und Glanzgrade, Strukturlacke und spezielle Pulverlacke.

## Funktionelle Merkmale:

- **Durchflussleistung:**
  - K-Faktor Zuluft: 9,35
  - K-Faktor Abluft: 11,49
  - C<sub>e</sub>-Koeffizient: 0,327
  - C<sub>d</sub>-Koeffizient: 0,295
  
- **Wasserdichtigkeit:**
  - v = 0,0m/s: Klasse A
  - v = 0,5m/s: Klasse A
  - v = 1,0m/s: Klasse A
  - v = 1,5 m/s: Klasse A
  - v = 2,0m/s: Klasse A
  - v = 2,5 m/s: Klasse C
  - v = 3,0m/s: Klasse D
  - v = 3,5 m/s: Klasse D

## Entspricht den Normen oder wurde nach diesen getestet:

- Qualicoat Seaside Typ A (bei lackierter Ausführung)
- Qualanod (bei eloxierter Ausführung)
- EN 573 - EN AW-6063 T66 und EN AW-6060 T66: Aluminiumlegierung & Härtung
- EN 13030: Wasserbeständigkeit und Bestimmung der C<sub>e</sub>- und C<sub>d</sub>-Koeffizienten
- EN 1990, EN 1991, EN 1999: Kraftberechnungen

## Optional einbruchssicher

Die Lamellenwand kann optional mit einem Drahtgeflecht für die Einbruchssicherheit RC2 ausgestattet werden.

Klasse 2 (EN1627:2011 & NEN 5096:2012+A1:2015)

## Brandreaktion

- Bei Ausführung mit Lamellenhaltern aus Kunststoff: D-s2,d0 (EN13501-1)
- Bei Ausführung mit Lamellenhaltern aus Metall: A2-s1,d0 (EN13501-1)