

68 REGELINSTALLATIES

68.32 REGELAARS

68.32.31-a UNIVERSELE REGELAAR

0. BEDIENINGSSCHAKELAAR

Fabrikaat: Duco 'Ventilation & Sun Control' N.V.

Type: Bedieningsschakelaar.

- Draadloze communicatie via RF-protocol met andere sturingscomponenten en, indien van toepassing, elektronisch aangestuurde ventilatieroosters in het Duco-netwerk.

Aansluitspanning (VAC) : 230 (RF).

Schakelstanden (aantal): 4.

- Manuele stand:

\* Minimumstand.

\* Middenstand.

\* Maximumstand.

- Tijdelijke hoogstand (15 / 30 / 45 min.).

Opgenomen vermogen (W):

- Piekvermogen (W): 1,3 (RF).

- Stand-By vermogen (W): 1,2 (RF).

Afmetingen (B x H x D): 69 x 69 x 55 mm.

Gewicht (g): 160.

Kleur:

- Zwarte bediening.

Bevestigingsmiddelen:

- Contact- / inbouwdoos met schroeven en diepte en doorsnede van 60 mm.

Bekabeling t.b.v. RF-aansturing door 230 VAC aansluiting.

- Schakelmateriaal met afmeting 45 x 45 mm.

Toebehoren:

- Duco levert standaard een witte afdekplaat / -kap, ten behoeve van een inbouwplaatsing.

Plaatsing:

- Zowel in- als opbouw mogelijk.

- Bij Duco Comfort Plus System: bij voorkeur in de badkamer.

- Bij DucoTronic System: in de woonkamer / open keuken.

- Bij DucoTronic Plus System: in de woonkamer / open keuken.

3. MONTAGE REGELINSTRUMENT

Montagewijze: op inbouwdoos, luchtdicht afgewerkt.

Plaatsing: door een erkend installateur.

Aansluitwijze: raadpleeg uw regionale dealer of raadpleeg het projectdepartement van Duco 'Ventilation & Sun Control' voor commerciële en technische assistentie (montage- en plaatsingsinstructies).

.01 MECHANISCHE VENTILATIE-INSTALLATIE

Standaard van toepassing in volgende Duco-ventilatiesystemen:

- Duco Comfort Plus System (bediening mechanische luchtafvoer).

- DucoTronic System (bediening luchttoevoer en mechanische luchtafvoer).

- DucoTronic Plus System (bediening luchttoevoer en mechanische luchtafvoer).

68.32.31-b UNIVERSELE REGELAAR

0. BEDIENINGSSCHAKELAAR

Fabrikaat: Duco 'Ventilation & Sun Control' N.V.

Type: Bedieningsschakelaar.

- Bekabelde communicatie via Duco-protocol met andere sturingscomponenten en, indien van toepassing, elektronisch aangestuurde ventilatieroosters in het Duco-netwerk.

Aansluitspanning (VDC) : 24 (Wired).

Schakelstanden (aantal): 4.

- Manuele stand:

\* Minimumstand.

\* Middenstand.

- \* Maximumstand.
- Tijdelijke hoogstand (15 / 30 / 45 min.).
- Opgenomen vermogen (W):
- Piekvermogen (W): 0,8 (Wired).
- Stand-By vermogen (W): 0,7 (Wired).
- Afmetingen (B x H x D): 69 x 69 x 61 mm.
- Gewicht (g): 70.
- Kleur:
- Zwarte bediening.
- Bevestigingsmiddelen:
- Contact- / inbouwdoos met schroeven en diepte en doorsnede van 60 mm.
- Bekabeling t.b.v. Wired-aansturing door 24 VDC aansluiting of een vijfaderige kabel (5 x 0,8 mm vaste kern) voor bekabelde communicatie.
- Schakelmateriaal met afmeting 45 x 45 mm.
- Toebehoren:
- Duco levert standaard een witte afdekplaat / -kap, ten behoeve van een inbouwplaatsing.
- Plaatsing:
- Zowel in- als opbouw mogelijk.
- Bij Duco Comfort Plus System Wired: bij voorkeur in de badkamer.
- Bij DucoTronic System Wired: in de woonkamer / open keuken.
- Bij DucoTronic Plus System Wired: in de woonkamer / open keuken.

### 3. MONTAGE REGELINSTRUMENT

Montagewijze: op inbouwdoos, luchtdicht afgewerkt.

Plaatsing: door een erkend installateur.

Aansluitwijze: raadpleeg uw regionale dealer of raadpleeg het projectdepartement van Duco 'Ventilation & Sun Control' voor commerciële en technische assistentie (montage- en plaatsingsinstructies).

### .01 MECHANISCHE VENTILATIE-INSTALLATIE

Standaard van toepassing in volgende Duco-ventilatiesystemen:

- Duco Comfort Plus System Wired (bediening mechanische luchtafvoer).
- DucoTronic System Wired (bediening luchttoevoer en mechanische luchtafvoer).
- DucoTronic System Plus Wired (bediening luchttoevoer en mechanische luchtafvoer).

68.32.31-c

### UNIVERSELE REGELAAR

#### 0. BEDIENINGSSCHAKELAAR

Fabriek: Duco 'Ventilation & Sun Control' N.V.

Type: Bedieningsschakelaar.

- Draadloze communicatie via RF-protocol met andere sturingscomponenten en, indien van toepassing, elektronisch aangestuurde ventilatieroosters in het Duco-netwerk.

Aansluitspanning (V): batterijgevoed (RF).

Schakelstanden (aantal): 4.

- Manuele stand:

\* Minimumstand.

\* Middenstand.

\* Maximumstand.

- Tijdelijke hoogstand (15 / 30 / 45 min.).

Afmetingen (B x H x D): 69 x 69 x 18 mm.

Gewicht (g): 38.

Kleur:

- Zwarte bediening.

Bevestigingsmiddelen:

- Schakelmateriaal met afmeting 45 x 45 mm.

Toebehoren:

- Duco levert standaard een witte afdekplaat / -kap.

Plaatsing:

- Opbouw.

- Bij Duco CO2 System: bij voorkeur in de badkamer.

### 3. MONTAGE REGELINSTRUMENT

Montagewijze: opbouw.

Plaatsing: door een erkend installateur.

Aansluitwijze: raadpleeg uw regionale dealer of raadpleeg het projectdepartement van Duco 'Ventilation & Sun Control' voor commerciële en technische assistentie (montage- en plaatsingsinstructies).

.01 MECHANISCHE VENTILATIE-INSTALLATIE

Standaard van toepassing in volgende Duco-ventilatiesysteem:

- Duco CO2 System (bediening mechanische luchtafvoer).

## INHOUD

68	REGELINSTALLATIES	1
68.32	REGELAARS	1