

00.00.00 Regelaars Bedieningsschakelaar

volgnr. 1

Omschrijving:

Bedieningsschakelaar, bediening.

Werking:

Draadloze communicatie via RF-protocol met andere sturingscomponenten en, indien van toepassing, elektronisch aangestuurde ventilatieroosters in het **Duco**-netwerk.

Bekabelde communicatie via **Duco**-protocol met andere sturingscomponenten en, indien van toepassing, elektronisch aangestuurde ventilatieroosters in het **Duco**-netwerk.

Uitvoering:

Kleur: Zwarte bediening.

Technische specificaties

Aansluitspanning: 230 VAC (RF).
24 VDC (Wired).
Batterijgevoed (RF)

Schakelstanden (aantal): 4.
Manuele stand (minimumstand / middenstand / maximumstand).
Tijdelijke hoogstand (15 / 30 / 45 min.).

Opgenomen in vermogen (W):
Piekvermogen (W):
230 VAC: 1,3.
24 VDC: 0,8.
Batterijgevoed: -.

Stand-By vermogen (W):
230 VAC: 1,2.
24 VDC: 0,7.
Batterijgevoed: -.

Afmetingen (BxHxD) (mm): 69 x 69 x 55 (230 VAC - RF).
69 x 69 x 61 (24 VDC - Wired).
69 x 69 x 18 (Batterijgevoed - RF).

Gewicht (g): 160 (230 VAC - RF).
70 (24 VDC - Wired).
38 (Batterijgevoed - RF).

Toepassing:

Plaatsing:

Zowel in- als opbouw mogelijk.

Plaats vrij te kiezen:

Duco Reno System (0,87) (0,85).
Batterijgevoed.

Duco Comfort Plus System (0,79) met niet-lokale afvoer in master bedroom.
RF/230 VAC.

Duco Comfort Plus System (0,61) met lokale afvoer in slaapkamers via verzamelklep.
RF/230 VAC.

Duco Comfort Plus System (0,50) met lokale afvoer via Regelklep per slaapkamer.
RF/230 VAC.

Duco Comfort Plus System (0,50 en 0,47) met lokale afvoer via Regelklep van de vochtige en droge ruimtes.
RF/230 VAC.

DucoTronic Plus System (0, 35).

RF/230 VAC.

Bevestigingsmiddelen:

Contact- / inbouwdoos met schroeven en diepte en doorsnede 60 mm.

Schakelmateriaal met afmeting 45 x 45 mm.

Bekabeling t.b.v.:

RF-aansturing door 230 VAC aansluiting.

Wired-aansturing door 24 VDC aansluiting of een 5-aderige kabel (5 x 0,8 mm², vaste kern).**Toebehoren:****Duco** levert standaard een witte afdekkap, ten behoeve van een inbouwplaatsing.**Mechanische ventilatie-installatie:**(Standaard) van toepassing in volgende **Duco**-ventilatiesystemen:**Duco Reno System (0,87) (0,85)** (bediening mechanische luchtafvoer).**Duco Comfort Plus System (0, 79)** met niet-lokale afvoer in master bedroom (bediening mechanische luchtafvoer).**Duco Comfort Plus System (0, 61)** met lokale afvoer in slaapkamers via verzamelklep (bediening mechanische luchtafvoer).**Duco Comfort Plus System (0, 50)** met lokale afvoer via Regelklep per slaapkamer (bediening mechanische luchtafvoer).**Duco Comfort Plus System (0, 50 en 0,47)** met lokale afvoer via Regelklep van de vochtige en droge ruimtes (bediening mechanische luchtafvoer).**DucoTronic Plus System (0, 35)** (bediening luchttoevoer en mechanische luchtafvoer).**Montage:****Montagewijze:**

230 VAC – RF: Op inbouwdoos, luchtdicht afgewerkt.

24 VDC - Wired: Op inbouwdoos, luchtdicht afgewerkt.

Batterijgevoed – RF: Opbouw.

Plaatsing:

Door een erkend installateur.

Aansluitwijze:Raadpleeg uw regionale dealer of raadpleeg het projectdepartement van **Duco 'Ventilation & Sun Control'** voor commerciële en technische assistentie (montage- en plaatsingsinstructies).