

Zonweringsysteem

DUCO Ventilation & Sun Control

DucoSun Cubic Design 600

Omschrijving

Permanent extern zonweringsysteem uit aluminium. De lamellen hebben een design oppervlaktestructuur en kunnen gemonteerd worden onder een vaste hoek via zijplaten aan de kopse kant of met discrete muurbeugels die in de achterzijde weggewerkt zijn. Om extra dynamiek in de gevel te creëren, kunnen optionele led-strips in de voorkant van de lamellen geïntegreerd worden.

Uitvoering

Lamel

- Type lamel Cubic Design 600
- Vorm lamel rechthoek met geribbelde oppervlakte
- Lamelhoogte 600 mm
- Lamelbreedte 68 mm

Bevestiging lamel

Type	Hellingshoek
Zijplaat	0°, 45° of 90°
Muurbeugel	0°

Toebehoren

- Optionele led-strips verkrijgbaar: wit, kleur (RGB) of wit + kleur (RGB).
 - Wit 11,52 W/m
 - RGB 12,8 W/m (2 per lamel)

Materiaal en oppervlaktebehandeling

Lamel

- Aluminium EN AW-6063 T66 (EN 573-3)
 Profieldikte: min. 2,5 mm
- Afwerking
 - Naturel geanodiseerd (15-20 µm) volgens Qualanod
 - Gemoffeld polyester poedercoating (60-80 µm) volgens Qualicoat Seaside type A (specifieke RAL codes of structuurlak op aanvraag)

Zijplaat

- Aluminium AlMg3
 Gelaserd, 8 mm dik
- Afwerking
 - Naturel geanodiseerd (15-20 µm) volgens Qualanod
 - Gemoffeld polyester poedercoating (60-80 µm) volgens Qualicoat Seaside type A (specifieke RAL codes of structuurlak op aanvraag)

Muurbeugel

- Staal RVS 304
- Afwerking
 - Gemoffeld polyester poedercoating (60-80 µm) volgens Qualicoat Seaside type A (specifieke RAL codes of structuurlak op aanvraag)

Technische specificaties

Sterkteberekening

Volgens EN 1990, EN 1991, EN 1999