

Lamellenwandsysteem

DUCO Ventilation & Sun Control

DucoWall Screening 35

Omschrijving

DucoWall Screening 35 is een stevig aluminium lamellenwandsysteem met keuze tussen drie verschillende lamelstappen. Op die manier kan de lamellenwand bij elk project volgens de wensen en noden worden aangepast. Monteren kan snel, aangezien de Z-vormige lamellen rechtstreeks op het draagprofiel worden geplaatst.

De 'Z'-vormige lamel zorgt voor een strak design.

Uitvoering

Lamel

- Vorm lamel Z-vormig
- Stap 75 mm
 112,5 mm
 150 mm
- Lamelhoogte 116 mm
- Lameldiepte 44 mm

Draagprofiel

- Draagprofiel 40/21 (Dubbel)
 - Bevestiging rechtstreeks op de achterliggende structuur.
 - Zonder vrije overspanning.
- Draagprofiel 40/70 Dubbel en 40/100 Dubbel
 - Bevestiging op de achterliggende structuur met de bijgeleverde L-profielen.
 - Geschikt voor vrije overspanning.

Type	Inbouwdiepte (mm)
40/21 (Dubbel)	57
40/70 Dubbel	107
40/100 Dubbel	137

Toebehoren (+options)

- Insectengaaskader 2,3 x 2,3 mm

Materiaal en oppervlaktebehandeling

Lamel

- Aluminium EN AW-6063 T66 (EN 573-3)
Profiel dikte: min. 2 mm
- Afwerking
 - Natureel geanodiseerd (15-20 µm) volgens Qualanod
 - Gemoffeld polyester poedercoating (60-80 µm) volgens Qualicoat Seaside type A (specifieke RAL codes of structuurlak op aanvraag)

Draagprofielen

- Aluminium EN AW-6063 T66 (EN 573-3)
Profiel dikte: min. 1,5 mm
- Afwerking
 - Gemoffeld polyester poedercoating (60-80 µm) volgens Qualicoat Seaside type A (specifieke RAL codes of structuurlak op aanvraag)

Technische specificaties

Brandreactie

AS-s1,d0 (EN 13501-1)

Vrije doorlaat

Eigenschap	Stap 75		Stap 112		Stap 150	
	STD	+OPT	STD	+OPT	STD	+OPT
Visuele vrije doorlaat	52 %	52 %	68 %	68 %	76 %	76 %
Fysische vrije doorlaat	29 %	29 %	27 %	27 %	35 %	35 %

Doorlaatgegevens

Eigenschap	Stap 75		Stap 112		Stap 150	
	STD	+OPT	STD	+OPT	STD	+OPT
Ce	0,128	0,128	0,122	0,121	0,206	0,204
K-factor aanzuig	61,04	61,04	67,19	68,30	23,56	24,03
Cd	0,162	0,161	0,174	0,175	0,224	0,222
K-factor uitblaas	38,10	38,58	33,03	32,65	19,93	20,29

Volgens EN 13030

Waterwerendheid

Snelheid v (m/s)	Stap 75		Stap 112		Stap 150	
	STD	+OPT	STD	+OPT	STD	+OPT
0	B	B	A	A	C	B
0,5	C	B	B	A	D	C
1	C	C	C	A	D	C
1,5	D	C	C	B	D	D
2	D	D	D	C	D	D
2,5	D	D	D	D	D	D
3	D	D	D	D	D	D
3,5	D	D	D	D	D	D

Volgens EN 13030

Sterkteberekening

Volgens EN 1990, EN 1991, EN 1999