

## Bestektekst – DucoBox Energy Comfort D325

### Omschrijving van het product

De DucoBox Energy Comfort D325 is een balansventilatietoestel met warmteterugwinning. De links/rechts uitwisseling gebeurt 100% softwarematig dankzij het gepatenteerd principe van de dubbele bypass.

De optionele vraagsturing van het toestel resulteert in een intelligente en energiezuinige werking. Samen met de slimme vraagsturing op basis van CO<sub>2</sub> en vocht zorgen de dynamische luchtverdeelfilters voor een uitzonderlijk rendement binnen dit compacte en lichte toestel.

De compacte en snel te monteren 2-zone-kleppen zorgen voor het meest energiezuinige resultaat dat kan gehaald worden met een systeem D. Reken hierbij dat door de zoneregeling het geluid drastisch wordt verlaagd.

### Uitrusting van de unit

- De behuizing bestaat uit EPP in combinatie met een plaatstalen voorplaat
- Softwarematige links/rechts uitwisseling
- Dubbele zomer-bypass – 100% modulerend
- Voorzien van een dynamic airflow filter op de toevoerlucht, type coarse 65%
- Voorzien van een dynamic airflow filter op de afvoerlucht, type coarse 65%
- Warmtewisselaar uit kunststof
- Vorstbeveiliging door onbalans of via een optionele, externe heater
- EC-ventilator met achterovergebogen schoepen
- Automatische passieve koelregeling
- Constant flow-regeling van de debieten
- Automatische inregeling onder “constant pressure”
- Ingebouwde regeling voor 2-zone sturing
- Bediening via een geïntegreerde Display en bedieningsknoppen
- Gebruik via optionele bedieningsschakelaars en ruimtesensoren
- Configuratie van het toestel via een installatiewizard op smartphone/tablet
- Koppeling richting domotica en gebouwbeheersystemen mogelijk via REST API (lokaal of via de cloud) of Modbus TCP (lokaal). Beide zijn mogelijk via Ethernet of wifi (mits Duco Connectivity board)

## Specificaties

	D325
Maximale toevoer- en afvoercapaciteit bij 150 Pa	325 m <sup>3</sup> /h
Energy label	A (A+ in combinatie met 2 sensoren)
Maximaal elektrisch vermogen	2 x 59 W
Kastafstraling Lwa bij 150 Pa	61,5 dB(A)
Rendement <sup>1</sup>	85% (bij 325 m <sup>3</sup> /h) 86% (bij 279 m <sup>3</sup> /h) 88% (bij 227 m <sup>3</sup> /h)
Breedte x hoogte x diepte	700 x 705 x 525 mm
Gewicht	21 kg

## Keuringen

- CE-keuring
- Opgenomen in de EPBD-database

---

<sup>1</sup> Conform EN308: 1997 in overeenstemming met EPB-wetgeving – Bijlage G van bijlage 5