

Grille intérieure à montage en applique DucoGrille Close M100

Fabrication : DUCO Ventilation & Sun Control

Le modèle DucoGrille Close M 100 est une grille intérieure obturable à montage en applique, réalisée à l'aide de profilés extrudés en aluminium. Les glissières en plastique permettent une ventilation réglable. Le modèle DucoGrille Close M 100 est disponible en standard avec une hauteur de 200 ou 300 mm, et la largeur peut varier jusqu'à un maximum de 1000 mm.

Caractéristiques :

- Largeur du cadre : 13 mm
- Butée du cadre : 20 mm
- Surface visuelle libre : 28 %
- Surface physique libre : 28 %

Accessoires (inclus) :

- Pattes de fixation

Traitement de surface :

- Anodisation : selon Qualanod, épaisseur de la couche 15-20 μ m, couleur naturelle standard (anodisation incolore)
- Revêtement en poudre : selon Qualicoat Seaside type A, épaisseur de couche moyenne minimale 60 μ m, couleurs RAL standard 70 % de brillance

Sur demande : autres épaisseurs de couche de finition, couleurs d'anodisation et degrés de brillance, peintures texturées et références spécifiques de poudre de peinture.

Caractéristiques fonctionnelles :

- Débit :
 - Facteur K - entrée d'air : 89,00
 - Facteur K - extraction : 89,00
 - Coefficient C_e : 0,106
 - Coefficient C_d : 0,106

Conforme ou testé selon les normes :

- Qualicoat Seaside type A (si finition thermolaqué)
- Qualanod (si finition anodisée)
- EN 573 - EN AW-6063 T66 et EN AW-6060 T66 : alliage d'aluminium et trempé
- EN 13030 : détermination des coefficients C_e et C_d