

Grille murale à montage en applique DucoGrille Solid MR 30Z

Fabrication : DUCO Ventilation & Sun Control

DucoGrille Solid MR 30Z est une grille murale ronde à montage en applique, composée de profilés en aluminium extrudé. Les lames superposables assurent une solidité unique. Les lamelles perforées font office de moustiquaire (2 types de perforation possibles). La lame en « Z » procure un design épuré.

Caractéristiques :

- Pas de lame : 37,50 mm
- Profondeur du cadre : 35 mm
- Épaisseur du profil : minimum 1,2 mm

	DucoGrille Solid MR 30Z P1	DucoGrille Solid MR 30Z P2	DucoGrille Solid MR 30Z NP
Surface visuelle libre	60	86	0
Surface physique libre	34	48	0

Accessoires (inclus) :

	Lames perforées		Moustiquaire en acier inoxydable		
	Protection contre les insectes	Protection anti-oiseaux	2,3 x 2,3 mm	6 x 6 mm	20 x 20 mm
DucoGrille Solid MR 30Z P1	S				
DucoGrille Solid MR 30Z P2		S			
DucoGrille Solid MR 30Z NP					

S = Standard

Traitement de surface :

- Revêtement en poudre : selon Qualicoat Seaside type A, épaisseur de couche moyenne minimale 60 µm, couleurs RAL standard 70 % de brillance
- Sur demande : autres épaisseurs de couche de finition, degrés de brillance, peintures texturées et références spécifiques de poudre de peinture

Caractéristiques fonctionnelles :

- Débit version standard :

	DucoGrille Solid MR 30Z P1	DucoGrille Solid MR 30Z P2	DucoGrille Solid MR 30Z NP
Facteur K - entrée d'air	16,94	15,02	
Facteur K - extraction	18,26	15,62	
Ce	0,243	0,258	
Cd	0,234	0,253	

- Débit version "+ options" :

	DucoGrille Solid MR 30Z P1	DucoGrille Solid MR 30Z P2	DucoGrille Solid MR 30Z NP
Facteur K - entrée d'air	21,43	18,58	
Facteur K - extraction	17,08	14,13	
Ce	0,216	0,232	
Cd	0,242	0,266	

- Etanchéité à l'eau de la version standard :

	v = 0 m-s	v = 0,5 m-s	v = 1 m-s	v = 1,5 m-s	v = 2 m-s	v = 2,5 m-s	v = 3 m-s	v = 3,5 m-s
DucoGrille Solid MR 30Z P1	B	C	C	D	D	D	D	D
DucoGrille Solid MR 30Z P2	C	C	C	D	D	D	D	D
DucoGrille Solid MR 30Z NP								

- Etanchéité de la version "+ options" :

	v = 0 m-s	v = 0,5 m-s	v = 1 m-s	v = 1,5 m-s	v = 2 m-s	v = 2,5 m-s	v = 3 m-s	v = 3,5 m-s
DucoGrille Solid MR 30Z P1	B	B	C	C	D	D	D	D
DucoGrille Solid MR 30Z P2	B	B	B	B	C	D	D	D
DucoGrille Solid MR 30Z NP								

Conforme ou testé selon les normes :

- Qualicoat Seaside type A
- EN 573 - EN AW-6063 T66 et EN AW-6060 T66 : alliage d'aluminium et trempé
- EN 13030 : étanchéité à l'eau et détermination des coefficients C_e et C_d