

30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30.36ROOSTERS

30.36.12-a METALEN ROOSTER

0. METALEN VENTILATIEROOSTER MET SUSKAST (BRL 5701-03) Fabrikaat: Duco 'Ventilation & Sun Control N.V.'.
Type: SkyMax Largo 10 ZR.
Thermisch, geïsoleerd, geluiddempend, zelfregelend klepventilatioerooster, specifiek voor hoogbouw tot 70 meter.
Waterdichtheid (Pa): 1050.
Winddichtheid (Pa): 600.
Sterkte en stijfheid (Pa): voldoet volgens norm NEN 6702 aan drukken tot de hoogste klasse.
Ventilatiecapaciteit bij 1 Pa (dm³/(s.m)): 11,9.
Geluidsniveaueverschil volgens NEN EN ISO 717:
- D_{ne}, W (C;Ctr) (dB(A)): 49(-1;-5).
- D_{ne}, A (dB(A)) in open stand: 48.
- D_{ne}, A_{tr} (dB(A)): 44.
- R_q, A_{tr} (dB(A)): 15.
- maximaal: 2.500 mm onder garantie.
- gesplitste klep vanaf 1.000 mm.
Kasthoogte (mm): 105 (excl. L-profiel). Glasaf trek (mm): 135.
Inbouwhoogte bij compacte kalfplaatsing (mm): 105. Roosterhoogte (mm):
 Plaatsing op glas (mm): 150.
 Met kalfprofiel (mm): 155.
 Met compacte kalf (mm): 145.
Kastdiepte (mm): 315.
Thermische onderbreking: T1 t/m T6.
Luchtspleet (mm): 10.
Uitvoering: volgens plaatsingsinstructies van de fabrikant.
Bediening: traploos, hendel.
Bediening: traploos, koord.
Bediening: traploos, stang. Materiaal:
- Aluminium: EN AW - 6063 T66.
- Oppervlaktebehandeling:
- Kunststofonderdelen: ABS en slagvast, kleurvast en weerbestendig.
- Dempingstof:
 bovenaan: geperst vlokken schuim 80, 100, 120, 160, 200 kg/m³.
 onderaan: geperst vlokken schuim 80, 100, 120, 160, 200 kg/m³.
Kleur (F1 / RAL / Bi-color): ...
Toebehoren:
- afneembaar binnenrooster.
- dempingstof
uitneembaar. Opmerking:
- Plaatsing: volgens de plaatsingsinstructies van de fabrikant.
- Alle octaafbandwaarden (in dB) zijn vrij op te vragen bij Duco 'Ventilation & Sun Control N.V.'.
- Raadpleeg uw regionale dealer of raadpleeg het projectdepartement van Duco 'Ventilation & Sun Control N.V.' voor commerciële en technische assistentie (montage- en plaatsingsinstructies, onderdelenlijsten, berekeningen...).
- Metaalen ventilatioeroosters met suskasten leveren onder KOMO-attest.

30.36.12-b METALEN ROOSTER

0. METALEN VENTILATIEROOSTER MET SUSKAST (BRL 5701-03) Fabrikaat: Duco 'Ventilation & Sun Control N.V.'.
Type: SkyMax Largo 15 ZR.
Thermisch, geïsoleerd, geluiddempend, zelfregelend klepventilatioerooster, specifiek voor

hoogbouw tot 70 meter.
Waterdichtheid (Pa): 1050.
Winddichtheid (Pa): 600.
Sterkte en stijfheid (Pa): voldoet volgens norm NEN 6702 aan drukken tot de hoogste klasse.
Ventilatiecapaciteit bij 1 Pa (dm³/(s.m)): 17,9.
Geluidsniveaoverschil volgens NEN EN ISO 717:
- Dne, W (C;Ctr) (dB(A)): 43(-1;-4).
- Dne, A (dB(A)) in open stand: 42.
- Dne, Atr (dB(A)): 39.
- Rq, Atr (dB(A)): 12.

- maximaal: 2.500 mm onder garantie.
- gesplitste klep vanaf 1.000 mm.
Kasthoogte (mm): 105 (excl. L-profiel). Glasaf trek (mm): 135.
Inbouwhoogte bij compacte kalfplaatsing (mm):
105. Roosterhoogte (mm):
Plaatsing op glas (mm): 150.
Met kalfprofiel (mm): 155.
Met compacte kalf (mm): 145.
Kastdiepte (mm): 315.
Thermische onderbreking: T1 t/m T6.
Luchtspleet (mm): 15.
Uitvoering: volgens plaatsingsinstructies van de fabrikant.
Bediening: traploos, hendel.
Bediening: traploos, koord.
Bediening: traploos,
stang. Materiaal:
- Aluminium: EN AW - 6063 T66.
- Oppervlaktebehandeling:

- Kunststofonderdelen: ABS en slagvast, kleurvast en weerbestendig.
- Dempingsstof:
bovenaan: geperst vlokenschuim 80, 100, 120, 160, 200 kg/m³.
onderaan: geperst vlokenschuim 80, 100, 120, 160, 200 kg/m³.
Kleur (F1 / RAL / Bi-color): ...
Toebehoren:
- afneembaar binnenrooster.
- dempingsstof
uitneembaar. Opmerking:
- Plaatsing: volgens plaatsingsinstructies van de fabrikant.
- Alle octaafbandwaarden (in dB) zijn vrij op te vragen bij Duco 'Ventilation & Sun Control N.V.'.
- Raadpleeg uw regionale dealer of raadpleeg het projectdepartement van Duco 'Ventilation & Sun Control N.V.' voor commerciële en technische assistentie (montage- en plaatsingsinstructies, onderdelenlijsten, berekeningen...).
Metalen ventilatieroosters met suskasten leveren onder KOMO-attest.

30.36.12-c

METALEN ROOSTER

0. METALEN VENTILATIEROOSTER MET SUSKAST (BRL 5701-03) Fabrikaat: Duco 'Ventilation & Sun Control N.V.'.
Type: SkyMax Largo 20 ZR.
Thermisch, geïsoleerd, geluiddempend, zelfregelend klepventilatierooster, specifiek voor hoogbouw tot 70 meter.
Waterdichtheid (Pa): 1050.
Winddichtheid (Pa): 600.
Sterkte en stijfheid (Pa): voldoet volgens norm NEN 6702 aan drukken tot de hoogste klasse.
Ventilatiecapaciteit bij 1 Pa (dm³/(s.m)): 26,9.
Geluidsniveaoverschil volgens NEN EN ISO 717:
- Dne, W (C;Ctr) (dB(A)): 41(-2;-4).
- Dne, A (dB(A)) in open stand: 39.
- Dne, Atr (dB(A)): 37.

- Rq, Atr (dB(A)): 11.
- Afmeting (mm):
- maximaal: 2.500 mm onder garantie.
- gesplitste klep vanaf 1.000 mm.
- Kasthoogte (mm): 105 (excl. L-profiel). Glasaf trek (mm): 135.
- Inbouwhoogte bij compacte kalfplaatsing (mm): 105. Roosterhoogte (mm):
 - Plaatsing op glas (mm): 150.
 - Met kalfprofiel (mm): 155.
 - Met compacte kalf (mm): 145.
- Kastdiepte (mm): 315.
- Thermische onderbreking: T1 t/m T6.
- Luchtspleet (mm): 20.
- Uitvoering: volgens plaatsingsinstructies van de fabrikant.
- Bediening: traploos, hendel.
- Bediening: traploos, koord.
- Bediening: traploos, stang. Materiaal:
 - Aluminium: EN AW - 6063 T66.
 - Oppervlaktebehandeling:

- Kunststofonderdelen: ABS en slagvast, kleurvast en weerbestendig.
- Dempingsstof:
 - bovenaan: geperst vlokenschuim 80, 100, 120, 160, 200 kg/m³.
 - onderaan: geperst vlokenschuim 80, 100, 120, 160, 200 kg/m³.
- Kleur (F1 / RAL / Bi-color): ...
- Toebehoren:
 - afneembaar binnenrooster.
 - dempingsstof
 - uitneembaar. Opmerking:
 - Plaatsing: volgens plaatsingsinstructies van de fabrikant.
 - Alle octaafbandwaarden (in dB) zijn vrij op te vragen bij Duco 'Ventilation & Sun Control N.V.'.
 - Raadpleeg uw regionale dealer of raadpleeg het projectdepartement van Duco 'Ventilation & Sun Control N.V.' voor commerciële en technische assistentie (montage- en plaatsingsinstructies, onderdelenlijsten, berekeningen...).
 - Metalen ventilatieroosters met suskasten leveren onder KOMO-attest.

30.36.12-d

METALEN ROOSTER

0. METALEN VENTILATIEROOSTER MET SUSKAST (BRL 5701-03) Fabrikaat: Duco 'Ventilation & Sun Control N.V.'.
 - Type: SkyMax Largo 25 ZR.
 - Thermisch, geïsoleerd, geluiddempend, zelfregelend klepventilatierooster, specifiek voor hoogbouw tot 70 meter.
 - Waterdichtheid (Pa): 1050.
 - Winddichtheid (Pa): 600.
 - Sterkte en stijfheid (Pa): voldoet volgens norm NEN 6702 aan drukken tot de hoogste klasse.
 - Ventilatiecapaciteit bij 1 Pa (dm³/(s.m)): 28,9.
 - Geluidsniveaunderschil volgens NEN EN ISO 717:
 - Dne, W (C;Ctr) (dB(A)): 38(-1;-3).
 - Dne, A (dB(A)) in open stand: 37.
 - Dne, Atr (dB(A)): 35.
 - Rq, Atr (dB(A)): 10.

 - maximaal: 2.500 mm onder garantie.
 - gesplitste klep vanaf 1.000 mm.
 - Kasthoogte (mm): 105 (excl. L-profiel). Glasaf trek (mm): 135.
 - Inbouwhoogte bij compacte kalfplaatsing (mm): 105. Roosterhoogte (mm):
 - Plaatsing op glas (mm): 150.

Met kalfprofiel (mm): 155.

Met compacte kalf (mm): 145.

Kastdiepte (mm): 315.

Thermische onderbreking: T1 t/m T6.

Luchtspleet (mm): 25.

Uitvoering: volgens plaatsingsinstructies van de fabrikant.

Bediening: traploos, hendel.

Bediening: traploos, koord.

Bediening: traploos, stang.

Materiaal:

- Aluminium: EN AW - 6063 T66.

- Oppervlaktebehandeling:

- Kunststofonderdelen: ABS en slagvast, kleurvast en weerbestendig.

- Dempingsstof:

bovenaan: geperst vlokken schuim 80, 100, 120, 160, 200 kg/m³.

onderaan: geperst vlokken schuim 80, 100, 120, 160, 200 kg/m³.

Kleur (F1 / RAL / Bi-color): ...

Toebehoren:

- afneembaar binnenrooster.

- dempingsstof

uitneembaar. Opmerking:

- Plaatsing: volgens plaatsingsinstructies van de fabrikant.

- Alle octaafbandwaarden (in dB) zijn vrij op te vragen bij Duco 'Ventilation & Sun Control N.V.'.

- Raadpleeg uw regionale dealer of raadpleeg het projectdepartement van Duco 'Ventilation & Sun Control N.V.' voor commerciële en technische assistentie (montage- en plaatsingsinstructies, onderdelenlijsten, berekeningen...).

Metalen ventilatieroosters met suskasten leveren onder KOMO-attest.

INHOUD

| | | |
|-------|---------------------------|---|
| 30 | KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN | 1 |
| 30.36 | ROOSTERS | 1 |