



TYPE	DUCOSUN CUBIC 150 TUSSENLIIGGEND ▪ Muuranker universeel kort
BESCHRIJVING	Extern permanent zonweringsysteem met vaste lamellen
TYPE LAMEL	Cubic 150
VORM LAMEL	Lamel met rechthoekige doorsnede 150x30mm
HOEK LAMELLEN	90°
OVERSPANNING	Te berekenen, voorbeeld voor 800Pa in tabel hieronder
UITKRAGING	Te berekenen, voorbeeld voor 800Pa in tabel hieronder
BEVESTIGING	Muuranker universeel kort (L-profiel 120/120/70/6) op achterliggende structuur
VERZAMELPLATEN	Verzamelplaat bevestigd op muuranker met RVS bouten M10 Aluminiumplaat Al Mg3 G22 Dikte verzamelplaat: 5mm Lamellen bevestigd met RVS bout M6x30 (DIN7500-MZ) aan verzamelplaat
MATERIAAL (muuranker)	Staal: RVS304 Plaatdikte: 6mm Eindafwerking: ▪ Gemoffeld polyester poedercoating (60-80µm)
MATERIAAL (lamellen)	Aluminium: ▪ Al Mg Si 0,5 Oppervlakte-behandeling: ▪ Standaard naturel geanodiseerd (15-20µm) ▪ Gemoffeld polyester poedercoating (60-80µm)
BRANDREACTIE	A2-s1,d0 (EN13501-1: 2018)
KLEUREN	Alle RAL-kleuren



800Pa ; S=150 ; St=155		
A	Max C.C.	# Blades
455	3589	3
605	3589	4
755	3589	5
905	3589	6
1055	3589	7
1205	3043	8
1355	2429	9
1505	1981	10

