



TYPE	DUCOSUN CUBIC 150 TUSSENLIIGEND ▪ Muuranker universeel lang
BESCHRIJVING	Extern permanent zonweringsysteem met vaste lamellen
TYPE LAMEL	Cubic 150
VORM LAMEL	Lamel met rechthoekige doorsnede 150x30mm
HOEK LAMELLEN	90°
OVERSPANNING	Te berekenen, voorbeeld voor 800Pa in tabel hieronder
UITKRAGING	Te berekenen, voorbeeld voor 800Pa in tabel hieronder
VERSCHUIVING	Min 0mm , Max 300 mm , per millimeter
BEVESTIGING	Muuranker universeel lang op achterliggende structuur
VERZAMELPLATEN	Verzamelplaat bevestigd op muuranker met RVS bouten M10 Aluminiumplaat Al Mg3 G22 Dikte verzamelplaat: 5mm Lamellen bevestigd met RVS bout M6x30 (DIN7500-MZ) aan verzamelplaat
MATERIAAL (muuranker)	Staal: S355 Plaatdikte: 5mm Eindafwerking: ▪ Gestraald (GH40) & gemetalliseerd met zink-aluminium legering ($\pm 40\mu\text{m}$) ▪ Gemoffeld polyester poedercoating (60-80 μm)
MATERIAAL (lamellen)	Aluminium: ▪ Al Mg Si 0,5 Oppervlakte-behandeling: ▪ Standaard naturel geanodiseerd (15-20 μm) ▪ Gemoffeld polyester poedercoating (60-80 μm)
KLEUREN	Alle RAL-kleuren



	800Pa ; B=0 ; S=150		800Pa ; B=300 ; S=150	
A	Max. C.C	# Blades	Max. C.C	# Blades
1050	3589	7	3589	7
1200	3589	8	3589	8
1350	3589	9	3589	9
1500	3589	10	3589	10
1650	3589	11	3589	11
1800	3589	12	3144	12
1950	3478	13	2747	13
2100	3026	14	2420	14
2250	2656	15	-	-