

<b>TYPE</b>	<b>DUCOSUN CUBIC 300 TUSSENLIIGEND</b> ▪ Muuranker universeel lang
<b>BESCHRIJVING</b>	Extern permanent zonweringsysteem met vaste lamellen
<b>TYPE LAMEL</b>	Cubic 300
<b>VORM LAMEL</b>	Lamel met rechthoekige doorsnede 300x37mm
<b>HOEK LAMELLEN</b>	90°
<b>OVERSPANNING</b>	Te berekenen, voorbeeld voor 800Pa in tabel hieronder
<b>UITKRAGING</b>	Te berekenen, voorbeeld voor 800Pa in tabel hieronder
<b>VERSCHUIVING</b>	Min 0mm , Max 300 mm , per millimeter
<b>BEVESTIGING</b>	Muuranker universeel kort lang op achterliggende structuur
<b>VERZAMELPLATEN</b>	Verzamelplaat bevestigd op muuranker met RVS bouten M10 Aluminiumplaat Al Mg3 G22 Dikte verzamelplaat: 5mm Lamellen bevestigd met RVS bout M6x30 (DIN7500-MZ) aan verzamelplaat
<b>MATERIAAL</b> (muuranker)	Staal: S355 Plaatdikte: 5mm Eindafwerking: ▪ Gestraald (GH40) & gemetalliseerd met zink-aluminium legering ( $\pm 40\mu\text{m}$ ) ▪ Gemoffeld polyester poedercoating (60-80 $\mu\text{m}$ )
<b>MATERIAAL</b> (lamellen)	Aluminium: ▪ Al Mg Si 0,5 Oppervlakte-behandeling: ▪ Standaard naturel geanodiseerd (15-20 $\mu\text{m}$ ) ▪ Gemoffeld polyester poedercoating (60-80 $\mu\text{m}$ )
<b>KLEUREN</b>	Alle RAL-kleuren

