



TYPE	DUCOSUN CUBIC 400 TUSSENLIIGEND ▪ Muuranker universeel lang
BESCHRIJVING	Extern permanent zonweringsysteem met vaste lamellen
TYPE LAMEL	Cubic 400
VORM LAMEL	Lamel met rechthoekige doorsnede 400x48mm
HOEK LAMELLEN	90°
OVERSPANNING	Te berekenen, voorbeeld voor 800Pa in tabel hieronder
UITKRAGING	Te berekenen, voorbeeld voor 800Pa in tabel hieronder
VERSCHUIVING	Min 0mm , Max 300 mm , per millimeter
BEVESTIGING	Muuranker universeel lang op achterliggende structuur
VERZAMELPLATEN	Verzamelplaat bevestigd op muuranker met RVS bouten M10 Aluminiumplaat Al Mg3 G22 Dikte verzamelplaat: 5mm Lamellen bevestigd met RVS bout M6x30 (DIN7500-MZ) aan verzamelplaat
MATERIAAL (muuranker)	Staal: S355 Plaatdikte: 5mm Eindafwerking: ▪ Gestraald (GH40) & gemetalliseerd met zink-aluminium legering ($\pm 40\mu\text{m}$) ▪ Gemoffeld polyester poedercoating (60-80 μm)
MATERIAAL (lamellen)	Aluminium: ▪ Al Mg Si 0,5 Oppervlakte-behandeling: ▪ Standaard naturel geanodiseerd (15-20 μm) ▪ Gemoffeld polyester poedercoating (60-80 μm)
KLEUREN	Alle RAL-kleuren



	800Pa ; B=0 ; S=400		800Pa ; B=300 ; S=400	
A	Max. C.C	# Blades	Max. C.C	# Blades
1200	5112	3	4967	3
1600	4054	4	3169	4
2000	2717	5	2190	5