



<b>TYPE</b>	<b>DUCOSUN CUBIC 200 TUSSENLIIGEND</b> ▪ <b>Muuranker universeel kort</b>
<b>BESCHRIJVING</b>	Extern permanent zonweringsysteem met vaste lamellen
<b>TYPE LAMEL</b>	Cubic 200
<b>VORM LAMEL</b>	Lamel met rechthoekige doorsnede 200x37mm
<b>HOEK LAMELLEN</b>	90°
<b>OVERSPANNING</b>	Te berekenen, voorbeeld voor 800Pa in tabel hieronder
<b>UITKRAGING</b>	Te berekenen, voorbeeld voor 800Pa in tabel hieronder
<b>BEVESTIGING</b>	Muuranker universeel kort (L-profiel 120/120/70/6) op achterliggende structuur
<b>VERZAMELPLATEN</b>	Verzamelplaat bevestigd op muuranker met RVS bouten M10 Aluminiumplaat Al Mg3 G22 Dikte verzamelplaat: 5mm Lamellen bevestigd met RVS bout M6x30 (DIN7500-MZ) aan verzamelplaat
<b>MATERIAAL</b> (muuranker)	Staal: RVS304 Plaatdikte: 6mm  Eindafwerking: ▪ Gemoffeld polyester poedercoating (60-80µm)
<b>MATERIAAL</b> (lamellen)	Aluminium: ▪ Al Mg Si 0,5 Oppervlakte-behandeling: ▪ Standaard naturel geanodiseerd (15-20µm) ▪ Gemoffeld polyester poedercoating (60-80µm)
<b>BRANDREACTIE</b>	A2-s1,d0 (EN13501-1: 2018)
<b>KLEUREN</b>	Alle RAL-kleuren



800Pa ; S=200 ; St=162		
A	Max C.C.	# Blades
600	4032	3
800	4032	4
1000	4032	5
1200	2982	6
1400	2219	7
1600	1710	8