


TYPE	DUCOSUN CUBIC 200 TUSSENLIIGEND ▪ Muuranker universeel lang
BESCHRIJVING	Extern permanent zonweringsysteem met vaste lamellen
TYPE LAMEL	Cubic 200
VORM LAMEL	Lamel met rechthoekige doorsnede 200x37mm
HOEK LAMELLEN	90°
OVERSPANNING	Te berekenen, voorbeeld voor 800Pa in tabel hieronder
UITKRAGING	Te berekenen, voorbeeld voor 800Pa in tabel hieronder
VERSCHUIVING	Min 0mm , Max 300 mm , per millimeter
BEVESTIGING	Muuranker universeel lang op achterliggende structuur
VERZAMELPLATEN	Verzamelplaat bevestigd op muuranker met RVS bouten M10 Aluminiumplaat Al Mg3 G22 Dikte verzamelplaat: 5mm Lamellen bevestigd met RVS bout M6x30 (DIN7500-MZ) aan verzamelplaat
MATERIAAL (muuranker)	Staal: S355 Plaatdikte: 5mm Eindafwerking: ▪ Gestraald (GH40) & gemetalliseerd met zink-aluminium legering ($\pm 40\mu\text{m}$) ▪ Gemoffeld polyester poedercoating (60-80 μm)
MATERIAAL (lamellen)	Aluminium: ▪ Al Mg Si 0,5 Oppervlakte-behandeling: ▪ Standaard naturel geanodiseerd (15-20 μm) ▪ Gemoffeld polyester poedercoating (60-80 μm)
KLEUREN	Alle RAL-kleuren



	800Pa ; B=0 ; S=200		800Pa ; B=300 ; S=200	
A	Max. C.C	# Blades	Max. C.C	# Blades
1000	4032	5	4032	5
1200	4032	6	4032	6
1400	4032	7	4032	7
1600	4032	8	3720	8
1800	3915	9	3062	9
2000	3221	10	2563	10
2200	2694	11	-	-