



TYPE	DUCOSUN CUBIC 100 TUSSENLIIGEND ▪ Muuranker universeel lang
BESCHRIJVING	Extern permanent zonweringsysteem met vaste lamellen
TYPE LAMEL	Cubic 100
VORM LAMEL	Lamel met rechthoekige doorsnede 100x20mm
HOEK LAMELLEN	90°
OVERSPANNING	Te berekenen, voorbeeld voor 800Pa in tabel hieronder
UITKRAGING	Te berekenen, voorbeeld voor 800Pa in tabel hieronder
VERSCHUIVING	Min 0mm , Max 300 mm , per millimeter
BEVESTIGING	Muuranker universeel lang op achterliggende structuur
VERZAMELPLATEN	Verzamelplaat bevestigd op muuranker met RVS bouten M10 Aluminiumplaat Al Mg3 G22 Dikte verzamelplaat: 5mm Lamellen bevestigd met RVS bout M6x30 (DIN7500-MZ) aan verzamelplaat
MATERIAAL (muuranker)	Staal: S355 Plaatdikte: 5mm Eindafwerking: ▪ Gestraald (GH40) & gemetalliseerd met zink-aluminium legering ($\pm 40\mu\text{m}$) ▪ Gemoffeld polyester poedercoating (60-80 μm)
MATERIAAL (lamellen)	Aluminium: ▪ Al Mg Si 0,5 Oppervlakte-behandeling: ▪ Standaard naturel geanodiseerd (15-20 μm) ▪ Gemoffeld polyester poedercoating (60-80 μm)
KLEUREN	Alle RAL-kleuren



	800Pa ; B=0 ; S=100		800Pa ; B=300 ; S=100	
A	Max. C.C	# Blades	Max. C.C	# Blades
1000	3077	10	3077	10
1100	3077	11	3077	11
1200	3077	12	3077	12
1300	3077	13	3077	13
1400	3077	14	2920	14
1500	3077	15	2604	15
1600	3077	16	2338	16
1700	2782	17	2110	17
1800	2494	18	1914	18
1900	2248	19	-	-
2000	2036	20	-	-