

30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30.36 ROOSTERS

30.36.19-a METALEN ROOSTER

0. LAMELLENROOSTER

Fabriek: Duco 'Ventilation & Sun Control'.

Type: DucoGrille Solid ISO F 30Z, is een thermisch geïsoleerd inbouw raamrooster, vervaardigd uit aluminium extrusies niet-geponste lamellen.

Ponsing: P2.

Afmeting (mm):

- Uitsluitend maatwerk.

- Minimum afmetingen (mm): 300 x 300.

- Bestelmaat = totale breedte x totale hoogte van het rooster.

Materiaal: Aluminium: AlMg 0,5Si.

Oppervlaktebehandeling :

- Standaard naturel geanodiseerd (15-20µm) (VB6/A20/VOM1).

- Gemoffeld polyester coating (60-80µm).

Kleur (RAL):

- Standaard (RAL): F1.

Kleurechtheid: Geanodiseerd geen verkleuring, gemoffeld kleurecht.

Lamelstep (mm): 37,5.

Kaderdikte (mm): 88 (thermisch onderbroken).

Glasdikte (mm): 24, 28, 32, 36, 40, 44 of 48 mm.

Fysische vrije doorlaat: 48 %.

Visuele vrije doorlaat: 86 %.

K-factor aanzuig: 12,85.

K-factor uitblaas: 12,90.

U-waarde: 0,9 W/m²K.

- Bevestigingsmiddelen: inbouw in het raamprofiel.

Optie: Inbraakwerend WK2.

INHOUD

30	KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN	1
30.36	ROOSTERS	1