

## **00.00.00 Aérateur à clapet autoréglable VH mm Duco « Ventilation & Sun Control » DucoKlep 80 « ZR »**

n° de série 1

### **Description :**

DucoKlep 80 « ZR », aérateur à clapet autoréglable, isolé thermiquement.

Capot extérieur profilé, équipé d'un aérateur intérieur amovible plat avec perforation quadrillée 2 x 7 mm.

Étanchéité : clapet en synthétique monté sur charnières avec bord souple en coextrusion.

Commande : est réglable progressivement.

Adapté pour le placement sur fenêtre en bois, en plastique ou en aluminium.

Le clapet autoréglable optionnel assure gain d'énergie et débit constant.

### **Matériau :**

Aluminium : EN AW – 6063 T66

Traitement de surface : anodisé naturel standard (15 - 20 µm) (VB6/A20/VOM1)

Polyester peint par poudrage (60 - 80 µm).

Éléments : ABS et Polypropylène (ne déteint pas et résiste aux intempéries)

### **Finition :**

Coloris : ...

*(toutes les couleurs RAL sont disponibles)*

*Standard RAL 9010 ou F1 / Optionnel : Bicolore*

### **Spécifications techniques**

Capacité de ventilation

$Q_{1, 2Pa}$  par m (L<sub>0</sub>, 2Pa) : 54,7 m<sup>3</sup>/h ; -0,02

$Q_{1, 10Pa}$  par m (L<sub>0</sub>, 10Pa) : 75,2 m<sup>3</sup>/h ; 0,03

$Q_N=(L-L_0) \cdot q_1$ :  $Q_{N, 2Pa}$ : 55,8

(L(largeur jour) = 1m)  $Q_{N, 10 Pa}$ : 72,9

Différence de niveau sonore : D<sub>ne,A</sub> = 25 dB(A)

D<sub>ne,W</sub> (C;Ctr) = 25 (0;-1) dB

Réglable en fonction de la différence de pression : P3

Coefficient de transmission thermique : Valeur U : 2,4 W/m<sup>2</sup>/K

Étanchéité à l'eau (en position fermée) : 650 Pa.

Étanchéité à l'air (en position fermée) : 450 Pa.

Écoulement : 80 mm

Hauteur de l'aérateur : ...

Pose sur vitrage 94 mm

Pose sur traverse intermédiaire : 105 mm

Commande : ...

Progressive avec manette

Progressive avec cordelette

Progressive avec tige (avec tige de guidage verticale)

Longueur de l'aérateur : ... mm

*Maximum 2500 mm sous garantie*

*À partir de 1500 mm clapet scindé*

Système de finition : Lattes de vitrage / kit / bande / caoutchouc de vitrage

Tenue des couleurs : anodisé et laqué inaltérable

**Application :**

Bride de feuillure à baïonnette :

avec profil de vitrage : 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 54 mm intérieur, pour placement sur vitrage (12 et 22mm pour le DucoKlep 80)

avec profil de traverse : 20 et 24 mm extérieur, pour placement sur traverse intermédiaire

**Nature de l'accord :**

Quantité présumée (QP)

**Méthode de mesure :**

Unité de mesure : mm

Code de mesure :