

30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30.36 ROOSTERS

30.36.12-a METALEN ROOSTER

0. METALEN ROOSTER (BRL 5701-03)

Fabrikaat: Duco Ventilation & Sun Control.

Type: DucoScreen Front 150 FIX (stormvast).

Aluminium textiel-/buitenzonweringsysteem voor 'onzichtbare' plaatsing in de spouw.

Afmeting (mm): (roosterbreedte).

Maximale afmeting gemotoriseerde bediening zonweringdoek met stalen doekbuis Ø 63 mm:

- Maximale roosterbreedte (mm): 3200.
- Maximale doekhoogte glasvezeldoek Screen Sergé (mm): 6000.
- Maximale doekhoogte polyesterdoek Soltis (mm): 6000.
- Maximale doekoppervlakte (m²): 19,2.

Maximale afmeting gemotoriseerde bediening zonweringdoek met carbon doekbuis Ø 75 mm:

- Maximale roosterbreedte (mm): 6000.
- Maximale doekhoogte glasvezeldoek Screen Sergé (mm): 3600.
- Maximale doekhoogte polyesterdoek Soltis (mm): 3600.
- Maximale doekoppervlakte (m²): 21,6.

Maximale afmeting gemotoriseerde bediening zonweringdoek met stalen doekbuis Ø 78 mm:

- Maximale roosterbreedte (mm): 4000.
- Maximale doekhoogte glasvezeldoek Screen Sergé (mm): 3000.
- Maximale doekhoogte polyesterdoek Soltis (mm): 3000.
- Maximale doekoppervlakte (m²): 12,0.

Maximale afmeting gemotoriseerde bediening zonweringdoek met stalen doekbuis Ø 78 mm:

- Maximale roosterbreedte (mm): 2000.
- Maximale doekhoogte verduisterend Light Block doek (mm): 2700.
- Maximale doekoppervlakte (m²): 5,4.

Materiaal rooster:

Aluminium EN AW - 6060 T66.

Oppervlaktebehandeling:

- Standaard naturel geanodiseerd (15-20 µm).
- Gemoffeld polyester poedercoating (60-80 µm).

Roosterhoogte (mm): 150.

Inbouwhoogte op de bouwplaats (mm): 175.

Kleur (F1 / RAL):

Bediening zonweringdoek: buismotor (50 Hz/230V) met knopbediening (niet standaard meegeleverd).

Bekabeling: 4-aderig (4 x 0,75 mm²) t.b.v. motor zonwering.

Bediening zonweringdoek: buismotor (50 Hz/230V) met afstandsbediening (niet standaard meegeleverd).

Bekabeling: 3-aderig (3 x 0,75 mm²) t.b.v. motor zonwering.

Minimum roosterbreedte (mm): 800.

Gekoppeld mogelijk: Nee.

Type zijgeleider: FIX-(stormvaste) profielgeleiding.

Glasvezeldoek Screen Sergé:

- Materiaal: glasvezeldraad (42 %) met PVC-coating (58 %).
- Gewicht: ca. 535 g/m².
- Dikte: ca. 0,55 mm.
- Brandklasse: M1.
- Maximale rolbreedte (mm): 2700.
- Kleur doek: ...
- Hoogte doek (mm): ...

Polyesterdoek Soltis: types 86 en 92.

- Materiaal:

Polyester textielweefsel gefabriceerd volgens PRECONTRANT FERRARI-technologie.

Polyestergarens met PVC-coatings.

Soltis 86:

- Gewicht: ca. 380 g/m².
- Dikte: ca. 0,43 mm.
- Brandklasse: M1 / B-s2,d0.
- Maximale rolbreedte: 1770/2670 mm.
- Kleur doek: ...
- Hoogte doek (mm): ...

Soltis 92:

- Gewicht: ca. 420 g/m².
- Dikte: ca. 0,45 mm.
- Brandklasse: M1 / B-s2,d0.
- Maximale rolbreedte: 1770/2670 mm.
- Kleur doek: ...
- Hoogte doek (mm): ...

Verduisteringsdoek Light Block met grijze achterkant:

- Materiaal: Glasvezeldraad (28 %) met PVC-coating (72 %).
- Gewicht: ca. 710 g/m².
- Dikte: ca. 0,75 mm ca. 10 %.
- Brandklasse: M2.
- Maximale rolbreedte: 2100 mm.
- Kleur doek: ...
- Hoogte doek (mm): ...

Afrollen aan:

- Raamzijde.
- Buitenzijde.

Type eindplaat zijgeleider:

- Vlak.
- Hellend (5°).

Toebehoren:

- Hirschmann-stekker: standaard.

Algemeen:

- Volg de montage-instructies van de fabrikant.
- Constructie moet voldoen aan de vereiste bouwreglementeringen.
- Raadpleeg uw regionale dealer of raadpleeg het projectdepartement van Duco 'Ventilation & Sun Control' voor commerciële en technische assistentie (montage- en plaatsingsinstructies, onderdelenlijsten, berekeningen...).

INHOUD

30	KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN	1
30.36	ROOSTERS	1