



Functionaliteiten:

- NightBoost**-functie: afkoeling van warme binnentemperaturen, tijdens de zomer, te ondersteunen.
- Ventilatieve koeling.
- Aansturing PWM (= standaard) of 0-10 V.
- Schakelcontact**: bij het sluiten van 1 contact.
  - Toilet (aanwezigheids)detectie.
  - Koppeling met warmtepomp.
  - Overrulestand.
- Koppeling GebouwBeheerSysteem via ModBus: parameters uitlezen en wijzigen vanaf gekoppelde apparatuur.

Opmerking:

Bekabelde communicatie via **Duco**-protocol: 5 x 0,8 mm<sup>2</sup> vaste kern (voeding 2 x 0,8 mm<sup>2</sup> + communicatie 3 x 0,8 mm<sup>2</sup> (A-B-GND)).

Bekabelde communicatie met ModBus-protocol: 3 x 0,8 mm<sup>2</sup> vaste kern.

Mechanische ventilatie-installatie:

(Standaard) van toepassing in volgende **Duco**-ventilatiesystemen:

**Duco Comfort Plus System** (Wired) ten behoeve van de utiliteit (regeling natuurlijke luchttoevoer en mechanische luchtafvoer).

**DucoTronic System** (Wired) ten behoeve van de utiliteit (regeling natuurlijke luchttoevoer en mechanische luchtafvoer).

Toepassing in utiliteit en bij collectieve afvoer.

**Montage:**

Montagewijze: Op een DIN-rail.

Plaatsing: Door een erkend installateur.

Aansluitwijze: Raadpleeg uw regionale dealer of raadpleeg het projectdepartement van **Duco 'Ventilation & Sun Control'** voor commerciële en technische assistentie (montage- en plaatsingsinstructies).