

30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30.36 ROOSTERS

30.36.12-a METALEN ROOSTER

0. METALEN VENTILATIEROOSTER MET SUSKAST (BRL 5701-03)

Fabrikaat: Duco 'Ventilation & Sun Control'.

Type: MiniMax ZR 5 Pa.

Thermisch geïsoleerd, aluminium, geluiddempend, zelfregelend susrooster op maat voor de utiliteit, uitgelegd over een drukverschil van 5 Pa. Ontwikkeld voor 'onzichtbare' compacte kalfplaatsing achter het spouwblad en vliesgeveloplossing in kalfplaatsing.

Waterdichtheid (Pa): 1050 (in gesloten stand).

Winddichtheid (Pa): 600 (in gesloten stand).

Ventilatiecapaciteit bij 5 Pa (dm³/(s.m)): 49,6.

Afmeting (mm):

- Maximale afmeting: 4.000 mm, onder garantie.

- Gesplitste klep vanaf 2.000 mm, met dubbele bediening.

Kalfprofiel (mm): Vrij te bepalen op X mm; standaard 24 mm.

Inbouwhoogte bij compacte kalfplaatsing (mm): 115.

Kasthoogte (mm): 105 (exclusief L-profiel).

Roosterhoogte (mm):

- Met kalfprofiel (mm): 155.

- Met compacte kalf (mm): 145.

Kastdiepte (mm): 115.

Luchtspleet (mm): 20.

Geluidsniveaoverschil volgens NEN EN ISO 717:

- D_{ne,W} (C;Ctr) (dB): 33 (-1;-3).

- D_{ne,A} (dB(A)) in open stand: 32.

- D_{ne,Atr} (dB(A)): 30.

Bediening : traploos met hendel.

Bediening: traploos met koord.

Bediening: traploos met stang.

Materiaal:

- Aluminium: EN AW - 6063 T66.

- Oppervlaktebehandeling:

Standaard naturel geanodiseerd (15-20 µm).

Gemoffeld polyester poedercoating (60-80 µm).

- Kunststofonderdelen: ABS en slagvast, kleurvast en weerbestendig.

- Dampingstof:

Bovenaan: geperst vlokken schuim 100 kg/m³.

Onderaan: geperst vlokken schuim 100 kg/m³.

Kleur (F1 / RAL / Bi-color):

Toebehoren:

- Afneembaar, geponst, insectenwerend binnenrooster.

Opmerking:

- Raadpleeg uw regionale dealer of raadpleeg het projectdepartement van Duco 'Ventilation & Sun Control' voor commerciële en technische assistentie (montage- en plaatsingsinstructies, onderdelenlijsten, berekeningen...).

- Alle octaafbandwaarden (in dB) zijn vrij op te vragen bij Duco 'Ventilation & Sun Control'.

Metalen ventilatieroosters met suskasten leveren onder KOMO-attest.

Van toepassing binnen het Duco Comfort Plus System (Wired) ten behoeve van de utiliteit.

INHOUD

30	KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN	1
30.36	ROOSTERS	1