

**00.00.00** Ventilation à la demande **Clapet de réglage sans sonde**

n° de série 1

**Description :**

Clapet de réglage sans sonde, clapet de réglage électro-mécanique contrôlée.

**Fonctionnement :**

Communication sans fil via protocole RF avec d'autres composants de commande et, le cas échéant, des aérateurs à commande électronique dans le réseau **Duco**.

Communication câblée via protocole **Duco** avec d'autres composants de commande et, le cas échéant, des aérateurs à commande électronique dans le réseau **Duco**.

Système de ventilation avec détermination automatique des zones. Assure la régulation d'ambiance dans l'habitation. Une éventuelle commande manuelle à l'aide d'une commande **Duco** est également possible.

Le clapet est commandé par zone d'extraction (débarras ou autres applications diverses).

REMARQUE : pour un fonctionnement optimal du système, toutes les zones doivent être équipées d'un réseau de canaux séparé.

**Matériau :**

Plastique : ABS et antichoc. Ne déteint pas et résiste aux intempéries.

**Exécution :**

Coloris : Blanc.

**Spécifications techniques**

Tension d'alimentation (VCC) : 24 VCC via **DucoBox Focus** (RF + câblé).

États de commutation (nombre) : 2.  
Fermé (0 %).  
État automatique (10 – 100 %).

Puissance absorbée (W) :  
Puissance de crête (W) : 2,04 (RF + câblé).  
Puissance en veille (W) : 0,24 (RF + câblé).

Dimensions (l x h x p) (mm) : 141 x 167 x 46,5.

Poids (g) : 220.

Débit (m<sup>3</sup>/h) : Réglé en standard sur 25.

**Accessoires :**

Cordon de raccordement avec **DucoBox Focus**.

**Application :**

Montage dans le **DucoBox Focus**.

Comme élément de l'unité d'extraction mécanique **DucoBox Focus**.

Raccordement sur le canal d'extraction pour le débarras ou autres locaux où aucune mesure spécifique n'est requise.

Installation de ventilation mécanique :

Applicable dans les systèmes de ventilation suivants :

**Duco Comfort Plus System:**

Avec extraction non locale dans la chambre à coucher principale (0,79).

Avec extraction locale dans les chambres à coucher via clapet collectionneur (0,61).

Avec extraction locale par chambre à coucher via clapet de réglage (0,50).

Avec extraction locale des pièces humides et secs via clapet de réglage (0,43 et 0,47).

**DucoTronic Plus System (0,35).**

Applicable uniquement en combinaison avec :

**DucoBox Focus.**

**Montage :**

Méthode de montage :

Mise en place dans le conduit d'air du **DucoBox Focus.**

Pose :

Par un installateur agréé.

Type de raccordement :

Consultez votre concessionnaire régional ou le département projets de **Duco « Ventilation & Sun Control »** pour une assistance commerciale et technique (instructions de montage et de placement).