

# FICHE TECHNIQUE

<b>TYPE</b>	<b>DUCOWALL SOLID DWS 30Z NP</b>
<b>DESCRIPTION</b>	Cloison à lamelles avec lamelles fermées en bardage esthétique
<b>FORME DES LAMELLES</b>	30Z lamelles ne pas perforées
<b>SURFACE VISUELLE LIBRE</b>	0%
<b>SURFACE PHYSIQUE LIBRE</b>	0%
<b>PAS DES LAMELLES</b>	37,5 mm
<b>PROFONDEUR D'ENCASTREMENT</b>	avec 40/21 (Double) profil A=52mm avec 40/70 (Double) profil A=100mm
<b>LONGUEUR MAX. DES LAMELLES</b>	6000 mm
<b>TYPE DE PROFILS PORTEUR</b>	40/21 - 40/70 - 40/21 Double - 40/70 Double
<b>DIMENSION DÉPART</b>	B = 41 mm
<b>PROTECTION</b>	Non applicable
<b>MATIÈRE</b>	Aluminium : Al Mg Si 0,5 Épaisseur du profil min. 1,5mm Surface : standard naturel anodisée (15-20µm) Traitement de : thermolaquée poudre polyester (60-80µm)
<b>REACTION AU FEU</b>	A2-s1,d0 (EN13501-1: 2018)
<b>COULEURS</b>	Toutes les couleurs RAL

