

TECHNISCHES DATENBLATT

Versie : 20200220

DUCO
Ventilation & Sun Control

TYP	DUCOWALL SOLID - DWS 30Z P1
BESCHREIBUNG	Lamellenwand mit gestanzten Lamellen
LAMELLENFORM	30Z mit Stanzung (P1) Höhe 21mm x Breite 2,5mm
OPTISCHER FREIER QUERSCHNITT	60% pro Meter Stanzung
PHYSISCHER FREIER QUERSCHNITT	34%
LAMELLENSCHRITT	37,5 mm
EINBAUTIEFE	mit 40/21 (Doppelt) Profil A=52mm mit 40/70 (Doppelt) Profil A=102mm
MAX. LÄNGE LAMELLE	6000 mm
TYP HALTEPROFIL	40/21 - 40/70 - 40/21 Doppelt - 40/70 Doppelt
ANFAGSMAß	B = 41 mm
SCHUTZ	Aluminiumextrusionen sind perforiert und dienen als Insektenschutz
MATERIAL	Aluminium : Al Mg Si 0,5 Profilstärke min. 1,5mm Oberflächen Standard Naturel eloxiert (15-20µm) Behandlung : Polyester Pulverlachsierung (60-80µm)
BRANDVERHALTENS	A2-s1,d0 (EN13501-1: 2018)
FARBEN	Alle RAL-Farben

DURCHLASS (EN13030)

C_e	0,24
C_d	0,23
K_e	17,7
K_d	18,3

WASSERABWEISUNG

0,0 m/s	A (99,1%)
0,5 m/s	B
1,0 m/s	B (97,04%)
1,5 m/s	B (95,44%)
2,0 m/s	C (86,74%)
2,5 m/s	D

