

TYPE	DucoGrille Classic F 50/75S						
DESCRIPTION	Grille à lamelles pour fenêtre, encastrable dans les châssis en alu, bois ou en matière synthétique						
FORME DES LAMELLES	50S						
SURFACE VISUEL LIBRE	80%						
SURFACE PHYSIQUE LIBRE	49%						
PAS DES LAMELLES	75 mm						
EPAISSEUR FENETRE	28 mm						
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT	77 mm						
LARGEUR CADRE	min 250mm						
HAUTEUR CADRE	min 264mm						
PROTECTION	<ul style="list-style-type: none"> - standard avec treillis moustiquaire 2,3x2,3mm - en option sans protection - en option avec treillis anti-parasites 6x6mm - en option avec treillis anti-rongeurs 20x20mm 						
GOUTTIÈRE	Intégré dans le cadre						
MATIERE	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Aluminium :</td> <td>AlMg 0,7Si</td> </tr> <tr> <td>Epaisseur du profil</td> <td>min. 1,5mm</td> </tr> <tr> <td>Pièces en matière synthétique:</td> <td>Polyamide PA 6,6- renforcées par la fibre de verre</td> </tr> </table>	Aluminium :	AlMg 0,7Si	Epaisseur du profil	min. 1,5mm	Pièces en matière synthétique:	Polyamide PA 6,6- renforcées par la fibre de verre
Aluminium :	AlMg 0,7Si						
Epaisseur du profil	min. 1,5mm						
Pièces en matière synthétique:	Polyamide PA 6,6- renforcées par la fibre de verre						
TRAITEMENT DE SURFACE	<ul style="list-style-type: none"> - standard naturel anodisée (15-20µm) - thermolaquée poudre polyester(60-80µm) - toutes les couleurs RAL sont disponible 						

étanchéité à l'eau	
BSRIA (EN13030)	
v (m/s)	classe
0	B
0,5	C
1	C
1,5	C
2	C
2,5	D

passage d'air	
Facteur K	
Aspiration:	8,75
Extraction:	13,62

