

# TECHNISCHES DATENBLATT

<b>TYP</b>	<b>DUCOWALL CLASSIC W50/75S</b>
<b>BESCHREIBUNG</b>	Wetterschutzsystem, schwere Ausführung
<b>LAMELLENFORM</b>	50S
<b>OPTISCHER FREIER QUERSCHNITT</b>	80%
<b>PHYSISCHER FREIER QUERSCHNITT</b>	54%
<b>LAMELLENHÖHE</b>	76 mm
<b>LAMELLENSCHRITT</b>	75 mm
<b>MAX. LÄNGE LAMELLE</b>	6000 mm
<b>TYP HALTEPROFIL</b>	50/125, 50/50, 50/12, 21/50 MULTI of 30/12
<b>MATERIAL</b>	Aluminium : Al Mg Si 0,5 Profilstärke : min. 1,5mm Oberflächen - : °Standard Naturel eloxiert (15-20µm) Behandlung : °Polyester Pulverlacherung (60-80µm) Kunststoffbestandteile : Polyamide PA 6,6 - Glasfaser verstärkt
<b>FARBEN</b>	Alle RAL-Farben

K FAKTOR	
Zuluft:	8,75
Abluft:	13,62

WASSERABWEISUNG	
BSRIA (EN13030)	
v (m/s)	Klasse
0	B
0,5	C
1	C
1,5	C
2	C
2,5	D

