

FICHE TECHNIQUE

Versie : 30/09/2019

DUCO
Ventilation & Sun Control

TYPE	DUCOWALL CLASSIC W50S
DESCRIPTION	Cloison à lamelles, fabrication medium
FORME DES LAMELLES	50S
SURFACE VISUELLE LIBRE	75%
SURFACE PHYSIQUE LIBRE	52%
HAUTEUR DES LAMELLES	76 mm
PAS DES LAMELLES	65 mm
LONGUEUR MAX. DES LAMELLES	6000 mm
TYPE DE PROFILS PORTEUR	50/125, 50/50, 50/12, 21/50 MULTI ou 30/12
MATIÈRE	Aluminium Al Mg Si 0,5 Épaisseur du profil : min. 1,5mm Traitement de surface : °standard naturel anodisée (15-20µm) °thermolaquée poudre polyester (60-80µm) Pièces en matière Polyamide PA 6,6 - renforcées par la fibre de synthétique : verre
COULEURS	Toutes les couleurs RAL

FACTEUR K	
Aspiration:	17,38
Extraction:	23,48

ÉTANCHEITÉ À L'EAU	
BSRIA (EN13030)	
v (m/s)	Classe
0	B
0,5	B
1	C
1,5	C
2	D
2,5	D

