

# FICHE TECHNIQUE

<b>TYPE</b>	<b>DUCOWALL CLASSIC W90HP</b>
<b>DESCRIPTION</b>	Cloison à lamelles, fabrication extra solide
<b>FORME DES LAMELLES</b>	90HP
<b>SURFACE VISUELLE LIBRE</b>	90%
<b>SURFACE PHYSIQUE LIBRE</b>	57%
<b>HAUTEUR DES LAMELLES</b>	111 mm
<b>PAS DES LAMELLES</b>	105 mm
<b>LONGUEUR MAX. DES LAMELLES</b>	6000 mm
<b>TYPE DE PROFILS PORTEUR</b>	50/125, 50/50, 50/12, 21/50 MULTI ou 30/12
<b>MATIÈRE</b>	Aluminium : Al Mg Si 0,5 Épaisseur du profil : min. 1,8mm Traitement de surface : °standard aluminium anodisé (15-20µm) °thermolaquée poudre polyester (60-80µm) Pièces en matière : Polyamide PA 6,6 - renforcées par la fibre de synthétique : verre
<b>COULEURS</b>	Toutes les couleurs RAL

FACTEUR K	
Aspiration:	7,99
Extraction:	7,28

ÉTANCHEITÉ À L'EAU	
BSRIA (EN13030)	
v (m/s)	Classe
0	B
0,5	B
1	C
1,5	C
2	D
2,5	D

