

TYP	DucoSun 150CF Untenliegend - Haltenprofil 42-62					
BESCHREIBUNG	Permanent externes Sonnenschutzsystem					
HALTENPROFIL TYP	Haltenprofil 42/62					
LAMELLENFORM	Lamelle 150CF					
LAMELLENSCHRITT	140 mm					
LAMELLENBREITE	150 mm					
LAMELLENHÖHE	30 mm					
LAMELLENNEIGUNG	60°					
MAX. LÄNGE LAMELLE	6000 mm					
VERSCHIEBUNG	Mauerkonsole 350/125/125		Max: 50 mm			
	Mauerkonsole 500/150/125		Max: 150 mm			
	Mauerkonsole 650/150/125		Max: 300 mm			
MATERIAL	Aluminium : EN AW-6063 T66 (EN 573-3) Haltenprofil : min. 2,5mm Lamelle : min. 1,3mm Kunststoffbestandteile : Lamellenhalter Polyamid PA 6,6 - Glasfaser verstärkt Stahlteile : Mauerkonsole Feuerverzinkt (50-60µm) Standard unlackiert, dekorative Platte optional erhältlich					
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	- Standard farblos eloxiert (15-20µm) Qualanod - Polyester Pulverlackierung (60-80µm) Qualicoat Seaside Typ A - Spezifische Farbpräferenzen und/oder Strukturlack auf Anfrage					
OPTIONEN	- Dekorative Platte 125/125 & 150/125 - Stützstrebe nicht möglich mit Haltenprofil 42/62					
ÜBERSPANNUNG OHNE ABBLENDPROFIL						
# Lamelle	Projektion		Mauerkonsole 350/125/125		Mauerkonsole 500/150/125	
			Mauerkonsole 650/150/125			
			B=0mm	B=50mm	B=0mm	B=150mm
			B=0mm	B=300mm		
6	863		2515	2515	2515	2515
7	1003		2515	2490	2515	2210
8	1143		2125	1970	2125	1740
9	1283		1445	1225	1715	1430
10	1423		935	810	1415	935
					1730	935

*Alle oben genannten Spannweiten gelten bei einem Winddruck von 800Pa.

