

<b>TYPE</b>	<b>DucoSun 150CF Suspendu - Profil porteur 42-62</b>					
<b>DESCRIPTION</b>	Brise soleil permanente avec des lames fixes					
<b>TYPE PROFIL PORTEUR</b>	Profil porteur 42/62					
<b>FORME DES LAMES</b>	Lame 150CF					
<b>PAS DES LAMES</b>	140 mm					
<b>LARGEUR DE LAME</b>	150 mm					
<b>HAUTEUR DE LAME</b>	30 mm					
<b>ANGLE DES LAMES</b>	60°					
<b>LONGUEUR MAX. DES LAMES</b>	6000 mm					
<b>DÉPORT</b>	Fixation murale 350/125/125		Max: 50 mm			
	Fixation murale 500/150/125		Max: 150 mm			
	Fixation murale 650/150/125		Max: 300 mm			
<b>MATÉRIEL</b>	Aluminium : EN AW-6063 T66 (EN 573-3) Profil porteur : min. 2,5mm Lames : min. 1,3mm  Pièces en matière synthétique : Clips Polyamide PA 6,6 - renforcées par la fibre de verre  Pièces en acier : Fixation murale Galvanisé (50-60µm) Standard non laqué, plaque décorative en option					
<b>TRAITEMENT DE SURFACE</b>	- Standard naturel anodisée (15-20µm) selon Qualanod - Thermolaquée poudre polyester (60-80µm) selon Qualicoat Seaside type A - Codes RAL spécifiques et/ou peinture texturée sur demande					
<b>OPTIONS</b>	- Plaque décorative 125/125 & 150/125 - Tringle ne pas possible avec profil porteur 42/62					
<b>PORTÉE SANS PROFIL DÉCORATIF</b>			Fixation murale 350/125/125		Fixation murale 500/150/125	
	<b># Lames</b>	<b>Projection</b>	Fixation murale 650/150/125			
			B=0mm	B=50mm	B=0mm	B=150mm
	6	863	2515	2515	2515	2515
	7	1003	2515	2490	2515	2165
	8	1143	2125	1970	2125	1740
	9	1283	1445	1225	1715	1430
	10	1423	935	810	1415	935
					B=0mm	B=300mm
					2515	2515
					2515	2210
					2515	1800
					2095	1445
					1730	935

\* Toutes les portées mentionnées ci-dessus s'appliquent à une pression du vent de 800Pa.

