

TYPE	DucoSun 150CF Onderliggend - Draagprofiel 42-62						
BESCHRIJVING	Extern permanent zonweringsysteem						
TYPE DRAAGPROFIEL	Draagprofiel 42/62						
VORM LAMEL	Lamel 150CF						
LAMELSTAP	140 mm						
LAMEL BREEDTE	150 mm						
LAMEL HOOGTE	30 mm						
LAMEL HOEK	60°						
MAX. LENGTE LAMEL	6000 mm						
VERSCHUIVING	Muurplaat 350/125/125Max: 50 mm Muurplaat 500/125/150Max: 150 mm Muurplaat 650/125/150Max: 300 mm						
MATERIAAL	Aluminium : EN AW-6063 T66 (EN 573-3) Draagprofiel : min. 2,5mm Lamellen : min. 1,3mm Kunststof onderdelen : Lamelhouders Polyamide PA 6.6 - glasvezelversterkt Stalen onderdelen : Muurplaten Warmbad gegalvaniseerd (50-60µm) Standaard ongelakt, sierplaat optioneel verkrijgbaar						
OPPERVLAKTE BEHANDELING	- Naturel geanodiseerd (15-20µm) volgens Qualanod - Gemoffeld polyester poedercoating (60-80µm) volgens Qualicoat Seaside type A - Specifieke RAL codes en/of structuurlak op aanvraag						
OPTIES	- Sierplaat 125/125 & 150/125 - Trekstang niet mogelijk met draagprofiel 42/62						
OVERSPANNING ZONDER SIERLIJST							
# Lamellen	Uitkraging	Muurplaat 350/125/125		Muurplaat 500/125/150		Muurplaat 650/125/150	
		B=0mm	B=50mm	B=0mm	B=150mm	B=0mm	B=300mm
6	863	2515	2515	2515	2515	2515	2515
7	1003	2515	2490	2515	2165	2515	2210
8	1143	2125	1970	2125	1740	2515	1800
9	1283	1445	1225	1715	1430	2095	1445
10	1423	935	810	1415	935	1730	935

*Alle bovenvermelde overspanningen zijn van toepassing bij een winddruk van 800Pa.

