FICHE TECHNIQUE



Туре	DucoGrille Classic F 20Z + options	
DESCRIPTION	Grille à lamelles pour fenêtre, encastrable dans les chassis en alu, bois ou en matière synthétique.	
FORME DES LAMES	20Z	
PAS DES LAMES	35 mm	
LARGEUR DU CADRE	26 mm	
EPAISSEUR FENETRE	24 mm	
EPAISSEUR DU CADRE	35 mm	
DIMENSION MIN.	Largeur 200 mm, Hauteur 200 mm. Dérogation sur demande.	
PROTECTION	- standard avec moustiquaire 2,3 x 2,3 mm	
OPTIONS	incl. gouttière supplémentaire à l'arrière du cadre résultat du test situation installé dans le mur	
MATÉRIEL	Aluminium : Pièces en matière	EN AW-6063 T66 (EN 573-3) Épaisseur du profil : min. 1,5mm Clips Polyamide PA 6,6 - renforcées par la fibre de verre
TRAITEMENT DE SURFACE	- standard naturel anodisée (15-20µm) selon Qualanod - thermolaquée poudre polyester (60-80µm) selon Qualicoat Seaside type A - codes RAL spécifiques et/ou peinture texturée sur demande	
SURFACE VISUELLE LIBRE	63%	
SURFACE PHYSIQUE LIBRE	41%	
DONNÉES DE DÉBIT D'AIR	(EN13030)	+ options
	Се	0,203
	Facteur-K aspiration	24,27
	Cd Facteur-K extraction	0,174 33,03
ÉTANCHÉITÉ À L'EAU	(EN13030)	+ options
ETANCHEITE A L EAU	v = 0 m/s	+ options B
	v =0,5 m/s	В
	v = 1 m/s	C
	v = 1.5 m/s	D
	v = 2 m/s	D
	v = 2.5 m/s	D
	v = 3 m/s	D
	v = 3,5 m/s	D

