

TECHNISCHES DATENBLATT



Typ	DucoGrille Classic N 50Z + options	
BESCHREIBUNG	Einbau Mauergitter aus Lamellen, ohne Anschlagrahmen	
LAMELLENFORM	50Z	
LAMELLENSCHRITT	65 mm	
ANSCHLAGRAHMEN	0 mm	
EINBAUTIEFE	65 mm	
RAHMENTIEFE	65 mm	
MIN. ABMESSUNGEN	Breite 300 mm, Höhe 300 mm. Ausnahme auf Anfrage.	
SCHUTZ	- Standard mit Insektenschutzgitter 2,3 x 2,3 mm	
OPTIONEN	inkl. zusätzliche Abflussschwelle auf der Rahmenrückseite Testergebnis Situation Einbau in Wand	
MATERIAL	Aluminium :	EN AW-6063 T66 (EN 573-3) Profilstärke : min. 1,5mm
	Kunststoffbestandteile :	Lamellenhalter Polyamid PA 6,6 - Glasfaser verstärkt
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	- Standard farblos eloxiert (15-20µm) Qualanod - Polyester Pulverlackierung (60-80µm) Qualicoat Seaside Typ A - spezifische Farbreferenzen und/oder Strukturlack auf Anfrage	
OPTISCHER FREIER QUERSCHNITT	75%	
PHYSISCHER FREIER QUERSCHNITT	47%	
LUFTVOLUMEN	(EN13030)	+ options
	Ce	0,207
	K-Faktor Zuluft	23,34
	Cd	0,266
	K-Faktor Abluft	14,13
WASSERABWEISUNG	(EN13030)	+ options
	v = 0 m/s	A
	v = 0,5 m/s	B
	v = 1 m/s	B
	v = 1.5 m/s	C
	v = 2 m/s	C
	v = 2.5 m/s	D
	v = 3 m/s	D
	v = 3,5 m/s	D

