

# FICHE TECHNIQUE



Type	DucoWall Solid W30Z NP	
<b>DESCRIPTION</b>	Bardage à ventelles filantes	
<b>FORME DES LAMES</b>	30Z NP	
<b>PAS DES LAMES</b>	37,5 mm	
<b>HAUTEUR DES LAMES</b>	33 mm	
<b>PROFONDEUR DE LA LAME</b>	31 mm	
<b>PROFONDEUR D'INSTALLATION</b>	avec profil porteur 40/21 (double)                      52 mm avec profil porteur 40/70 double                        102 mm avec profil porteur 40/100 double                        132 mm	
<b>LONGUEUR MAX. DES LAMES</b>	6000 mm	
<b>PORTEE MAX.</b>	1890 mm @ 800Pa	
<b>DIMENSION DE DÉMARRAGE</b>	12 mm	
<b>REACTION AU FEU</b>	A2-s1,d0 (EN13501-1)	
<b>PROTECTION</b>	0%	
<b>MATÉRIEL</b>	Aluminium :                      EN AW-6063 T66 (EN 573-3) Épaisseur du profil : min. 1,5mm Pièces en matière                Clips Polyamide PA 6,6 - renforcées par la fibre de verre	
<b>TRAITEMENT DE SURFACE</b>	- standard naturel anodisée (15-20µm) selon Qualanod - thermolaquée poudre polyester (60-80µm) selon Qualicoat Seaside type A - codes RAL spécifiques et/ou peinture texturée sur demande	
<b>SURFACE VISUELLE LIBRE</b>	0%	
<b>SURFACE PHYSIQUE LIBRE</b>	0%	

3

2

1

D

D

C



C

B

B

A

A



DucoWall Solid **30Z NP** Draagprofiel 40/21

Datum : 24/05/2022

Schaal : 1:3

**DUCO**  
Ventilation & Sun Control

Tol. : ISO 2768-mK

Getekend : LNT/JHX

Mat. :

Ref nr. :

Formaat : A3



omtrek

gewicht

lakoppervl.

Tekening nr. :

Bedrijvenlaan 2 - 8630 VEURNE  
tel. 0032-58/330066 - fax.0032-58/330067  
email: info@duco.eu www.duco.eu  
Deze tekening is eigendom van Duco Projects en mag niet gekopieerd  
noch getoond worden aan derden zonder schriftelijke toestemming

DWSolid-30Z NP DP 40/21

Zonder dorpel, geen toplamel beschikbaar

3

2

1