

# TECHNISCHE FICHE



Type	<b>DucoWall Classic W 50Z30° - 75</b>																			
BESCHRIJVING	Lamellenwand																			
VORM LAMEL	50Z30°																			
LAMELSTAP	75 mm																			
LAMELHOOGTE	72 mm																			
LAMEL DIEPTE	53 mm																			
INBOUW DIEPTE	<table border="0"> <tr> <td>met draagprofiel 50/125</td> <td>178 mm</td> </tr> <tr> <td>met draagprofiel 50/50</td> <td>103 mm</td> </tr> <tr> <td>met draagprofiel 50/12</td> <td>65 mm</td> </tr> <tr> <td>met draagprofiel 21/50 MULTI</td> <td>103 mm</td> </tr> </table>		met draagprofiel 50/125	178 mm	met draagprofiel 50/50	103 mm	met draagprofiel 50/12	65 mm	met draagprofiel 21/50 MULTI	103 mm										
met draagprofiel 50/125	178 mm																			
met draagprofiel 50/50	103 mm																			
met draagprofiel 50/12	65 mm																			
met draagprofiel 21/50 MULTI	103 mm																			
MAX. LENGTE LAMEL	6000 mm																			
MAX. OVERSPANNING	2050 mm @ 800Pa																			
STARTMAAT	16 mm																			
WERING	standaard zonder gaaskader																			
MATERIAAL	<table border="0"> <tr> <td>Aluminium :</td> <td>EN AW-6063 T66 (EN 573-3)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Profieldikte : min. 1,2mm</td> </tr> <tr> <td>Kunststof onderdelen:</td> <td>Lamelhouders</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Polyamide PA 6.6 - glasvezelversterkt</td> </tr> </table>		Aluminium :	EN AW-6063 T66 (EN 573-3)		Profieldikte : min. 1,2mm	Kunststof onderdelen:	Lamelhouders		Polyamide PA 6.6 - glasvezelversterkt										
Aluminium :	EN AW-6063 T66 (EN 573-3)																			
	Profieldikte : min. 1,2mm																			
Kunststof onderdelen:	Lamelhouders																			
	Polyamide PA 6.6 - glasvezelversterkt																			
OPPERVLAKTE BEHANDELING	<ul style="list-style-type: none"> <li>- naturel geanodiseerd (15-20µm) volgens Qualanod</li> <li>- gemoffeld polyester poedercoating (60-80µm) volgens Qualicoat Seaside type A</li> <li>- specifieke RAL codes en/of structuurlak op aanvraag</li> </ul>																			
VISUELE VRIJE DOORLAAT	49%																			
FYSISCHE VRIJE DOORLAAT	46%																			
DOORLAAT GEGEVENS	<table border="1"> <thead> <tr> <th>(EN13030)</th> <th>standaard</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ce</td> <td>0,312</td> </tr> <tr> <td>K-factor aanzuig</td> <td>10,27</td> </tr> <tr> <td>Cd</td> <td>0,339</td> </tr> <tr> <td>K-factor uitblaas</td> <td>8,70</td> </tr> </tbody> </table>		(EN13030)	standaard	Ce	0,312	K-factor aanzuig	10,27	Cd	0,339	K-factor uitblaas	8,70								
(EN13030)	standaard																			
Ce	0,312																			
K-factor aanzuig	10,27																			
Cd	0,339																			
K-factor uitblaas	8,70																			
WATERWERENDHEID	<table border="1"> <thead> <tr> <th>(EN13030)</th> <th>standaard</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>v = 0 m/s</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>v = 0,5 m/s</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>v = 1 m/s</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>v = 1.5 m/s</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>v = 2 m/s</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>v = 2.5 m/s</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>v = 3 m/s</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>v = 3,5 m/s</td> <td>D</td> </tr> </tbody> </table>		(EN13030)	standaard	v = 0 m/s	B	v = 0,5 m/s	C	v = 1 m/s	C	v = 1.5 m/s	C	v = 2 m/s	D	v = 2.5 m/s	D	v = 3 m/s	D	v = 3,5 m/s	D
(EN13030)	standaard																			
v = 0 m/s	B																			
v = 0,5 m/s	C																			
v = 1 m/s	C																			
v = 1.5 m/s	C																			
v = 2 m/s	D																			
v = 2.5 m/s	D																			
v = 3 m/s	D																			
v = 3,5 m/s	D																			

3

2

1

D

D

C



C

B

B

A

A



DucoWall Classic **50Z/30°/75 + Options** Draagprofiel 21/50 Multi

Datum : 20/02/2023

Schaal : 1:3

**DUCO**  
Ventilation & Sun Control

Bedrijvenlaan 2 - 8630 VEURNE  
tel. 0032-58/330066 - fax.0032-58/330067  
email: info@duco.eu www.duco.eu

Deze tekening is eigendom van Duco Projects en mag niet gekopieerd  
noch getoond worden aan derden zonder schriftelijke toestemming

Tol. : ISO 2768-mK

Getekend : SVE/JHX

Mat. :

Ref nr. :

Formaat : A3



omtrek

gewicht

lakoppervl.

Tekening nr. :

mm

kg/m

dm²/m

DWClassic-50Z/30°/75 DP 21/50 Multi

Zonder dorpel, geen toplamel beschikbaar

3

2

1