

TECHNISCHE FICHE



Type	DucoWall Screening 70-112 + options	
BESCHRIJVING	Lamellenwand	
VORM LAMEL	Screening 70	
LAMELSTAP	112,5 mm	
LAMELHOOGTE	113 mm	
LAMEL DIEPTE	82 mm	
INBOUW DIEPTE	met draagprofiel 40/21 (dubbel) 95 mm met draagprofiel 40/70 dubbel 145 mm met draagprofiel 40/100 dubbel 175 mm	
MAX. LENGTE LAMEL	6000 mm	
MAX. OVERSPANNING	2400 mm @ 800Pa	
STARTMAAT	12 mm	
BRANDREACTIE	A2-s1,d0 (EN13501-1)	
OPTIES	inclusief insectengaaskader 2,3 x 2,3 mm testresultaat situatie inbouw in muur	
MATERIAAL	Aluminium : EN AW-6063 T66 (EN 573-3) Profieldikte : min. 1,5mm	
OPPERVLAKTE BEHANDELING	- naturel geanodiseerd (15-20µm) volgens Qualanod (enkel lamellen) - gemoffeld polyester poedercoating (60-80µm) volgens Qualicoat Seaside type A - specifieke RAL codes en/of structuurlak op aanvraag	
VISUELE VRIJE DOORLAAT	68%	
FYSISCHE VRIJE DOORLAAT	59%	
DOORLAAT GEGEVENS	(EN13030)	+ options
	Ce	0,212
	K-factor aanzuig	22,25
	Cd	0,266
	K-factor uitblaas	14,13
WATERWERENDHEID	(EN13030)	+ options
	v = 0 m/s	B
	v = 0,5 m/s	B
	v = 1 m/s	C
	v = 1.5 m/s	C
	v = 2 m/s	C
	v = 2.5 m/s	D
	v = 3 m/s	D
	v = 3,5 m/s	D

3

2

1

D

D

C


C

B

B

A

A



DucoWall Screening 70/112 + Options

Draagprofiel 40/21

Datum : 03/06/2022

Schaal : 1:3

DUCO
Ventilation & Sun Control

Bedrijvenlaan 2 - 8630 VEURNE
tel. 0032-58/330066 - fax.0032-58/330067
email: info@duco.eu www.duco.eu

Deze tekening is eigendom van Duco Projects en mag niet gekopieerd
noch getoond worden aan derden zonder schriftelijke toestemming

Tol. : ISO 2768-mK

Mat. :

Formaat : A3



omtrek

gewicht

lakoppervl.

Getekend : LNT/JHX

Ref nr. :

Tekening nr. :

DWScreening-70/112 DP 40/21 + Options

Zonder dorpel, geen toplamel beschikbaar

3

2

1