

# FICHE TECHNIQUE

TYPE	DUCODOOR WALL
DESCRIPTION	La DucoDoor Wall est une porte à lames filantes pourvue des mêmes lames filantes et profils porte-lames que ceux de la grille d'habillage extérieure filante. Ainsi, la porte DucoDoor Wall et la grille d'habillage extérieure filante forment un tout indivisible car la porte s'intègre parfaitement à la grille d'habillage extérieure filante.
TYPE DE LAME FILANTE	choix sur la quasi-totalité de la gamme DucoWall ; détails sur demande.
TYPE DE PORTE	portes aussi bien à ouverture simple que double.
OUVRANT	à l'anglaise ou à la française
SENS D'OUVERTURE	Ouverture à gauche ou à droite (l'illustration montre l'ouverture à droite.)
HAUTEUR DE PASSAGE (HdP)	HdP maximale = 3 000 mm porte renforcée à partir de HdP > 2 200 mm
LARGEUR DE PASSAGE (LdP)	LdP maxi porte simple battant = 1500mm (porte renforcée à partir de LdP > 1250mm) LdP maxi porte double battant = 3000mm (porte renforcée à partir de LdP > 2500mm) largeur hors-tout porte simple battant = LdP + 353 mm largeur hors-tout porte double battant = LdP + 416 mm
CHARNIÈRES / PAUMELLES	Système Duco Pivot en haut et en bas. (épaisseur de la plaque charnière : 5mm) (Pour portes renforcées: épaisseur de la plaque pour charnière : 8mm)
HAUTEUR DE SERRURE (HdS)	HdS standard = 1 064 mm. Tributaire du pas de lame, adaptable selon les besoins du client.
SERRURE	Standard : cylindre (avec 3 clés) 60 mm, type 30/30 En option : serrure anti-panique pour portes à ouverture vers l'extérieur = cylindre 40 mm, type 30/10
PROFIL DE CADRE	50/50
PROFIL PORTEUR	40/21 pour les lames DucoWall Solid 40/47 pour les lames DucoWall Basic fixation de toutes les autres lames : par clips Duco
DISPOSITIF DE DÉTECTION DE LA PRÉSENCE DES MAINS	Plaque de serrure : côté serrure de la porte Rosette en regard de la plaque de serrure
QUINCAILLERIE DE PORTES	Standard : poignée côté intérieur et poignée en T côté extérieur. D'autres combinaisons sur demande.
SURFACE VISUELLE LIBRE	identique à celle de la grille d'habillage extérieure filante
SURFACE PHYSIQUE LIBRE	identique à celle de la grille d'habillage extérieure filante
MATÉRIAU	Aluminium: Al Mg Si 0,5 Pièces en matière synthétique: Polyamide PA 6,6- renforcées par la fibre de verre
TRAITEMENT DE SURFACE	- standard naturel anodisée (15-20µm) - thermolaquée poudre polyester(60-80µm) - toutes les couleurs RAL sont disponible
OPTIONS	Moustiquaire en inox 2,3x2,3mm, 6x6mm, 10x10mm Ferme-porte (pompe) en applique bras compas Chaîne de sécurité Plaque en alu pour restriction à l'arrière de la porte Isolation Mupan 50mm (plaque en alu pour restriction inclus)

## Facteur K

Aspiration : en fonction du type de lame

Extraction : en fonction du type de lame

