

## **00.00.00** Régulateurs **Capteur intégré d'humidité**

n° de série 1

### **Description :**

Capteur intégré d'humidité.

### **Fonctionnement :**

Communication câblée avec la **DucoBox Silent Connect**.

### **Exécution :**

Matière : Plastique.

Couleur : Blanc.

### **Spécifications techniques**

Tension d'alimentation : Par la **DucoBox Silent Connect**.

Plage de mesure : Humidité (relative) de l'air (0 – 100 en %).

Puissance absorbée (W) :  
Puissance de crête (W) : <1.  
Puissance en veille (W) : <1.

Dimensions (l x h x p) (mm) : 115 x 42 x 36.

### **Application :**

Pose :

**Duco Reno System (0,87).**

Dans **DucoBox Silent Connect**.

Placé dans le canal d'extraction central de la maison.

**Duco Reno System (0,85).**

Dans **DucoBox Silent Connect**.

Placé dans le canal d'extraction central de la salle de bains (et d'autres pièces humides).

**DucoTronic System (0,38 en 0,48).**

Dans **DucoBox Silent Connect**.

Placé dans le canal d'extraction central de la salle de bains (et d'autres pièces humides).

Accessoires :

Câble de connection avec **DucoBox Silent Connect**.

Installation de ventilation mécanique :

Utilisée en standard dans les systèmes de ventilation **Duco** suivants :

**Duco Reno System** (règlage d'extraction d'air).

**DucoTronic System** (commande d'arrivée d'air et d'extraction d'air mécanique).

Applicable uniquement en combinaison avec :

**DucoBox Silent Connect**.

### **Montage :**

Méthode de montage : Insertion dans le canal de **DucoBox Silent Connect**.

Pose : Par un installateur agréé.

Type de raccordement : Consultez votre concessionnaire régional ou le département projets de **Duco « Ventilation & Sun Control »** pour une assistance commerciale et technique (instructions de montage et de placement).