

00.00.00 Regelaars Vocht Ruimtesensor

volgnr. 1

Omschrijving:

Vocht Ruimtesensor, bediening met geïntegreerde vochtsensor (relatieve vochtigheid (RH)).

Werking:

Draadloze communicatie via RF-protocol met andere sturingscomponenten in het **Duco**-netwerk.
Bekabelde communicatie via **Duco**-protocol met andere sturingscomponenten in het **Duco**-netwerk.

Uitvoering:

Kleur: Zwarte bediening.

Technische specificaties

Aansluitspanning: 230 VAC (RF).
24 VDC (bekabeld).

Meetgebied: (Relatieve) Luchtvochtigheid (0 – 100 in %).

Schakelstanden (aantal): 4.
Manuele stand (minimumstand / middenstand / maximumstand).
Automatische stand.

Opgenomen in vermogen (W):
Piekvermogen (W): 1,3 (RF) / 0,8 (bekabeld).
Stand-By vermogen (W): 1,2 (RF) / 0,7 (bekabeld).

Afmetingen (BxHxD) (mm): 69 x 69 x 55 (RF).
69 x 69 x 60 (bekabeld).

Gewicht (g): 160 (RF).
70 (bekabeld).

Toepassing:

Plaatsing:
Bij plaatsing in de badkamer: standaard in zone 3 (minstens 60 cm van bad of douchecabine).
Kan optioneel toegepast worden in de **Duco** ventilatiesystemen.

Bevestigingsmiddelen:

Contact-/inbouwdoos met schroeven en diepte en doorsnede 60 mm.

Bekabeling t.b.v. RF-aansturing door 230 VAC aansluiting.

Bekabeling t.b.v. Wired-aansturing door 24 VDC aansluiting of een 5-aderige kabel (5 x 0,8 mm² vaste kern) voor bekabelde communicatie.

Schakelmateriaal met afmeting 45 x 45 mm.

Toebehoren:

Duco levert standaard een witte afdekkap, ten behoeve van een inbouwplaatsing.

Mechanische ventilatie-installatie:

Kan optioneel toegepast worden in de **Duco** ventilatiesystemen.

Alleen toepasbaar in combinatie met:

DucoBox Silent Connect.

DucoBox Focus.

Montage:

Montagewijze: Op inbouwdoos, luchtdicht afgewerkt.

Plaatsing: Door een erkend installateur.

Aansluitwijze: Raadpleeg uw regionale dealer of raadpleeg het projectdepartement van **Duco** 'Ventilation & Sun Control' voor commerciële en technische assistentie (montage- en plaatsingsinstructies).