

Catalogus

VENTILATIESYSTEMEN

2025

Prijslijst 01.01.2025



GREEN VENTILATION

STAY UP-TO-DATE!

Download de meest
actuele versie



link.duco.eu/catnl

DUCO

NIEUW

Ontdek
de

Sky



HOME OF OXYGEN

DUCO Ventilation & Sun Control geeft op een gezonde manier zuurstof aan ieder gebouw. Door een uitgebreid aanbod van innovatieve natuurlijke én mechanische ventilatiesystemen, al dan niet in combinatie met buitenzonwering, biedt DUCO de ultieme garantie voor een gezond en comfortabel binnenklimaat. De gezondheid van de gebruiker

staat bij DUCO dan ook centraal. Een doordachte combinatie van basisventilatie, mechanische afvoer, intensieve ventilatie en zonwering zorgt voor een optimale luchtkwaliteit. DUCO biedt zowel voor woning, kantoor, school of zorginstelling een innovatieve oplossing waarin iedereen zich thuis voelt.

DUCO, Home of Oxygen

DUCO

PRODUCTEN

VENTILATIESYSTEMEN 16

PER WOONEENHEID

DucoBox Reno	20
Duco Reno System {0,51/0,52 0,50/0,49} met CO ₂ Boxsensor	24
Duco Reno System {0,51/0,52 0,50/0,49} met CO ₂ Ruimtesensor	26
DucoBox Silent	28
Duco Silent System {0,51/0,52 0,50/0,49} met CO ₂ Boxsensor	32
Duco Silent System {0,51/0,52 0,50/0,49} met CO ₂ Ruimtesensor	34
DucoBox Focus	36
Duco Focus System {0,51/0,50 0,47}	40
Duco Focus Tronic System {0,43/0,40 0,41}	42
Duco Focus Tronic System {0,34}	44
DucoBox Energy Comfort (Plus)	46
Duco Energy Comfort (Plus) System {1,00 0,90 0,48/0,50}	52
Duco Energy Comfort (Plus) System {0,45}	54
DucoBox Energy Sky	56
Duco Energy Sky System {1,00 0,90 0,48 / 0,50}	60
Duco Energy Sky System {0,43 / 0,45}	62
DucoBox Energy Premium	64
Duco Energy Premium System 1-zone {1,00 0,90 0,48/0,50 0,47/0,50}	68
Duco Energy Premium System 2-zone {0,44 0,42}	70

COLLECTIEVE TOEPASSING

Duco RoofFan	73
Intelli Air Valve	74
IQ-unit	74
Keukenbox	76
Duco RoofFan System	78
Duco RoofFan System Reno	78
Duco RoofFan System Reno RH	78
Duco RoofFan System 1-zone	79
Duco RoofFan Plus System 2-zone	79
Duco RoofFan Plus System 2-zone + Tronic in woonkamer	80
Duco RoofFan System multi-zone	80
Duco RoofFan Plus System multi-zone + Tronic in woonkamer	81

EXTERNE STURINGSCOMPONENTEN 82

LUCHTKANALENSYSTEEM 86

VENTIELEN 92

LUCHTDOORVOER 98

DIVERSEN

Installatietips	104
-----------------	-----



DISCLAIMER

Abbeeldingen in deze catalogus kunnen afwijken van het werkelijke product. Prijzen en tekst zijn onder voorbehoud van drukfouten en/of wijziging. DUCO behoudt zich het recht voor deze gegevens te allen tijde te wijzigen. De vermelde wettelijke gegevens kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen van de wetgever. Alle prijzen zijn adviesprijzen exclusief btw.

THE NATURAL FAMILY

Priority to Fresh Air



DucoBox Reno

DucoBox Silent

DucoBox Focus

SCAN & DISCOVER



Ontdek onze MV-units,
The Natural Family!

Natuurlijke toevoer van verse lucht

Onze ventilatieboxen voor mechanische ventilatie (systeem C) combineren **comfort en efficiëntie**. Verse lucht stroomt natuurlijk binnen via slimme roosters in muren of ramen en wordt mechanisch afgevoerd in vochtige ruimtes, voor een **gezond en aangenaam binnenklimaat**.



Slimme zonale sturing

Onze **intelligente vraagsturing op basis van vocht en CO₂** ventileert alleen waar en wanneer nodig. Dit gebeurt volledig **automatisch** en dit maakt het systeem **stiller** (30% minder geluid) en **energiezuiniger** (tot 40% besparing) vergeleken met traditionele ventilatiesystemen. Geniet van een stiller, zuiniger en gezonder binnenklimaat.

Ideaal voor renovatie

Onze **compacte ventilatieboxen** zijn perfect voor **renovaties**. Ze zijn makkelijk te installeren in kleine ruimtes, zorgen voor een **beter energielabel**, en voldoen aan strenge renovatienormen. Geniet van **natuurlijke toevoer, eenvoudig onderhoud en snelle installatie** met minimale onderbreking – voor een energiezuiniger en comfortabeler huis.



THE ENERGY FAMILY

Priority to Energy Savings



DucoBox Comfort
D325/D400

DucoBox Comfort Plus
D350/D450/D550

DucoBox Premium
D325/D400

DucoBox Sky
D275

SCAN & DISCOVER



Ontdek onze WTW-units,
The Energy Family!

Stil

De meest verse lucht zonder storend achtergrondlawaai? Met de DucoBox Energy Comfort Plus en Energy Premium wordt het werkelijkheid dankzij de uitstekende **geluiddempende mantel** (extra damping 10 dB). Onze innovatieve units zijn voorzien van de **stilste ventilatoren op de markt** en zijn daardoor vrijwel geluidloos.



Slimme 2-zone regeling

Alle WTW-units zijn leverbaar met slimme 2-zoneregeling. Een dynamische klep verdeelt de luchtstromen optimaal tussen twee zones op basis van CO₂- en vochtmeting. De 2-zone regeling zorgt voor **betere akoestiek en energiebesparing**. Bij de DucoBox Energy Premium biedt interne sturing extra gemak dankzij het plug & play concept: alleen basisbekabeling voor voeding is nodig.

Installeren in no time

De **automatische inregeling** van onze units versnelt de installatie en **bespaart installateurs tot 50% inregeltijd**, een kostenbesparing van minstens 30 euro! De kopieerfunctie in de DucoBox Energy Comfort (Plus) en DucoBox Energy Sky neemt eenvoudig instellingen over in seriematige bouw, wat veel tijd en ook weer geld bespaart (minstens 15 euro/toestel). Ook zijn deze units **100% softwarematig L/R uitwisselbaar**.



NIEUW

The Sky HAS NO LIMIT

DucoBox Energy Sky

Dé ventilatieoplossing voor
compacte ruimtes!



Easy to install

Via head-up display of via de
Duco Installation App



SAVE TIME = SAVE MONEY

AUTO-inregeling, COPY-functie,
100% configureerbaar via display




Priority to energy savings

Slimme vraagsturing

Ontdek meer over de DucoBox Energy Sky vanaf pagina 56.

Duco CrossFlow System

Het Duco CrossFlow System maakt het **installeren van een ventilatiesysteem met warmterecuperatie in bestaande woningen simpel**. Het is een **slimme oplossing** waarmee je direct aan de slag kunt. Het systeem gaat ervan uit dat we slaap- en woonkamers nooit tegelijk gebruiken. Verse lucht wordt toegevoerd via de slaapkamers en stroomt overdag via de hal naar de woonkamer. Zo zijn geen aparte toevoerleidingen in woonruimtes nodig. Vervuilde lucht wordt efficiënt afgevoerd via keuken, toilet en badkamer. Met minder leidingen, lagere warmteverliezen en meer wooncomfort voldoet je woning direct aan strengere eisen voor energiezuinigheid en luchtkwaliteit. Ideaal voor een snelle, duurzame renovatie! Meer info op duco.eu/crossflow.



Nieuwe generatie DucoBox Silent

Maak kennis met de nieuwe generatie DucoBox Silent. Diverse innovaties zorgen voor nóg betere prestaties. De stilste ventilatiebox van Europa is nu standaard uitgerust met een centrale vochtsensor en een vereenvoudigde inregelprocedure. De centrale vochtmeting kan optioneel uitgebreid worden met een lokale CO₂-BoxSensor en een Vocht Boxsensor. Dankzij de vereenvoudigde inregeling kan de vernieuwde DucoBox Silent nu nog sneller geïnstalleerd worden in seriematige bouw. Save time = Save money!

WAAROM DUCO?

→ One-stop-shop voor een totale ventilatieoplossing

Compleet gamma ventilatie-units C en D, luchtkanalen & toebehoren.

→ Manuele én elektronisch gestuurde ventilatieroosters

Van akoestische en esthetisch geraffineerde roosters tot roosters met geïntegreerde zonwering. DUCO biedt steeds een **oplossing op maat** aan.

→ Slimme vraagsturing

Een ruimte wordt enkel geventileerd wanneer nodig en in de juiste hoeveelheid. De waardemeter is het **CO₂- of vochtgehalte** in de lucht. Zo wordt onnodig warmteverlies vermeden en blijft een optimaal binnenklimaat gegarandeerd.

→ De stilste systemen

De fluisterstille ventilatiesystemen creëren een comfortabel binnenklimaat. Zowel in toe- als in afvoer blinkt DUCO uit in akoestiek.

→ Minimaal kanalenstelsel

In wooneenheden ontbreekt het vaak aan technische ruimtes, wat systemen met veel kanalen installeren lastig maakt. Dankzij sturing op de toevoer (het zogenaamde DucoTronic System) kan DUCO de benodigde **luchtkanalen tot een strikt minimum beperken**.

→ Installatie zonder zorgen

Automatische inregeling, Duco Installation App, RF of bekabelde communicatie, koppeling met gebouwbeheersystemen via REST API (lokaal of cloud) en Modbus TCP (lokaal).




UNIEK BIJ DUCO

SYSTEEM C

DUCO tilt het **mechanische ventilatiesysteem naar het hoogste niveau** met zijn Tronic ventilatieroosters, het meest performante C-systeem op de markt. Als enige fabrikant in België **stuurt DUCO ook op de toevoer**.

Het **TronicVent**-rooster is uniek: het opent automatisch wanneer ventilatie nodig is en sluit vanzelf wanneer dat niet het geval is.




- ✓ **100% automatisch**
Vraaggestuurde ventilatie op basis van CO₂, vocht en temperatuur.
- ✓ **Optimaal binnenklimaat**
Het Ducotronic System ventileert enkel waar en wanneer nodig, én in de juiste hoeveelheid.
- ✓ **Akoestisch comfort**
Toevoer: TronicMax rooster met hoge akoestische demping tot 48 dB.
Afvoer: de **STILSTE** en **SLIMSTE** ventilatieboxen in de markt.
Bovendien zijn er **geen afvoerpunten in de slaapkamer!**
- ✓ **Esthetisch & minimalistisch**
TronicVent roosters worden **zeer discreet weggewerkt**
DucoVent Design: **Esthetische en functionele** aluminium ventielen.
- ✓ **Hoogste energiewinst - laagste reductiefactor (f_{ctrl} tot 0,34)**
Gestuurde toe- én afvoer = 100 % gecontroleerde ventilatie.

UNIEK BIJ DUCO

SYSTEEM D

DUCO is de enige fabrikant in België die een D-ventilatiesysteem aanbiedt met een geïntegreerde 2-zone-klep. Met de **DucoBox Energy Comfort (Plus), Premium** en **Sky** levert DUCO een uniek ventilatiesysteem dat 2-zonesturing op de toevoer mogelijk maakt.

Wanneer een zone geen ventilatie nodig heeft, wordt deze niet geventileerd. Dit leidt tot **besparingen op verwarmingskosten, een lager energieverbruik en meer geluidsccomfort** dankzij het lagere toerental van de unit.



Sensoren registreren nauwkeurig de bewegingen van bewoners in huis. Zo wordt **automatisch** bepaald waar, wanneer en hoeveel ventilatie nodig is. Door beide zones afzonderlijk aan te sturen met een ingebouwde klep, verbruiken de EC-ventilatoren aanzienlijk minder. Dit resulteert in een **lage reductiefactor** en **A+ energielabel**.



- ✓ **Laagste reductiefactor in de markt! (f_{ctrl} tot 0,42)**
- ✓ **Stilste ventilatiesysteem in de markt!**
- ✓ **Automatische inregeling!**



Duco Installation App

Hulpmiddel voor installateurs en ventilatieverslaggevers,
tijdens én na de installatie van een DucoBox

Snel, efficiënt en eenvoudig: dat is waar de Duco Installation App voor staat.
Deze applicatie **ondersteunt** - en **ontzorgt** - installateurs om op een uiterst
gebruiksvriendelijke wijze een optimale leefomgeving te creëren én in stand te houden.


DOWNLOAD DE DUCO INSTALLATION APP GRATIS IN DE APP STORE OF OP GOOGLE PLAY.



100% SERVICE

voor elke installateur

PRICING TOOL



De DUCO Pricing Tool is dé online oplossing voor installateurs die snel en moeiteloos gedetailleerde ramingen willen maken.

Ontdek meer



DUCO ACADEMY



Volg een dagopleiding tot DUCO Ventilation Installation Partner. Te druk? Te veraf? De DUCO roadtruck komt naar je toe!

Info en inschrijvingen



DUCO.TV



Onze korte instructievideo's helpen je stap-voor-stap verder tijdens de installatie of het onderhoud van DUCO producten.

Volg ons op YouTube



100% ONTZORGING



DUCO biedt projectbegeleiding van A tot Z. Stuur ons jouw project en ontvang een vrijblijvend voorstel op maat.

Stuur ons jouw project!



Ontdek de magie van zonale ventilatie

Breng verse lucht in je leven,
op het juiste moment, in de juiste ruimte



30% minder geluid



40% energiebesparing

SYSTEEM C

Mechanische afvoerventilatie



DucoBox Focus

Tot 11 zones



Intelli Air Valve

Onbeperkte zones
gecombineerd met RoofFan

SYSTEEM D - WTW

Mechanische ventilatie met warmteterugwinning



DucoBox Energy Premium

2 zones – dag / nacht



Meerzoneklep

2 zones – dag / nacht in combinatie
met DucoBox Energy Comfort (Plus)
en DucoBox Energy Sky



START JE REIS NAAR ZONALE VENTILATIE!

Ontdek de magie op duco.eu/zonaal-ventileren



Nightboost

BENG
boost

BOOST BENG MET **NIGHTBOOST!**

Binnen de berekeningen van de BENG-indicatoren volgens de NTA 8800 kan ter verbetering van de $TO_{juli,max}$ een regeling voor “**automatische passieve koeling**” gekozen worden binnen bepaalde ventilatiesystemen.

Voorwaarde is dat het systeem voldoet aan volgende vereisten:

- Sturing op basis van de buiten- en de binnentemperatuur
- Passieve koelregeling zonder tijdsbeperkingen die gebaseerd is op de genoemde temperatuurmetingen

Elk DUCO ventilatiesysteem is voorzien van een Nightboost functie die gebruikt maakt van de frisse buitenlucht om tijdens de warme maanden de binnenlucht af te koelen met de geïnstalleerde ventilatiedebieten. Zodra er binnen deze systemen ook aan buiten- en binnentemperatuur sturing wordt gedaan, kan de regeling voor “automatische passieve koeling” geactiveerd worden in de BENG-berekeningen.

Concreet gaat het om volgende systemen:

- **Duco Silent System**
(mits toepassing van DucoBox Silent Connect en een Duco Buitentemperatuursensor of minimaal één DucoTronic rooster)
- **Duco Focus system**
(mits toepassing van een Duco Buitentemperatuursensor of minimaal één DucoTronic rooster)
- **Duco Energy System**

Details vind je in de tabel hiernaast.

Binnen alle DUCO oplossingen verbetert de Nightboost regeling niet alleen het bewonerscomfort, maar ook de energieprestatie. **Win-win dus!**

VEREISTEN VOOR AUTOMATISCHE PASSIEVE KOELING BOOST

	Duco Silent System	Duco Focus System	Duco Energy System
Meting binnentemperatuur?	✓ DUCO sensoren	✓ DUCO regelkleppen en sensoren	✓ DUCO sensoren en ETA temperatuur sensor
Meting buitentemperatuur?	✓ Duco Buitentemperatuursensor of minimaal 1x DucoTronic rooster	✓ Duco Buitentemperatuursensor of minimaal 1x DucoTronic rooster	✓ ODA temperatuur sensor
Regeling automatische passieve koeling?	✓ DUCO Nightboost functie		





VENTILATIESYSTEMEN PER WOONEENHEID

Bij deze systemen wordt een **ventilatie-unit per woning of appartement** geplaatst. DUCO ventilatie-units garanderen een perfect binnenklimaat in *élke* ruimte dankzij een efficiënte en stille afvoer van vervuilde en/of vochtige lucht.





VENTILATIEBOX

f_{ctrl}

				SYSTEEM C + warmtebesparing			SYSTEEM D + warmteterugwinning			
VENTILATIEBOX				DucoBox Reno	DucoBox Silent	DucoBox Focus	DucoBox Energy Comfort (Plus)	DucoBox Energy Sky	DucoBox Energy Premium	
fctrl										
				tot 0,59	tot 0,49	tot 0,34	tot 0,43	tot 0,43	tot 0,42	
TOEVOER Manier waarop verse lucht toegevoerd wordt.				NATUURLIJK via raamroosters	NATUURLIJK via raamroosters	NATUURLIJK via raamroosters	MECHANISCH via luchtkanalen	MECHANISCH via luchtkanalen	MECHANISCH via luchtkanalen	
SYSTEEMVARIANT Conform NTA 8800				C.4c	C.4c	C.4b C.5a C.5b	D.2 D.4a D.5a D.5c	D.2 D.4a D.5a D.5c	D.2 D.4a D.5a D.5c	
VRAAGSTURING Bespaar op energie- verbruik door enkel te ventileren waar nodig.				Zonder Tronic	★ CENTRAAL	★ CENTRAAL	★★★★★ LOKAAL tot 7 zones (tot 11 zones met Verdeelstuk Regelkleppen)	★ CENTRAAL ★★ ZONAAL tot 2 zones	★ CENTRAAL ★★ ZONAAL tot 2 zones	★★ ZONAAL tot 2 zones
					Met Tronic	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	n.v.t.
WARMTE- TERUGWINNING Recuperatie van warmte uit (retour)lucht levert een extra energiebesparing op.				✕	✕	✕	★ Warmte uit de ventilatieretourlucht wordt overgedragen aan de verse toevoerlucht	★ Warmte uit de ventilatieretourlucht wordt overgedragen aan de verse toevoerlucht	★ Warmte uit de ventilatieretourlucht wordt overgedragen aan de verse toevoerlucht	
AUTOMATISCHE PASSIEVE KOELING Regeling met automatische passieve koeling zorgt voor verbetering van TOJuli Max binnen de bereik van BENG indicatoren volgens NTA 8800.				✕						
					Enkel bij toepassing van minimaal één Tronic-rooster of een Duco Buitentempera- tuursensor	Enkel bij toepassing van minimaal één Tronic-rooster of een Duco Buitentempera- tuursensor				

De berekende f_{ctrl} waarden in deze catalogus zijn conform Binnenklimaat Nederland.



SYSTEEM C

Het **STILSTE** en **SLIMSTE** ventilatiesysteem C van Europa!



DucoBox **Reno**



**Snelle uitwisseling
& inregeling**

Compacte unit met slimme montage- en inregelprincipes



Maximale energiewinst

Standaard voorzien van vochtsensor en uit te breiden met CO₂ box- en/of ruimtesensoren



Easy-to-service

Snel toegankelijke onderdelen waaronder de backward curved ventilator



Geen Tronic mogelijk bij DucoBox Reno



DucoBox **Silent**



Intelligente vraagsturing

Standaard voorzien van vochtsensor. Uit te breiden met Ruimte- of boxsensoren op basis van CO₂ en vochtmeting



Zorgeloze nachtrust

Minimaal geluidsvermogen (< 27 dB(A) in leefzones)



Besparing tot € 70

Financieel aantrekkelijk dankzij energiezuinige gelijkstroommotor



DucoBox **Focus**



Intelligente vraagsturing

Regelkleppensysteem op basis van CO₂- en vochtmeting



Slimme zonale sturing

Tot 7 zones, uit te breiden tot 11 zones met verdeelstuk



**Maximaal rendement
energieprestatie**

Maximale energiebesparing door slimme ventilatie



OPTIONEEL

De elektronisch gestuurde Tronic-toevoerroosters zorgen voor een efficiënte luchttoevoer **per ruimte**, wat aanzienlijk bijdraagt aan comfort, akoestiek en energieprestaties.



Duco**Flex**



Met DucoFlex biedt DUCO een **compleet luchtkanalensysteem**. Bij toepassing van dit **installatievriendelijk** luchtkanalensysteem geniet je van een **energiezuinige en stille werking** van het ventilatiesysteem.



SYSTEEM D

Het **STILSTE** en **SLIMSTE** ventilatiesysteem D van Europa!




DucoBox **Energy Comfort (Plus)**



Voor elke situatie een oplossing

Debiet tot 550 m³/h (bij 200 Pa)



DucoBox **Energy Sky**



Easy to install

Via head-up display of via de Duco Installation App



DucoBox **Energy Premium**



Slimme 2-zonesturing

Besparing tot 40 % door slimme zonesturing



Links / rechts uitwisselbaar

100% softwarematig te wisselen tussen linker- of rechtervariant



Save time = save money



AUTO-inregeling, COPY-functie, 100% configureerbaar via display



Stilste Systeem D in de markt

Laagste geluidsvermogen (55 dB bij 325 m³/h)



Automatische inregeling



Inregeling op constante druk bespaart tot 50 % op de inregeltijd



Priority to energy savings

Slimme vraagsturing



Automatische inregeling

Inregeling op constante druk bespaart tot 50 % op de inregeltijd

DucoFlex



Met DucoFlex biedt DUCO een **compleet luchtkanalsysteem**. Bij toepassing van dit **installatievriendelijk** luchtkanalsysteem geniet je van een **energiezuinige en stille werking** van het ventilatiesysteem.



DucoBox Reno

De **NUMMER 1** renovatiebox!



Snelle uitwisseling & inregeling

Compacte unit met slimme montage- en inregelprincipes




Maximale energiewinst

Standaard voorzien van vochtsensor en uit te breiden met CO₂ box- en/of ruimtesensoren



Easy-to- service

Snel toegankelijke onderdelen waaronder de backward curved ventilator.



Raadpleeg pagina 104
voor niet te missen
installatietips!

DucoBox Reno

SYSTEEM C

Tot **325 m³/h** bij 150 Pa

De DucoBox Reno is uitermate geschikt voor **vervangingsprojecten**. Deze slimme renovatiebox maakt het voor de installateur mogelijk om een verouderd ventilatiesysteem tot 25% sneller uit te wisselen.

De DucoBox Reno is een **vraaggestuurd ventilatiesysteem** dat op een slimme manier gebruik maakt van intelligente sensoren en een efficiënte inregeltechniek. Het systeem combineert de kracht van bestaande oplossingen en pakt de zwaktes aan. Bovendien doet ook de woningeigenaar zijn voordeel met de labelsprong.

KENMERKEN

Breedte x Hoogte x Diepte: 381 x 366 x 204 mm Gewicht: 3,1 kg Afvoercapaciteit bij 150 Pa: 325 m³/h Voeding: 230 VAC	Energielabel: klasse B in een systeem met minstens twee sensoren Communicatie: RF	Piekvermogen: 47 W Aansluitingen luchtkanalen: Afvoer ruimtes: 4 x Ø 125 mm 1 x achteraansluiting Afvoer naar buiten: 1 x Ø 125 mm
--	---	--

VENTILATIE-UNIT



	Stekker		
DucoBox Reno Standaard	Standaard stekker	0000-4922	€ 280,71
DucoBox Reno Perilex	Perilex stekker	0000-4805	€ 280,71

ALL-IN-ONE PAKKETTEN DucoBox Reno

DUCO All-in-one pakketten bevatten zowel een afvoerventilator als bijhorende sturingscomponenten.

All-in-one DucoBox Reno STANDAARD BD	1 x DucoBox Reno Standaard 1 x Bedieningsschakelaar RF/Batterij Wit	0000-4710	€ 365,63
All-in-one DucoBox Reno STANDAARD 2 x CO₂ & BD	1 x DucoBox Reno Standaard 1 x CO ₂ Ruimtesensor met bediening RF/Wired Wit 1 x CO ₂ Ruimtesensor zonder bediening RF/Wired Wit 1 x Bedieningsschakelaar RF/Batterij Wit	0000-4838	€ 917,42



STURINGSCOMPONENTEN DucoBox Reno

De DucoBox Reno is standaard voorzien van een RH meting in het slakkenhuis.



→ CO₂ BOXSENSOR

De optionele CO₂ Boxsensor is snel en eenvoudig te installeren voor het meten van CO₂ in een luchtkanaal. De sensor wordt direct bedraad op de printplaat aangesloten, waardoor extra bekabeling voor ruimtesensoren overbodig is. Een DucoBox Reno ondersteunt maximaal één boxsensor, die in een specifieke kanaalopening kan worden geklikt.

Piekvermogen: < 1 W	Stand-by vermogen: < 1 W	Voeding: Vanuit de DucoBox
CO ₂ Boxsensor DucoBox Reno		0000-4743 € 260,38

→ EXTERNE STURINGSCOMPONENTEN

De DucoBox Reno kan optioneel gekoppeld worden met volgende externe sturingscomponenten.

Bedieningen en ruimtesensoren	zie pagina 83
Schakelcontact (voor schakeldetectie)	zie pagina 85



OPTIES & TOEBEHOREN DucoBox Reno



Reducer 160/125

0000-4543

€ 7,87

Verloopstuk van Ø 125 mm (DucoBox aansluitmond) naar Ø 160 mm (luchtkanaal).



Montagering Ø 125 mm

0000-4728

€ 3,65

De montagering is een handig hulpmiddel voor een snelle aansluiting van flexibele leidingen of geluidsdempers op een aansluitmond Ø 125mm van een DucoBox. Dankzij het slimme en gepatenteerde zelfklemmende 'Push & Go' bevestigingsprincipe wint de installateur veel tijd tijdens de plaatsing van leidingen.



C.4c

GG: 0,59

NGG: 0,59

Duco Reno System

Systeem C | Centrale ventilatie (1-zone) | Tot 325 m³/h bij 150 Pa
Met CO₂ Boxsensor



Systeem-variant	f _{ctrl}		f _{sys}	f _{regfan}		Benodigde componenten
	GG	NGG		GG	NGG	
C.4c	0,59	0,59	1,00	forfaitair		

Conform NTA 8800



ALL-IN-ONE PAKKET

	All-in-one DucoBox Reno Standaard BD	0000-4710	€ 365,63
	All-in-one DucoBox Reno Standaard 2 x CO ₂ & BD	0000-4838	€ 917,42


Het bolletje naast onderstaande artikelnummers geeft aan welke en hoeveel componenten het basispakket bevat.

COMPONENTEN

	DucoBox Reno Standaard	1 1 0000-4922	€ 280,71	1	
	DucoBox Reno Perilex	0000-4805	€ 280,71		
	CO ₂ Boxsensor DucoBox Reno	0000-4743	€ 260,38	2	
		Zwart	Wit		
	Bedieningsschakelaar RF / Wired	0000-4601	0000-4602	€ 172,09	3
	Bedieningsschakelaar RF / Batterij	0000-4175 1 1	0000-4600	€ 84,92	
	CO ₂ Ruimtesensor met bediening RF / Wired	0000-4603 1	0000-4604	€ 341,93	4
	CO ₂ Ruimtesensor zonder bediening RF / Wired	0000-4636 1	0000-4637	€ 258,14	5 6
	Vocht Ruimtesensor met bediening RF / Wired	0000-4605	0000-4606	€ 207,52	
	Opbouwdoos DUCO bedieningen / sensoren	-	0000-5009	€ 12,20	
	Schakelcontact RF/230 VAC	0000-4174	€ 138,35		

→ Zie hoofdstuk 'Ventielen' vanaf pagina 92 voor meer informatie omtrent alle soorten ventielen.

→ Zie hoofdstuk 'Luchtdoorvoer' vanaf pagina 98 voor meer informatie omtrent de toevormogelijkheden.



LEGENDE



Benodigde componenten
Deze componenten zijn vereist voor het behalen van de vermelde reductiefactor (zie tabel)



Optionele componenten
voor extra comfort van de bewoner of installateur



Aanvullende eisen woningborg
* **Minimale afvoercapaciteit:** 7 dm³/s (= 25 m³/h) voor de opstelplaats van de wasmachine, bergruimte en technische ruimte | 14 dm³/s (= 50 m³/h) voor de opstelplaats van de wasmachine groter dan 2,5 m²



Afvoer vervuilde lucht



Toevoer verse lucht

De vermelde debieten zijn minimumdebieten.



C.4c

GG: 0,59

NGG: 0,59

Duco Reno System

Systeem C | Centrale ventilatie (1-zone) | Tot 325 m³/h bij 150 Pa
Met CO₂ Ruimtesensor



Systeem-variant	f _{ctrl}		f _{sys}	f _{regfan}		Benodigde componenten
	GG	NGG		GG	NGG	
C.4c	0,59	0,59	1,00	forfaitair		

Conform NTA 8800



ALL-IN-ONE PAKKET

	All-in-one DucoBox Reno Standaard BD	0000-4710	€ 365,63
	All-in-one DucoBox Reno Standaard 2 x CO ₂ & BD	0000-4838	€ 917,42


Het bolletje naast onderstaande artikelnummers geeft aan welke en hoeveel componenten het basispakket bevat.

COMPONENTEN

	DucoBox Reno Standaard	 	0000-4922	€ 280,71		
	DucoBox Reno Perilex		0000-4805	€ 280,71		
	CO ₂ Boxsensor DucoBox Reno		0000-4743	€ 260,38		
			Zwart	Wit		
	Bedieningsschakelaar RF / Wired		0000-4601	0000-4602	€ 172,09	
	Bedieningsschakelaar RF / Batterij		0000-4175  	0000-4600	€ 84,92	
	CO ₂ Ruimtesensor met bediening RF / Wired		0000-4603 	0000-4604	€ 341,93	
	CO ₂ Ruimtesensor zonder bediening RF / Wired		0000-4636 	0000-4637	€ 258,14	
	Vocht Ruimtesensor met bediening RF / Wired		0000-4605	0000-4606	€ 207,52	  
	Opbouwdoos DUCO bedieningen / sensoren		-	0000-5009	€ 12,20	
	Schakelcontact RF/230 VAC		0000-4174	€ 138,35		

→ Zie hoofdstuk 'Ventielen' vanaf pagina 92 voor meer informatie omtrent alle soorten ventielen.

→ Zie hoofdstuk 'Luchtdoorvoer' vanaf pagina 98 voor meer informatie omtrent de toevoermogelijkheden.



LEGENDE



Benodigde componenten

Deze componenten zijn vereist voor het behalen van de vermelde reductiefactor [zie tabel]



Optionele componenten
voor extra comfort van de bewoner of installateur



Aanvullende eisen woningborg

* **Minimale afvoercapaciteit:** 7 dm³/s (= 25 m³/h) voor de opstelplaats van de wasmachine, bergruimte en technische ruimte | 14 dm³/s (= 50 m³/h) voor de opstelplaats van de wasmachine groter dan 2,5 m²



Afvoer vervuilde lucht



Toevoer verse lucht

De vermelde debieten zijn minimumdebieten.



DucoBox **Silent**

Het **STILSTE** systeem C van Europa!

NEW
GENERATION



Intelligente vraagsturing

Standaard voorzien van vochtsensor. Uit te breiden met Ruimte- of boxesensoren op basis van CO₂ en vochtmeting




Zorgeloze nachtrust

Minimaal geluidsvermogen (< 27 dB(A) in leefzones)



Besparing tot € 70

Financieel aantrekkelijk dankzij energiezuinige gelijkstroommotor



Raadpleeg pagina 104
voor niet te missen
installatietips!

DucoBox Silent

SYSTEEM C

Tot **400 m³/h** bij 150 Pa

De energiezuinige, compacte DucoBox Silent zorgt voor centrale afvoer van vochtige en vervuilde lucht binnen DUCO's vraaggestuurde natuurlijke ventilatiesystemen. De nieuwste generatie beschikt over een vereenvoudigde inregelprocedure en geïntegreerde vochtsensor voor eenvoudige installatie en bediening. De efficiënte gelijkstroommotor garandeert een lange levensduur.

KENMERKEN

Breedte x Hoogte x Diepte: 480 x 480 x 194 mm Gewicht: 4,3 kg Afvoercapaciteit bij 150 Pa: 400 m³/h Voeding: 230 VAC Energie label: klasse B in een systeem met minstens twee sensoren	Communicatie: DucoBox Silent: enkel RF, niet uitbreidbaar DucoBox Silent Connect: RF en Wired. Uitbreidbaar met Duco Connectivity Board 2.0 (zie 'Opties & toebehoren') voor REST API (lokaal of cloud) en Modbus TCP (lokaal), beide via Ethernet / WiFi	Piekvermogen: DucoBox Silent Standaard: 84 W DucoBox Silent Connect: 85 W Aansluitingen luchtkanalen: Afvoer ruimtes: 7 x Ø 125 mm Afvoer naar buiten: 1 x Ø 125 mm
--	--	---

* Deze wijzigingen zijn niet van toepassing op de DucoBox Silent Connect.

VENTILATIE-UNIT



	Stekker	Communicatie		
DucoBox Silent Standaard	Randaardestekker	RF	0000-7014	€ 321,00
DucoBox Silent Connect	Randaardestekker	RF + W Wired	0000-4250	€ 387,77

ALL-IN-ONE PAKKETTEN DucoBox Silent

DUCO All-in-one pakketten bevatten zowel een afvoerventilator als bijhorende sturingscomponenten.

All-in-one DucoBox Silent BD	1 x DucoBox Silent Standaard 1 x Bedieningsschakelaar RF/Batterij Wit	0000-7030	€ 402,00
All-in-one DucoBox Silent CO₂ & BD	1 x DucoBox Silent Standaard 1 x CO ₂ Ruimtesensor met bediening RF/Wired Wit 1 x Bedieningsschakelaar RF/Batterij Wit	0000-7031	€ 642,00
All-in-one DucoBox Silent CO₂ 	1 x DucoBox Silent Standaard 1 x CO ₂ Ruimtesensor met bediening RF/Wired Wit 1 x CO ₂ Ruimtesensor zonder bediening RF/Wired Wit	0000-7032	€ 762,00



STURINGSCOMPONENTEN DucoBox Silent



→ BOXSENSOREN

Boxsensoren zijn snel en eenvoudig te installeren voor **CO₂- en/of vochtmeting in een luchtkanaal**. Ze worden direct op de printplaat aangesloten, zodat er geen extra bekabeling voor ruimtesensoren nodig is.

Een DucoBox Silent bevat **maximaal twee boxsensoren** – één CO₂ Boxsensor en/of één Vocht Boxsensor – die elk afzonderlijk in een specifieke kanaalopening of samen in één kanaalopening van de DucoBox kunnen geklikt worden.

Piekvermogen: < 1 W	Stand-by vermogen: < 1 W	Voeding: Vanuit de DucoBox	
CO ₂ Boxsensor		0000-4216	€ 260,38
Vocht Boxsensor		0000-4218	€ 125,97

→ EXTERNE STURINGSCOMPONENTEN

De DucoBox Silent kan gekoppeld worden met volgende externe sturingscomponenten.

Bedieningen en ruimtesensoren	zie pagina 83
Sturingsunits voor Tronic ventilatieroosters	zie pagina 84
Schakelcontact (voor schakeldetectie)	zie pagina 85



OPTIES & TOEBEHOREN DucoBox Silent



Silent Plus Pakket

0000-4182

€ 105,17

Het Silent Plus Pakket levert een extra akoestische demping op tot 3 dB(A)! Drie mousses per box, zo dicht mogelijk bij de afvoer geplaatst, zijn voldoende.



Duco Connectivity Board 2.0

0000-4945

€ 207,52

De optionele Duco Connectivity Board 2.0 kan toegepast worden binnen de DucoBox Silent Connect, DucoBox Focus en DucoBox Energy Comfort (Plus) / Sky / Premium. Deze print maakt een koppeling richting domotica en gebouwbeheersystemen mogelijk via REST API (lokaal of via de cloud) of Modbus TCP (lokaal). Beide zijn mogelijk via Ethernet of WiFi. De Duco Connectivity Board 2.0 maakt het mogelijk de Duco Installation App te gebruiken.



Broekstuk 2 x 125 naar 1 x 160

0000-4334

€ 84,92

Dit stuk maakt het mogelijk om een kanaal van Ø 160 mm op twee aansluitmonden van de DucoBox Silent (Ø 125 mm) aan te sluiten. Door de verdeling over twee kanalen wordt de weerstand beperkt, wat leidt tot een stillere en energiezuinigere werking.



Reducer 160/125

0000-4543

€ 7,87

Verloopstuk van Ø 125 mm [DucoBox aansluitmond] naar Ø 160 mm [luchtkanaal].



Duco Power supply 230VAC-24VDC/20W + behuizing

0000-4763

€ 45,00

De Duco Power Supply 230VAC-24VDC/20W is de oplossing om DUCO Wired onderdelen te voeden vanuit een centrale 230V aansluiting. Het onderdeel wordt standaard geleverd met een opbouwdoos. De som van de piekvermogens van alle aangesloten DUCO componenten kan bij toepassing van één Power Supply maximaal 20W zijn.



Duco Voedingsadapter 230VAC-24VDC/20W

0000-4762

€ 45,00

De Duco Voedingsadapter 230VAC-24VDC/20W is de oplossing om DUCO Wired onderdelen te voeden vanuit een 230V stopcontact. De som van de piekvermogens van alle aangesloten DUCO componenten kan bij toepassing van één voedingsadapter maximaal 20W zijn.



Montagering Ø 125 mm

0000-4728

€ 3,65

De montagering is een handig hulpmiddel voor een snelle aansluiting van flexibele leidingen of geluidsdempers op een aansluitmond Ø125mm van een DucoBox. Dankzij het slimme en gepatenteerde zelfklemmende 'Push & Go' bevestigingsprincipe wint de installateur veel tijd tijdens de plaatsing van leidingen.



Duco Buitentemperatuursensor + Duco Power supply 230VAC-24VDC

0000-4715

€ 239,26

De Duco Buitentemperatuursensor is een essentieel onderdeel voor een slimme regeling van DUCO's NightBoost principes voor ventilatie systemen zonder meting van de buitentemperatuur. Dankzij deze sensor detecteert het systeem automatisch de klimaatsituatie en regelt het de nachtkoelingsprincipes zonder een vooraf ingesteld tijdschema. De sensor communiceert bedraad met alle DUCO ventilatie units die DUCO Wired communicatie ondersteunen.



EasySwitch

0000-5134

€ 9,57

Deze 'universele' plaat maakt het mogelijk een verouderde ventilatiebox in een renovatieproject eenvoudig te vervangen door de DucoBox Silent of Focus, zonder hak- en breekwerk. Na plaatsing tegen de wand kan de unit eenvoudig in de plaat worden geklikt, wat zorgt voor trillingsvrije werking tijdens de luchtafvoer.



Set Coax kabel 8 m

0000-4418

€ 33,19

De set bevat een 8 meter lange coaxkabel met aan beide uiteinden voormonteerde connectoren. Hiermee kan de antenne van de DucoBox Silent Connect, DucoBox Focus of DucoBox Energy Comfort (Plus) / Sky / Premium, indien nodig, worden verplaatst naar een locatie met optimaal RF-bereik.



C.4c

GG: 0,51

NGG: 0,52

C.4c

GG: 0,50

NGG: 0,49

Duco Silent System

Systeem C | Centrale ventilatie (1-zone) | Tot 400 m³/h bij 150 Pa
Met CO₂ Boxsensor



Systeem-variant	f _{ctrl}		f _{sys}	f _{regfan}		Benodigde componenten
	GG	NGG		GG	NGG	
C.4c	0,51	0,52	1,00	0,150	0,232	
C.4c	0,50	0,49	1,00	0,140	0,188	+

Conform NTA 8800




COMPONENTEN

					Component op schema
	DucoBox Silent Standaard	0000-7014	€ 321,00		
	DucoBox Silent Connect	0000-4250	€ 387,77		
	Silent Plus Pakket (3 dempingsblokken + 3 doppen)	0000-4182	€ 105,17		
	CO ₂ Boxsensor	0000-4216	€ 260,38		
	Vocht Boxsensor	0000-4218	€ 125,97		
		Zwart	Wit		
	Bedieningsschakelaar RF / Wired	0000-4601	0000-4602	€ 172,09	
	Bedieningsschakelaar RF / Batterij	0000-4175	0000-4600	€ 84,92	
	CO ₂ Ruimtesensor met bediening RF / Wired	0000-4603	0000-4604	€ 341,93	
	CO ₂ Ruimtesensor zonder bediening RF / Wired	0000-4636	0000-4637	€ 258,14	
	Vocht Ruimtesensor met bediening RF / Wired	0000-4605	0000-4606	€ 207,52	
	Opbouwdoos DUCO bedieningen / sensoren	-	0000-5009	€ 12,20	
	Schakelcontact RF/230 VAC	0000-4174	€ 138,35		
	Duco Connectivity Board 2.0 Enkel voor DucoBox Silent Connect	0000-4945	€ 207,52		
	Duco Buitentemperatuursensor + Duco Power supply 230VAC-24VDC Enkel voor DucoBox Silent Connect	0000-4715	€ 239,26		

→ Zie hoofdstuk 'Ventielen' vanaf pagina 92 voor meer informatie omtrent alle soorten ventielen.

→ Zie hoofdstuk 'Luchtdoorvoer' vanaf pagina 98 voor meer informatie omtrent de toevormogelijkheden.



LEGENDE



Benodigde componenten
Deze componenten zijn vereist voor het behalen van de vermelde reductiefactor [zie tabel]



Optionele componenten
voor extra comfort van de bewoner of installateur



Aanvullende eisen woningborg
* **Minimale afvoercapaciteit:** 7 dm³/s (= 25 m³/h) voor de opstelplaats van de wasmachine, bergruimte en technische ruimte | 14 dm³/s (= 50 m³/h) voor de opstelplaats van de wasmachine groter dan 2,5 m²




Afvoer vervuilde lucht



Toevoer verse lucht

De vermelde debieten zijn minimumdebieten.



LEGENDE



Benodigde componenten
Deze componenten zijn vereist voor het behalen van de vermelde reductiefactor [zie tabel]



Optionele componenten
voor extra comfort van de bewoner of installateur



Aanvullende eisen woningborg
* **Minimale afvoercapaciteit:** 7 dm³/s (= 25 m³/h) voor de opstelplaats van de wasmachine, bergruimte en technische ruimte | 14 dm³/s (= 50 m³/h) voor de opstelplaats van de wasmachine groter dan 2,5 m²



Afvoer vervuilde lucht



Toevoer verse lucht

De vermelde debieten zijn minimumdebieten.



DucoBox Focus

Het **SLIMSTE** systeem C van Europa!



Intelligente vraagsturing

Regelkleppensysteem op basis van CO₂- en vochtmeting




Slimme zonale sturing

Tot 7 zones, uit te breiden tot 11 zones met verdeelstuk



Maximaal rendement energieprestatie

Maximale energiebesparing door slimme ventilatie



Raadpleeg pagina 104
voor niet te missen
installatietips!

DucoBox Focus

SYSTEEM C

Tot 400 m³/h bij 150 Pa

De DucoBox Focus is een afzuigventilator die zorgt voor **zonale afvoer** binnen DUCO's Vraaggestuurde Natuurlijke Ventilatiesystemen (VNV). Deze unit fungeert zowel als motor van het systeem als de master unit waarop sturingscomponenten kunnen worden aangesloten.

Deze **stille, compacte, duurzame** en uiterst **energiezuinige afzuigventilator** voert vochtige en/of vervuilde lucht af wanneer nodig én in de juiste hoeveelheid. Geïntegreerde regelkleppen (apart te bestellen) zorgen er bovendien voor dat **lucht enkel afgevoerd wordt waar nodig**, wat een nóg stillere en meer energiezuinige werking oplevert. De eenvoudige constructie en efficiënte gelijkstroommotor staan garant voor een lange levensduur.

KENMERKEN

Breedte x Hoogte x Diepte: 480 x 480 x 194 mm Gewicht: 4,3 kg Afvoercapaciteit bij 150 Pa: 400 m ³ /h Voeding: 230 VAC Piekvermogen: 84 W	Aansluitingen luchtkanalen: Afvoer ruimtes: 7 x Ø 125 mm Afvoer naar buiten: 1 x Ø 125 mm Energie label: klasse B in een systeem met minstens twee sensoren, en voorzien van klepsturing	Communicatie: RF en Wired. Uitbreidbaar met Duco Connectivity Board 2.0 (zie 'Opties & toebehoren') voor REST API (lokaal of cloud) en Modbus TCP (lokaal), beide via Ethernet / WiFi
---	---	---



VENTILATIE-UNIT

DucoBox Focus (regelkleppen niet inbegrepen!)	0000-4252	€ 942,22
---	-----------	----------

Er moeten altijd minstens twee regelkleppen voorzien worden in de DucoBox Focus.

ALL-IN-ONE PAKKETTEN DucoBox Focus

DUCO All-in-one pakketten bevatten zowel een afvoerventilator als bijhorende sturingscomponenten.

All-in-one DucoBox Focus	1 x DucoBox Focus 1 x CO ₂ Regelklep 75 m ³ /h woonkamer / open keuken 1 x Vocht Regelklep 50 m ³ /h badkamer 1 x CO ₂ Regelklep 25 m ³ /h toilet 1 x Bedieningsschakelaar RF / Wired Wit 1 x Silent Plus Pakket (3 dempingsblokken + 3 doppen)	0000-4642	€ 1.876,92
-------------------------------------	--	-----------	------------



STURINGSCOMPONENTEN DucoBox Focus



→ REGELKLEPPEN

De regelkleppen, eventueel voorzien van een sensor voor **CO₂- of vochtmeting**, kunnen **in de afvoerventilator** worden geïntegreerd. Ze zorgen ervoor dat alleen vervuilde en/of vochtige lucht wordt afgevoerd, waar en wanneer nodig, en in de juiste hoeveelheid.

Het standaard ingestelde debiet kan tijdens of na de installatie handmatig worden aangepast via het displaymenu, de DUCO Network Tool of de Duco Installation App.

Breedte x Hoogte x Diepte: 141 x 167 x 46,5 mm Gewicht: 0,220 kg	Piekvermogen: 2,04 W Stand-by vermogen: 0,24 W	Voeding: Vanuit de DucoBox
---	---	-----------------------------------

Voor CO₂-gestuurde verblijfsruimtes

Een CO₂ Regelklep stuurt het ventilatiesysteem aan op basis van een continue meting van zowel CO₂ (graadmeter voor binnenklimaat) als temperatuur.

CO ₂ Regelklep 75 m³/h woonkamer / open keuken	0000-4163	€ 284,01
CO ₂ Regelklep 30 m³/h slaapkamer(s)	0000-4164	€ 284,01

Voor toilet

Op basis van CO₂ meting detecteert deze klep **aanwezigheid** in een toilet, waarna het ventilatiesysteem de vervuilde lucht zal afvoeren. Opmerking: een CO₂ Regelklep voor toilet werkt in een andere modus dan voor woonkamer / open keuken / slaapkamer. Dit is nodig voor een correcte werking van het systeem.

CO ₂ Regelklep 25 m³/h toilet	0000-4208	€ 284,01
--	------------------	----------

Voor sanitaire / vochtige ruimtes

De vocht Regelklep stuurt het ventilatiesysteem aan op basis van een continue meting van het relatieve **vochtgehalte** (RH) en de temperatuur.

Vocht Regelklep 50 m³/h badkamer / bijkeuken	0000-4162	€ 213,70
--	------------------	----------

Diverse toepassingen

Voor een efficiënte afvoer in ruimtes zoals een berging kan er ook gekozen worden voor een Sensorless Regelklep. Deze regelklep kan met sturingscomponenten in de ruimte gecombineerd worden, zoals een schakelcontact of ruimtesensor.

Sensorless Regelklep 25 m³/h diverse toepassingen	0000-4165	€ 143,42
---	------------------	----------

→ EXTERNE STURINGSCOMPONENTEN

De DucoBox Focus kan gekoppeld worden met volgende externe sturingscomponenten.

Bedieningen en ruimtesensoren	zie pagina 83
Sturingsunits voor Tronic ventilatioosters	zie pagina 84
Schakelcontact (voor schakeldetectie)	zie pagina 85



OPTIES & TOEBEHOREN DucoBox Focus



Silent Plus Pakket

0000-4182

€ 105,17

Het Silent Plus Pakket levert een extra akoestische demping op tot 3 dB(A)! Drie mousses per box, zo dicht mogelijk bij de afvoer geplaatst, zijn voldoende.



Set Coax kabel 8 m

0000-4418

€ 33,19

De set bevat een 8 meter lange coaxkabel met aan beide uiteinden voormonteerde connectoren. Hiermee kan de antenne van de DucoBox Silent Connect, DucoBox Focus of DucoBox Energy Comfort (Plus) / Sky / Premium, indien nodig, worden verplaatst naar een locatie met optimaal RF-bereik.



Duco Connectivity Board 2.0

0000-4945

€ 207,52

De optionele Duco Connectivity Board 2.0 kan toegepast worden binnen de DucoBox Silent Connect, DucoBox Focus en DucoBox Energy Comfort (Plus) / Sky / Premium. Deze print maakt een koppeling richting domotica en gebouwbeheersystemen mogelijk via REST API (lokaal of via de cloud) of Modbus TCP (lokaal). Beide zijn mogelijk via Ethernet of WiFi. De Duco Connectivity Board 2.0 maakt het mogelijk de Duco Installation App te gebruiken.



Reducer 160/125

0000-4543

€ 7,87

Verloopstuk van Ø 125 mm (DucoBox aansluitmond) naar Ø 160 mm (luchtkanaal).



Duco Power supply 230VAC-24VDC/20W + behuizing

0000-4763

€ 45,00

De Duco Power Supply 230VAC-24VDC/20W is de oplossing om DUCO Wired onderdelen te voeden vanuit een centrale 230V aansluiting. Het onderdeel wordt standaard geleverd met een opbouwdoos. De som van de piekvermogens van alle aangesloten DUCO componenten kan bij toepassing van één Power Supply maximaal 20W zijn.



Duco Voedingsadapter 230VAC-24VDC/20W

0000-4762

€ 45,00

De Duco Voedingsadapter 230VAC-24VDC/20W is de oplossing om DUCO Wired onderdelen te voeden vanuit een 230V stopcontact. De som van de piekvermogens van alle aangesloten DUCO componenten kan bij toepassing van één voedingsadapter maximaal 20W zijn.



Montagering Ø 125 mm

0000-4728

€ 3,65

De montagering is een handig hulpmiddel voor een snelle aansluiting van flexibele leidingen of geluidsdempers op een aansluitmond Ø125mm van een DucoBox. Dankzij het slimme en gepatenteerde zelfklemmende 'Push & Go' bevestigingsprincipe wint de installateur veel tijd tijdens de plaatsing van leidingen.



Duco Buitentemperatuursensor + Duco Power supply 230VAC-24VDC

0000-4715

€ 239,26

De Duco Buitentemperatuursensor is een essentieel onderdeel voor een slimme regeling van DUCO's NightBoost principes voor ventilatie systemen zonder meting van de buitentemperatuur. Dankzij deze sensor detecteert het systeem automatisch de klimaatsituatie en regelt het de nachtkoelingsprincipes zonder een vooraf ingesteld tijds patroon. De sensor communiceert bedraad met alle DUCO ventilatie units die DUCO Wired communicatie ondersteunen.



EasySwitch

0000-5134

€ 9,57

Deze 'universele' plaat maakt het mogelijk een verouderde ventilatiebox in een renovatieproject eenvoudig te vervangen door de DucoBox Silent of Focus, zonder hak- en breekwerk. Na plaatsing tegen de wand kan de unit eenvoudig in de plaat worden geklikt, wat zorgt voor trillingsvrije werking tijdens de luchtafvoer.




Verdeelstuk Regelkleppen

0000-4454

€ 84,92

Het verdeelstuk Regelkleppen maakt het mogelijk om de aansluitmonden van de DucoBox Focus te verdubbelen. Hiermee kan een zonaal ventilatiesysteem worden opgebouwd met maximaal 11 aansluitingen, waarvan maximaal 7 met een CO₂-regelklep. De meegeleverde connector maakt het eenvoudig om de bekabeling van de regelkleppen naar de DucoBox Focus door te lussen, zoals altijd binnen de DUCO-systemen, onzichtbaar en achter het deksel!





C.5a

GG: 0,51

NGG: 0,50

C.5a

GG: 0,47

NGG: 0,47

Duco Focus System

Systeem C | Lokale ventilatie | Tot 400 m³/h bij 150 Pa



Systeem-variant	f _{ctrl}		f _{sys}	f _{regfan}		Benodigde componenten
	GG	NGG		GG	NGG	
C.5a	0,51	0,50	1,00	0,149	0,134	
C.5a	0,47	0,47	1,00	0,107	0,107	+

Conform NTA 8800



ALL-IN-ONE PAKKET



All-in-one DucoBox Focus

0000-4642

€ 1.876,92

Het bolletje naast onderstaande artikelnummers geeft aan welke en hoeveel componenten het basispakket bevat.


COMPONENTEN



COMPONENTEN						Component op schema
DucoBox Focus	1	0000-4252	€ 942,22			1
Silent Plus Pakket (3 dempingsblokken + 3 doppen)	1	0000-4182	€ 105,17			2
CO ₂ Regelklep 75 m³/h (woonkamer / open keuken)	1	0000-4163	€ 284,01			6
CO ₂ Regelklep 30 m³/h (slaapkamer(s))		0000-4164	€ 284,01			
CO ₂ Regelklep 25 m³/h (toilet)	1	0000-4208	€ 284,01			5
Vocht Regelklep 50 m³/h (badkamer / bijkeuken)	1	0000-4162	€ 213,70			3 4
Sensorless Regelklep 25 m³/h (diverse toepassingen)		0000-4165	€ 143,42			
		Zwart		Wit		
Bedieningsschakelaar RF / Wired		0000-4601	1	0000-4602	€ 172,09	7 11
Bedieningsschakelaar RF / Batterij		0000-4175		0000-4600	€ 84,92	
CO ₂ Ruimtesensor met bediening RF / Wired		0000-4603		0000-4604	€ 341,93	
CO ₂ Ruimtesensor zonder bediening RF / Wired		0000-4636		0000-4637	€ 258,14	8 9 10
Vocht Ruimtesensor met bediening RF / Wired		0000-4605		0000-4606	€ 207,52	
Opbouwdoos DUCO bedieningen / sensoren		-		0000-5009	€ 12,20	
Schakelcontact RF/230 VAC		0000-4174	€ 138,35			
Duco Connectivity Board 2.0		0000-4945	€ 207,52			
Duco Buitentemperatuursensor + Duco Power supply 230VAC-24VDC		0000-4715	€ 239,26			12

→ Zie hoofdstuk 'Ventielen' vanaf pagina 92 voor meer informatie omtrent alle soorten ventielen.

→ Zie hoofdstuk 'Luchtdoorvoer' vanaf pagina 98 voor meer informatie omtrent de toevormogelijkheden.



LEGENDE



Benodigde componenten
Deze componenten zijn vereist voor het behalen van de vermelde reductiefactor [zie tabel]



Optionele componenten
voor extra comfort van de bewoner of installateur



Aanvullende eisen woningborg
* Minimale afvoercapaciteit: 7 dm³/s (= 25 m³/h) voor de opstelplaats van de wasmachine, bergruimte en technische ruimte | 14 dm³/s (= 50 m³/h) voor de opstelplaats van de wasmachine groter dan 2,5 m²



Afvoer vervuilde lucht



Toevoer verse lucht

De vermelde debieten zijn minimumdebieten.



C.5a

GG: **0,43**NGG: **0,40**

C.5a

GG: **0,41**NGG: **0,41**

Duco Focus Tronic System

Systeem C | Lokale ventilatie | Tot 400 m³/h bij 150 Pa
DucoTronic roosters in woonkamer



Systeem-variant	f _{ctrl}		f _{sys}	f _{regfan}		Benodigde componenten
	GG	NGG		GG	NGG	
C.5a	0,43	0,40	1,00	0,157	0,190	
C.5a	0,41	0,41	1,00	0,130	0,130	+

Conform NTA 8800



ALL-IN-ONE PAKKET

	All-in-one DucoBox Focus	0000-4642	€ 1.876,92
--	--------------------------	-----------	------------


Het bolletje naast onderstaande artikelnummers geeft aan welke en hoeveel componenten het basispakket bevat.

COMPONENTEN

				Component op schema
	DucoBox Focus	0000-4252	€ 942,22	1
	Silent Plus Pakket (3 dempingsblokken + 3 doppen)	0000-4182	€ 105,17	2
	CO ₂ Regelklep 75 m³/h (woonkamer / open keuken)	0000-4163	€ 284,01	6
	CO ₂ Regelklep 30 m³/h (slaapkamer(s))	0000-4164	€ 284,01	
	CO ₂ Regelklep 25 m³/h (toilet)	0000-4208	€ 284,01	5
	Vocht Regelklep 50 m³/h (badkamer / bijkeuken)	0000-4162	€ 213,70	3 4
	Sensorless Regelklep 25 m³/h (diverse toepassingen)	0000-4165	€ 143,42	
		Zwart	Wit	
	Bedieningsschakelaar RF / Wired	0000-4601	0000-4602	7 11
	Bedieningsschakelaar RF / Batterij	0000-4175	0000-4600	
	CO ₂ Ruimtesensor met bediening RF / Wired	0000-4603	0000-4604	
	CO ₂ Ruimtesensor zonder bediening RF / Wired	0000-4636	0000-4637	8 9 10
	Vocht Ruimtesensor met bediening RF / Wired	0000-4605	0000-4606	
	Opbouwdoos DUCO bedieningen / sensoren	-	0000-5009	
	Sturingsunit TronicTop 50 Wired/24 VDC	0000-4169	€ 341,93	12
	Sturingsunit TronicGlasMax/Twin 120 OUD Wired/24 VDC	0000-4191	€ 341,93	
	Sturingsunit TronicMax/MiniMax Wired/24 VDC	0000-4167	€ 341,93	
	Sturingsunit TronicVent / TronicTwin 120 Wired/24 VDC	0000-4491	€ 341,93	
	Duco Connectivity Board 2.0	0000-4945	€ 207,52	

→ Zie hoofdstuk 'Ventielen' vanaf pagina 92 voor meer informatie omtrent alle soorten ventielen.

→ Zie hoofdstuk 'Luchtdoorvoer' vanaf pagina 98 voor meer informatie omtrent de toevormogelijkheden.



LEGENDE



Benodigde componenten
Deze componenten zijn vereist voor het behalen van de vermelde reductiefactor (zie tabel)



Optionele componenten
voor extra comfort van de bewoner of installateur



Aanvullende eisen woningborg
* Minimale afvoercapaciteit: 7 dm³/s (= 25 m³/h) voor de opstelplaats van de wasmachine, bergruimte en technische ruimte | 14 dm³/s (= 50 m³/h) voor de opstelplaats van de wasmachine groter dan 2,5 m²



Afvoer vervuilde lucht



Toevoer verse lucht

De vermelde debieten zijn minimumdebieten.



C.4b

GG: 0,34

NGG: 0,34

Duco Focus Tronic System

Systeem C | Lokale ventilatie | Tot 400 m³/h bij 150 Pa

DucoTronic roosters in alle verblijfsruimtes



Systeem-variant	f _{ctrl}		f _{sys}	f _{regfan}		Benodigde componenten
	GG	NGG		GG	NGG	
C.4b	0,34	0,34	1,00	0,132	0,132	

Conform NTA 8800



ALL-IN-ONE PAKKET



All-in-one DucoBox Focus

0000-4642

€ 1.876,92

Het bolletje naast onderstaande artikelnummers geeft aan welke en hoeveel componenten het basispakket bevat.


COMPONENTEN



						Component op schema
DucoBox Focus	1	0000-4252	€ 942,22			1
Silent Plus Pakket (3 dempingsblokken + 3 doppen)	1	0000-4182	€ 105,17			2
CO ₂ Regelklep 75 m³/h (woonkamer / open keuken)	1	0000-4163	€ 284,01			6
CO ₂ Regelklep 30 m³/h (slaapkamer(s))		0000-4164	€ 284,01			
CO ₂ Regelklep 25 m³/h (toilet)	1	0000-4208	€ 284,01			5
Vocht Regelklep 50 m³/h (badkamer / bijkeuken)	1	0000-4162	€ 213,70			3 4
Sensorless Regelklep 25 m³/h (diverse toepassingen)		0000-4165	€ 143,42			
		Zwart	Wit			
Bedieningsschakelaar RF / Wired		0000-4601 1	0000-4602	€ 172,09		7 11
Bedieningsschakelaar RF / Batterij		0000-4175	0000-4600	€ 84,92		
CO ₂ Ruimtesensor met bediening RF / Wired		0000-4603	0000-4604	€ 341,93		8 9 10
CO ₂ Ruimtesensor zonder bediening RF / Wired		0000-4636	0000-4637	€ 258,14		
Vocht Ruimtesensor met bediening RF / Wired		0000-4605	0000-4606	€ 207,52		
Opbouwdoos DUCO bedieningen / sensoren		-	0000-5009	€ 12,20		
Sturingsunit TronicTop 50 Wired/24 VDC			0000-4169	€ 341,93		
Sturingsunit TronicGlasMax/Twin 120 OUD Wired/24 VDC			0000-4191	€ 341,93		
Sturingsunit TronicMax/MiniMax Wired/24 VDC			0000-4167	€ 341,93		
Sturingsunit TronicVent / TronicTwin 120 Wired/24 VDC			0000-4491	€ 341,93		
Duco Connectivity Board 2.0			0000-4945	€ 207,52		

→ Zie hoofdstuk 'Ventielen' vanaf pagina 92 voor meer informatie omtrent alle soorten ventielen.

→ Zie hoofdstuk 'Luchtdoorvoer' vanaf pagina 98 voor meer informatie omtrent de toevormogelijkheden.



LEGENDE

Benodigde componenten
Deze componenten zijn vereist voor het behalen van de vermelde reductiefactor [zie tabel]

Optionele componenten
voor extra comfort van de bewoner of installateur

Aanvullende eisen woningborg
* **Minimale afvoercapaciteit:** 7 dm³/s (= 25 m³/h) voor de opstelplaats van de wasmachine, bergruimte en technische ruimte | 14 dm³/s (= 50 m³/h) voor de opstelplaats van de wasmachine groter dan 2,5 m²

→ Afvoer vervuilde lucht
→ Toevoer verse lucht

De vermelde debieten zijn minimumdebieten.



DucoBox Energy Comfort

De **SLIMSTE** WTW-unit van Europa!



D325

D400

Plus D350
Plus D450
Plus D550



Bespaar tot



Voor elke situatie een oplossing

Debiet tot 550 m³/h
(bij 200 Pa)




Links / rechts uitwisselbaar

100% softwarematig te wisselen
tussen linker- of rechtvariant



Automatische inregeling en copy functie

Inregeling op constante druk
bespaart tot 50 % op de inregeltijd



Raadpleeg pagina 105
voor niet te missen
installatietips!

DucoBox Energy Comfort (Plus)

SYSTEEM D

Tot **550 m³/h** bij 200 Pa

De Ducobox Energy Comfort is een **compact en licht balansventilatie-toestel met warmteterugwinning**. Met een capaciteit tot 400 m³/h vormt dit de basisventilatie-oplossing voor appartementen en seriematige bouw. Bovendien weegt de D325 variant slechts 21 kg. Met andere woorden: **makkelijk te monteren door één persoon**.

DucoBox Energy Comfort Plus werd ontwikkeld met als doel een nog **stillere werking** te garanderen en **grotere debieten** (tot 550 m³/h) aan te bieden.

Binnen het Ducobox Energy Comfort (Plus) gamma gebeurt de links/rechts uitwisseling 100% softwarematig dankzij een **gepatenteerd principe van de dubbele by-pass**.

De vraagsturing van de Ducobox Energy Comfort (Plus) zorgt voor een **slimme en energiezuinige werking**. In combinatie met de vraagsturing op basis van CO₂ en vocht, leveren de dynamische luchtverdeel filters een **uitzonderlijk rendement** in dit compacte toestel. De compacte, snel te monteren 2-zone kleppen garanderen het meest energiezuinige resultaat voor systeem D. Bovendien wordt het geluid door de **zoneregeling** aanzienlijk verlaagd! Comfort gegarandeerd!

KENMERKEN

Algemene kenmerken Type aansluiting 1 x afvoer naar buiten (EHA) 1 x toevoer van buiten (ODA) 1 x afvoer van binnen (ETA) 1 x toevoer naar binnen (SUP) Energielabel: A+ Communicatie: RF en Wired. Uitbreidbaar met Ducu Connectivity Board 2.0 (zie 'Opties & toebehoren') voor REST API (lokaal of cloud) en Modbus TCP (lokaal), beide via Ethernet / WiFi	Comfort D325 Breedte x Hoogte x Diepte: 700 x 705 x 525 mm Gewicht: 21 kg Debiet / druk: 325 m³/h / 150 Pa Aantal luchtkanalen: 4 x Ø 160 Piekvermogen: 118 W Comfort D400 Breedte x Hoogte x Diepte: 756 x 800 x 584 mm Gewicht: 31 kg Debiet / druk: 400 m³/h / 200 Pa Aantal luchtkanalen: 4 x Ø 180 Piekvermogen: 145 W	Comfort Plus D350 / D450 / D550 Breedte x Hoogte x Diepte: 760 x 803 x 584 mm Gewicht: 47 kg Debiet / druk: D350: 350 m³/h / 200 Pa D450: 450 m³/h / 200 Pa D550: 550 m³/h / 200 Pa Aantal luchtkanalen: 4 x Ø 180 Piekvermogen: D350: 117 W D450: 196 W D550: 267 W
--	--	--

VENTILATIE-UNIT



Type Ducobox	Passive House Certified Component	Max debiet	Extra akoestisch geoptimaliseerd		
Energy Comfort D325	✗	325 m³/h / 150 Pa	✗	0000-4649	€ 2.000,78
Energy Comfort D325 Perilex	✗	325 m³/h / 150 Pa	✗	0000-4659	€ 2.000,78
Energy Comfort D400	✗	400 m³/h / 200 Pa	✗	0000-4707	€ 2.267,01
Energy Comfort Plus D350		350 m³/h / 200 Pa	ja	0000-4704	€ 2.604,42
Energy Comfort Plus D450		450 m³/h / 200 Pa	ja	0000-4705	€ 2.916,95
Energy Comfort Plus D550	✗	550 m³/h / 200 Pa	ja	0000-4706	€ 3.542,01

ALL-IN-ONE PAKKETTEN Ducobox Energy Comfort (Plus)

DUCO All-in-one pakketten bevatten zowel een afvoerventilator als bijhorende sturingscomponenten.

All-in-one Ducobox Energy Comfort D325 CO₂ & BD

1 x Ducobox Energy Comfort D325
 1 x CO₂ Ruimtesensor met bediening RF/Wired Wit
 1 x Bedieningsschakelaar RF/Batterij Wit

0000-4656

€ 2.323,73



STURINGSCOMPONENTEN DucoBox Energy Comfort (Plus)

→ VOCHTSENSOR

Deze sensor wordt in de afvoerleiding (ETA) van de DucoBox Energy Comfort geplaatst en meet centraal het vochtgehalte van de afgevoerde lucht. Er kan maximaal één Vochtsensor (ETA) per toestel worden geïnstalleerd.

Piekvermogen: < 1 W	Communicatie: via meegeleverde kabel	Voeding: Vanuit de DucoBox
---------------------	--------------------------------------	----------------------------



Vochtsensor DucoBox Energy Comfort (Plus) / Sky	0000-4723	€ 138,35
---	-----------	----------

De Vochtsensor wordt in een boorgat (Ø 10mm) in een afvoerleiding met diameter naar keuze ingebouwd.

→ EXTERNE 2-ZONE

De 2-zone regeling voor de toevoer naar de woning gebeurt snel en discreet door de compacte meerzonekleppen. Per aftakking naar de verschillende zones wordt een klep voorzien.



Piekvermogen: 7 W	Communicatie: Wired aansluiting op DucoBox	Voeding: 24 VDC (extern te voorzien)
-------------------	--	--------------------------------------

Meerzoneklep DucoBox Energy (Sensorless) Ø125	0000-4761	€ 150,00
Meerzoneklep DucoBox Energy (Sensorless) Ø160	0000-4760	€ 150,00



Het Duco Broekstuk (Ø180 → 2x Ø160) is ontwikkeld voor een snelle montage van de meerzonekleppen op de DucoBox Energy Comfort (Plus) / Sky. Dankzij de doordachte vormgeving wordt de druk gelijkmatig verdeeld over beide zones, wat de akoestiek van het systeem verbetert. Door de aansluitstukken met rubber kan het broekstuk op elk DUCO-ventilatiesysteem worden gemonteerd. De D160 meerzonekleppen kunnen bovendien luchtdicht worden gemonteerd zonder extra materiaal. Save time = save money!

Duco Broekstuk (Ø180 → 2x Ø160) voor Meerzonekleppen	0000-4995	€ 40,51
--	-----------	---------

→ EXTERNE STURINGSCOMPONENTEN

De DucoBox Energy Comfort (Plus) kan gekoppeld worden met volgende externe sturingscomponenten.

Bedieningen en ruimtesensoren	zie pagina 83
Schakelcontact (voor schakeldetectie)	zie pagina 85

→ BASISPAKKETTEN

Basispakket Meerzone D160 DucoBox Energy Comfort (Plus) / Sky Wit	2 x Meerzoneklep DucoBox Energy (Sensorless) Ø160 1 x CO ₂ Ruimtesensor met bediening RF/Wired Wit 1 x CO ₂ Ruimtesensor zonder bediening RF/Wired Wit 1 x Duco Power supply 230VAC-24VDC/20W + behuizing	0000-4900	€ 810,00
---	--	-----------	----------



OPTIES & TOEBEHOREN DucoBox Energy Comfort (Plus)



Montagestoel staand (Energy Comfort D325)	0000-4546	€ 122,60
Montagestoel staand (Energy Comfort D400/Plus/Premium)	0000-4740	€ 172,09

In situaties waar wandmontage van de DucoBox Energy Comfort (Plus) niet mogelijk is, maakt deze montagestoel vloermontage mogelijk. Het gebruik van een platte sifon is vereist.

Breedte x Hoogte x Diepte (incl. DucoBox Energy Comfort D325): 700 x 828 x 525 mm

Breedte x Hoogte x Diepte (incl. DucoBox Energy Comfort D400): 700 x 933 x 525 mm

Breedte x Hoogte x Diepte (incl. DucoBox Energy Comfort Plus): 700 x 936 x 525 mm



Sifon plat (Energy)	0000-4376	€ 69,73
---------------------	-----------	---------

Deze vlakke membraansifon met een hoogte van 64 mm is plaatsbesparend en geeft minder kans op luchtlekken. De sifon kan 'droog' gemonteerd worden en droogt niet uit op warme dagen.



Filterset 2 x Coarse 65% (Energy Comfort D325)	0000-4547	€ 65,24
Filterset Coarse 65% / ePM1 55% (Energy Comfort D325)	0000-4661	€ 79,86
Filterset 2 x Coarse 65% (Energy Comfort D400 / Comfort Plus)	0000-4741	€ 65,24
Filterset Coarse 65% / ePM1 55% (Energy Comfort D400 / Comfort Plus)	0000-4742	€ 79,86

De filtersets voor de DucoBox Energy Comfort (Plus) bevatten volgende filters: Voor toevoerlucht (SUP): keuze tussen Coarse 65% (≈ G4) of ePM1 55% filter (≈ F7). De ePM1 55% filter laat minder fijne deeltjes door en heeft op die manier een gunstige invloed op de luchtkwaliteit (bv. bij mogelijke allergische reacties). Voor retourlucht (ETA): Coarse 65% filter (≈ G4)



Set Coax kabel 8 m	0000-4418	€ 33,19
--------------------	-----------	---------

De set bevat een 8 meter lange coaxkabel met aan beide uiteinden voorgemonteerde connectoren. Hiermee kan de antenne van de DucoBox Silent Connect, DucoBox Focus of DucoBox Energy Comfort (Plus) / Sky / Premium, indien nodig, worden verplaatst naar een locatie met optimaal RF-bereik.



Duco Connectivity Board 2.0	0000-4945	€ 207,52
-----------------------------	-----------	----------

De optionele Duco Connectivity Board 2.0 kan toegepast worden binnen de DucoBox Silent Connect, DucoBox Focus en DucoBox Energy Comfort (Plus) / Sky / Premium. Deze print maakt een koppeling richting domotica en gebouwbeheersystemen mogelijk via REST API (lokaal of via de cloud) of Modbus TCP (lokaal). Beide zijn mogelijk via Ethernet of WiFi. De Duco Connectivity Board 2.0 maakt het mogelijk de Duco Installation App te gebruiken.



Aansluitstuk met rubber D160/D160 (M/M)	0000-4724	€ 6,00
Aansluitstuk met rubber D180/D160 (M/M)	0000-4725	€ 10,16
Aansluitstuk met rubber D180/D180 (M/M)	0000-4726	€ 8,05
Aansluitstuk met rubber D200/D180 (M/M)	0000-4727	€ 16,97
Aansluitstuk 45° met rubber D160/D160 (M/M)	0000-4949	€ 17,50

De aansluitstukken met rubber zorgen voor een snelle en betrouwbare verbinding tussen leidingen (afvoer en/of toevoer) of met een DucoBox. Dankzij de voorgemonteerde rubberen dichting wordt een luchtdichtheidsklasse tot D gegarandeerd!



Geïsoleerd aansluitstuk met rubber D160/D160 (M/M)	0000-7039	€ 9,28
Geïsoleerd aansluitstuk met rubber D180/D160 (M/M)	0000-7040	€ 20,54
Geïsoleerd aansluitstuk met rubber D180/D180 (M/M)	0000-7041	€ 11,51
Geïsoleerd aansluitstuk met rubber D200/D180 (M/M)	0000-7042	€ 28,55
Geïsoleerd aansluitstuk 45° met rubber D160/D160 (M/M)	0000-7043	€ 26,02

De aansluitstukken met rubber zorgen voor een snelle en betrouwbare verbinding tussen leidingen (afvoer en/of toevoer) of met een DucoBox. Dankzij de voorgemonteerde rubberen dichting wordt een luchtdichtheidsklasse tot D gegarandeerd!



Pre-Heater DucoBox Energy Comfort (Plus) / Sky 1150 W	0000-5011	
beschikbaar Q3/2025		
Pre-Heater DucoBox Energy Comfort (Plus) 1425 W	0000-4807	€ 246,12

De Pre-Heater is een vorstbeveiliging op basis van een elektrische weerstand van maximaal 1150W of 1425W die optioneel toegepast kan worden in de ODA aansluiting van de DucoBox Energy Comfort (Plus) en DucoBox Energy Sky. De weerstand wordt modulerend aangestuurd op basis van diverse temperatuurmetingen in de ventilatie-unit.

De heater wordt via aansluitstukken tussen het toestel en het luchtkanaal bevestigd. De juiste aansluitstukken zijn afhankelijk van het debiet. Raadpleeg onderstaande tabel voor de juiste combinatie:

Type toestel	Debiet	1 Aansluitstuk	2 Heater	3 Aansluitstuk
D325	Tot 250 m³/h	D160/D160 0000-7039	Pre-Heater 1150 W 0000-5011	D160/D160 0000-7039
	Tot 325 m³/h	D180/D160 0000-7040		D160/D160 0000-7039
D400 Plus D350 Plus D450 Plus D550	Tot 250 m³/h	D160/D160 0000-7039	Pre-Heater 1150 W 0000-5011	D180/D160 0000-7040
	Tot 325 m³/h	D180/D160 0000-7040		D180/D160 0000-7040
	Tot 350 m³/h	D180/D180 0000-7041	Pre-Heater 1450 W 0000-4807	D180/D180 0000-7041
	Tot 550 m³/h	D180/D200 0000-7042		D180/D180 0000-7041



Duco Power supply 230VAC-24VDC/20W + behuizing	0000-4763	€ 45,00
--	-----------	---------

De Duco Power Supply 230VAC-24VDC/20W is de oplossing om DUCO Wired onderdelen te voeden vanuit een centrale 230V aansluiting. Het onderdeel wordt standaard geleverd met een opbouwdoos. De som van de piekvermogens van alle aangesloten DUCO componenten kan bij toepassing van één Power Supply maximaal 20W zijn.



Duco Voedingsadapter 230VAC-24VDC/20W	0000-4762	€ 45,00
---------------------------------------	-----------	---------

De Duco Voedingsadapter 230VAC-24VDC/20W is de oplossing om DUCO Wired onderdelen te voeden vanuit een 230V stopcontact. De som van de piekvermogens van alle aangesloten DUCO componenten kan bij toepassing van één voedingsadapter maximaal 20W zijn.



Volumeregelaar 15-50 m³/h Ø125	0000-4836	€ 30,10
Volumeregelaar 50-100 m³/h Ø125	0000-4837	€ 30,10

De regelbare debietregelaar is een element dat in een kanaal wordt geplaatst om een constant debiet te verkrijgen in een drukbereik tussen 50 en 250 Pascal. Het wordt gebruikt voor zowel toevoer als afvoer.

SERVICE PLEASE!

STUDIEDIENST **Advies op maat**

Dankzij de jarenlange knowhow op het gebied van ventilatie, heeft de studiedienst van DUCO alle expertise in huis om uw project de meest geschikte installatie aan te bieden. Neem hiervoor contact op met uw vertrouwde DUCO verdeler of DUCO contact, of dien uw project in via de website:

www.duco.eu/yourproject



HELPDESK **Laat u begeleiden**

De DUCO helpdesk is tijdens kantooruren bereikbaar om u bij te staan bij alle mogelijke uitdagingen in de praktijk. Of u nu tijdens het ontwerp of de installatie nood hebt aan extra **ondersteuning door DUCO experts**, neem dan contact op met ons.

+32 (0)58 33 00 33

SERVICEDIENST **DUCO blijft betrokken**

Hebt u een klacht of wenst u een **interventie van DUCO**? Meld dit dan steeds bij het aankooppunt van uw DUCO systeem zodat een klachtenformulier ingediend kan worden bij DUCO. Het DUCO service team neemt daarna snel contact met u op en zoekt naar een oplossing.

Neem contact op met uw aankooppunt





Duco Energy Comfort (Plus) System

Systeem D | Centrale ventilatie (1-zone) | Tot 550 m³/h bij 200 Pa



Systeem-variant	f _{ctrl}		f _{sys}	f _{regfan}		Benodigde componenten
	GG	NGG		GG	NGG	
D.2	1,00	1,00	1,00	Forfaitair		
D.4a	0,90	0,90	1,00	Forfaitair		+ tijdsturing
D.5c	0,48	0,50	1,00	0,208	0,225	+

DucoBox Energy Comfort D325 Conform NTA 8800



ALL-IN-ONE PAKKET

All-in-one DucoBox Energy Comfort D325 CO₂ & BD 0000-4656 € 2.323,73

Het bolletje naast onderstaande artikelnummers geeft aan welke en hoeveel componenten het basispakket bevat.

COMPONENTEN

					Component op schema
DucoBox Energy Comfort D325		0000-4649	€ 2.000,78		
DucoBox Energy Comfort D325 Perilex		0000-4659	€ 2.000,78		
DucoBox Energy Comfort D400		0000-4707	€ 2.267,01		
DucoBox Energy Comfort Plus D350		0000-4704	€ 2.604,42		
DucoBox Energy Comfort Plus D450		0000-4705	€ 2.916,95		
DucoBox Energy Comfort Plus D550		0000-4706	€ 3.542,01		
Vochtsensor DucoBox Energy Comfort (Plus) / Sky		0000-4723	€ 138,35		
		Zwart	Wit		
Bedieningsschakelaar RF / Wired		0000-4601	0000-4602	€ 172,09	
Bedieningsschakelaar RF / Batterij		0000-4175	0000-4600	€ 84,92	
CO ₂ Ruimtesensor met bediening RF / Wired		0000-4603	0000-4604	€ 341,93	
CO ₂ Ruimtesensor zonder bediening RF / Wired		0000-4636	0000-4637	€ 258,14	
Vocht Ruimtesensor met bediening RF / Wired		0000-4605	0000-4606	€ 207,52	
Opbouwdoos DUCO bedieningen / sensoren		-	0000-5009	€ 12,20	
Schakelcontact RF/230 VAC		0000-4174	€ 138,35		
Pre-Heater DucoBox Energy Comfort (Plus) / Sky 1150 W		0000-5011			
Pre-Heater DucoBox Energy Comfort (Plus) 1425W beschikbaar Q3/2025		0000-4807	€ 246,12		
Duco Connectivity Board 2.0		0000-4945	€ 207,52		

→ Zie hoofdstuk 'Ventielen' vanaf pagina 92 voor meer informatie omtrent alle soorten ventielen.

* Het Passive House Institute certificaat geldt enkel voor DucoBox Energy Comfort Plus D350/D450 toestellen met pre-heater en een maximum debiet tussen 160 m³/h en 238 m³/h bij de D350 variant en 155 m³/h en 308 m³/h bij de D450 variant.


D.2
GG: 1,00
NGG: 1,00

D.4a
GG: 0,90
NGG: 0,90

D.5c
GG: 0,48
NGG: 0,50

1-ZONE
SYSTEEM





LEGENDE



Benodigde componenten

Deze componenten zijn vereist voor het behalen van de vermelde reductiefactor [zie tabel]



Optionele componenten
voor extra comfort van de bewoner of installateur



Aanvullende eisen woningborg

* **Minimale afvoercapaciteit:** 7 dm³/s (= 25 m³/h) voor de opstelplaats van de wasmachine, bergruimte en technische ruimte | 14 dm³/s (= 50 m³/h) voor de opstelplaats van de wasmachine groter dan 2,5 m²



Afvoer vervuilde lucht



Toevoer verse lucht

De vermelde debieten zijn minimumdebieten. De illustratie geeft een rechtvariant van de DucoBox Energy Comfort (Plus) weer.



D.5a

GG: 0,43

NGG: 0,45

2-ZONE
SYSTEEM

Duco Energy Comfort (Plus) System

Systeem D | Zonale ventilatie (2-zone) | Tot 550 m³/h bij 200 Pa



Systeem-variant	f _{ctrl}		f _{sys}	f _{regfan}		Benodigde componenten
	GG	NGG		GG	NGG	
D.5a	0,43	0,45	1,00	Forfaitair		

Conform NTA 8800



BASISPAKKET

- Basispakket Meerzone D160
DucoBox Energy Comfort (Plus) / Sky Wit 0000-4900 € 810,00


Het bolletje naast onderstaande artikelnummers geeft aan welke en hoeveel componenten het basispakket bevat.

COMPONENTEN

COMPONENTEN				Component op schema	
	DucoBox Energy Comfort D325	0000-4649	€ 2.000,78	1	
	DucoBox Energy Comfort D325 Perilex	0000-4659	€ 2.000,78		
	DucoBox Energy Comfort D400	0000-4707	€ 2.267,01		
	DucoBox Energy Comfort Plus D350	0000-4704	€ 2.604,42		
	DucoBox Energy Comfort Plus D450	0000-4705	€ 2.916,95		
	DucoBox Energy Comfort Plus D550	0000-4706	€ 3.542,01		
	Meerzoneklep DucoBox Energy (Sensorless) Ø125	0000-4761	€ 150,00	2 3	
	Meerzoneklep DucoBox Energy (Sensorless) Ø160	0000-4760	€ 150,00		
	Duco Broekstuk (Ø180 → 2x Ø160) voor Meerzonekleppen	0000-4995	€ 40,51		
	Vochtsensor DucoBox Energy Comfort (Plus) / Sky	0000-4723	€ 138,35		
		Zwart	Wit		
	Bedieningsschakelaar RF / Wired	0000-4601	0000-4602	€ 172,09	4
	Bedieningsschakelaar RF / Batterij	0000-4175	0000-4600	€ 84,92	
	CO ₂ Ruimtesensor met bediening RF / Wired	0000-4603	0000-4604	€ 341,93	6
	CO ₂ Ruimtesensor zonder bediening RF / Wired	0000-4636	0000-4637	€ 258,14	5
	Vocht Ruimtesensor met bediening RF / Wired	0000-4605	0000-4606	€ 207,52	
	Opbouwdoos DUCO bedieningen / sensoren	-	0000-5009	€ 12,20	
	Schakelcontact RF/230 VAC	0000-4174	€ 138,35		
	Pre-Heater DucoBox Energy Comfort (Plus) / Sky 1150 W	0000-5011			
	Pre-Heater DucoBox Energy Comfort (Plus) 1425W	0000-4807	€ 246,12		
	Duco Connectivity Board 2.0	0000-4945	€ 207,52		
	Duco Power supply 230VAC-24VDC/20W + behuizing	0000-4763	€ 45,00		

→ Zie hoofdstuk 'Ventielen' vanaf pagina 92 voor meer informatie omtrent alle soorten ventielen.

* Het Passive House Institute certificaat geldt enkel voor DucoBox Energy Comfort Plus D350/D450 toestellen met pre-heater en een maximum debiet tussen 160 m³/h en 238 m³/h bij de D350 variant en 155 m³/h en 308 m³/h bij de D450 variant.



LEGENDE



Benodigde componenten

Deze componenten zijn vereist voor het behalen van de vermelde reductiefactor [zie tabel]



Optionele componenten
voor extra comfort van de bewoner of installateur



Aanvullende eisen woningborg

* **Minimale afvoercapaciteit:** 7 dm³/s (= 25 m³/h) voor de opstelplaats van de wasmachine, bergruimte en technische ruimte | 14 dm³/s (= 50 m³/h) voor de opstelplaats van de wasmachine groter dan 2,5 m²



Afvoer vervuilde lucht



Toevoer verse lucht


De vermelde debieten zijn minimumdebieten. De illustratie geeft een rechtvariant van de DucoBox Energy Comfort (Plus) weer.



NIEUW

DucoBox Energy Sky

Dé ventilatieoplossing voor **COMPACTE RUIMTES!**



Easy to install

Via head-up display of via de
Duco Installation App




Save time = save money

AUTO-inregeling, COPY-functie,
100% configureerbaar via display



Priority to energy savings

Slimme vraagsturing



Raadpleeg pagina 105
voor niet te missen
installatietips!

DucoBox Energy Sky

SYSTEEM D

Tot **275 m³/h** bij 200 Pa

Ontdek de DucoBox Energy Sky – **dé ventilatieoplossing voor kleine ruimtes** met een ventilatiedebiet van 275 m³/h. Met een hoogte van slechts 30 cm en een gewicht van 19 kg biedt het systeem flexibele plaatsingsopties. Het kan zowel aan het plafond als aan de wand worden bevestigd, en ook netjes worden weggewerkt in een verlaagd plafond. De installatie is eenvoudig en kan door één persoon worden uitgevoerd.

De DucoBox Energy Sky past de ventilatie automatisch aan op basis van de werkelijke behoefte, dankzij de optionele 2-zoneregeling. Hiermee stuur je het ventilatiesysteem automatisch aan op basis van CO₂ en vocht, voor nog efficiënter ventileren.

De DucoBox Energy Sky maakt deel uit van The Energy Family van DUCO en biedt balansventilatie met warmteterugwinning, zonder compromissen op prestaties.

KENMERKEN

Type aansluiting 1 x afvoer naar buiten (EHA) 1 x toevoer van buiten (ODA) 1 x afvoer van binnen (ETA) 1 x toevoer naar binnen (SUP)	Energielabel: A+ Communicatie: RF en Wired. Uitbreidbaar met Duco Connectivity Board 2.0 (zie 'Opties & toebehoren') voor REST API (lokaal of cloud) en Modbus TCP (lokaal), beide via Ethernet / WiFi	Breedte x Hoogte x Diepte: 670 x 1180 x 295 mm Gewicht: 19 kg Debiet / druk: 275 m³/h / 200 Pa Piekvermogen: 130 W Aantal luchtkanalen: 4 x Ø 160
---	--	---

VENTILATIE-UNIT



Type DucoBox

Energy Sky D275

0000-4939

€ 2.000,78





STURINGSCOMPONENTEN DucoBox Energy Sky

→ VOCHTSENSOR

Deze sensor wordt in de afvoerleiding (ETA) van de DucoBox Energy Sky geplaatst en meet centraal het vochtgehalte van de afgevoerde lucht. Er kan maximaal één Vochtsensor (ETA) per toestel worden geïnstalleerd.

Piekvermogen: < 1 W	Communicatie: via meegeleverde kabel	Voeding: Vanuit de DucoBox
---------------------	--------------------------------------	----------------------------



Vochtsensor DucoBox Energy Comfort (Plus) / Sky	0000-4723	€ 138,35
De Vochtsensor wordt in een boorgat (Ø 10mm) in een afvoerleiding met diameter naar keuze ingebouwd.		

→ EXTERNE 2-ZONE

De 2-zone regeling voor de toevoer naar de woning gebeurt snel en discreet door de compacte meerzonekleppen. Per aftakking naar de verschillende zones wordt een klep voorzien.

Piekvermogen: 7 W	Communicatie: Wired aansluiting op DucoBox	Voeding: 24 VDC (extern te voorzien)
-------------------	--	--------------------------------------



Meerzoneklep DucoBox Energy (Sensorless) Ø125	0000-4761	€ 150,00
Meerzoneklep DucoBox Energy (Sensorless) Ø160	0000-4760	€ 150,00

Het Duco Broekstuk (Ø180 → 2x Ø160) is ontwikkeld voor een snelle montage van de meerzonekleppen op de DucoBox Energy Comfort (Plus) / Sky. Dankzij de doordachte vormgeving wordt de druk gelijkmatig verdeeld over beide zones, wat de akoestiek van het systeem verbetert. Door de aansluitstukken met rubber kan het broekstuk op elk DUCO-ventilatiesysteem worden gemonteerd. De D160 meerzonekleppen kunnen bovendien luchtdicht worden gemonteerd zonder extra materiaal. Save time = save money!



Duco Broekstuk (Ø180 → 2x Ø160) voor Meerzonekleppen	0000-4995	€ 40,51
--	-----------	---------

→ EXTERNE STURINGSCOMPONENTEN

De DucoBox Energy Sky kan gekoppeld worden met volgende externe sturingscomponenten.

Bedieningen en ruimtesensoren	zie pagina 83
Schakelcontact (voor schakeldetectie)	zie pagina 85

→ BASISPAKKETTEN

Basispakket Meerzone D160 DucoBox Energy Comfort (Plus) / Sky Wit	2 x Meerzoneklep DucoBox Energy (Sensorless) Ø160 1 x CO ₂ Ruimtesensor met bediening RF/Wired Wit 1 x CO ₂ Ruimtesensor zonder bediening RF/Wired Wit 1 x Duco Power supply 230VAC-24VDC/20W + behuizing	0000-4900	€ 810,00
--	--	-----------	----------

OPTIES & TOEBEHOREN DucoBox Energy Sky



Filterset 2 x Coarse 65% (Energy Sky D275)	0000-4950	€ 35,00
Filterset Coarse 65% / ePM1 55% (Energy Sky D275)	0000-4951	€ 37,83

De filtersets voor de DucoBox Energy Sky bevatten volgende filters: Voor toevoerlucht (SUP): keuze tussen Coarse 65% (≈ G4) of ePM1 55% filter (≈ F7). De ePM1 55% filter laat minder fijne deeltjes door en heeft op die manier een gunstige invloed op de luchtkwaliteit (bv. bij mogelijke allergische reacties). Voor retourlucht (ETA): Coarse 65% filter (≈ G4)



Sifon plat (Energy)	0000-4376	€ 69,73
---------------------	-----------	---------

Deze vlakke membraansifon met een hoogte van 64 mm is plaatsbesparend en geeft minder kans op luchtlekken. De sifon kan 'droog' gemonteerd worden en droogt niet uit op warme dagen.



Set Coax kabel 8 m	0000-4418	€ 33,19
--------------------	-----------	---------

De set bevat een 8 meter lange coaxkabel met aan beide uiteinden voorgemonteerde connectoren. Hiermee kan de antenne van de Ducobox Silent Connect, Ducobox Focus of Ducobox Energy Comfort (Plus) / Sky / Premium, indien nodig, worden verplaatst naar een locatie met optimaal RF-bereik.



Duco Connectivity Board 2.0	0000-4945	€ 207,52
-----------------------------	-----------	----------

De optionele Ducu Connectivity Board 2.0 kan toegepast worden binnen de Ducobox Silent Connect, Ducobox Focus en Ducobox Energy Comfort (Plus) / Sky / Premium. Deze print maakt een koppeling richting domotica en gebouwbeheersystemen mogelijk via REST API (lokaal of via de cloud) of Modbus TCP (lokaal). Beide zijn mogelijk via Ethernet of WiFi. De Ducu Connectivity Board 2.0 maakt het mogelijk de Ducu Installation App te gebruiken.



Aansluitstuk met rubber D160/D160 (M/M)	0000-4724	€ 6,00
---	-----------	--------

Aansluitstuk met rubber D180/D160 (M/M)	0000-4725	€ 10,16
---	-----------	---------

Aansluitstuk 45° met rubber D160/D160 (M/M)	0000-4949	€ 17,50
---	-----------	---------

De aansluitstukken met rubber zorgen voor een snelle en betrouwbare verbinding tussen leidingen (afvoer en/of toevoer) of met een Ducobox. Dankzij de voorgemonteerde rubberen dichting wordt een luchtdichtheidsklasse tot D gegarandeerd!



Geïsoleerd aansluitstuk met rubber D160/D160 (M/M)	0000-7039	€ 9,28
--	-----------	--------

Geïsoleerd aansluitstuk met rubber D180/D160 (M/M)	0000-7040	€ 20,54
--	-----------	---------

Geïsoleerd aansluitstuk 45° met rubber D160/D160 (M/M)	0000-7043	€ 26,02
--	-----------	---------

De aansluitstukken met rubber zorgen voor een snelle en betrouwbare verbinding tussen leidingen (afvoer en/of toevoer) of met een Ducobox. Dankzij de voorgemonteerde rubberen dichting wordt een luchtdichtheidsklasse tot D gegarandeerd!



Pre-Heater Ducobox Energy Comfort (Plus) / Sky 1150 W	0000-5011	
beschikbaar Q3/2025		

De Pre-Heater is een vorstbeveiliging op basis van een elektrische weerstand van maximaal 1150W die optioneel toegepast kan worden in de ODA aansluiting van de Ducobox Energy Comfort (Plus) en Ducobox Energy Sky. De weerstand wordt modulerend aangestuurd op basis van diverse temperatuurmetingen in de ventilatie-unit.

De heater wordt via aansluitstukken tussen het toestel en het luchtkanaal bevestigd. De juiste aansluitstukken zijn afhankelijk van het debiet. Raadpleeg onderstaande tabel voor de juiste combinatie:

Type toestel	Debiet	1 Aansluitstuk	2 Heater	3 Aansluitstuk
Sky D275	Tot 250 m³/h	D160/D160 0000-7039	Pre-Heater 1150 W 0000-5011	D160/D160 0000-7039
	Tot 275 m³/h	D180/D160 0000-7040		D160/D160 0000-7039



Duco Power supply 230VAC-24VDC/20W + behuizing	0000-4763	€ 45,00
--	-----------	---------

De Ducu Power Supply 230VAC-24VDC/20W is de oplossing om DUCO Wired onderdelen te voeden vanuit een centrale 230V aansluiting. Het onderdeel wordt standaard geleverd met een opbouwdoos. De som van de piekvermogens van alle aangesloten DUCO componenten kan bij toepassing van één Power Supply maximaal 20W zijn.



Duco Voedingsadapter 230VAC-24VDC/20W	0000-4762	€ 45,00
---------------------------------------	-----------	---------

De Ducu Voedingsadapter 230VAC-24VDC/20W is de oplossing om DUCO Wired onderdelen te voeden vanuit een 230V stopcontact. De som van de piekvermogens van alle aangesloten DUCO componenten kan bij toepassing van één voedingsadapter maximaal 20W zijn.



Volumeregelaar 15-50 m³/h Ø125	0000-4836	€ 30,10
--------------------------------	-----------	---------

Volumeregelaar 50-100 m³/h Ø125	0000-4837	€ 30,10
---------------------------------	-----------	---------

De regelbare debietregelaar is een element dat in een kanaal wordt geplaatst om een constant debiet te verkrijgen in een drukbereik tussen 50 en 250 Pascal. Het wordt gebruikt voor zowel toevoer als afvoer.



Duco Energy Sky System

Systeem D | Centrale ventilatie (1-zone) | Tot 275 m³/h bij 200 Pa



Systeem-variant	f_{ctrl}		f_{sys}	f_{regfan}		Benodigde componenten
	GG	NGG		GG	NGG	
D.2	1,00	1,00	1,00	Forfaitair		
D.4a	0,90	0,90	1,00	Forfaitair		+ tijdsturing
D.5c	0,48	0,50	1,00	Forfaitair		+

Conform NTA 8800



COMPONENTEN

COMPONENTEN

DucoBox Energy Sky D2750000-4939€ 2.000,781

Vochtsensor DucoBox Energy Comfort (Plus) / Sky0000-4723€ 138,35

ZwartWit

Bedieningsschakelaar RF / Wired0000-46010000-4602€ 172,09

Bedieningsschakelaar RF / Batterij0000-41750000-4600€ 84,92

CO₂ Ruimtesensor met bediening RF / Wired0000-46030000-4604€ 341,93

CO₂ Ruimtesensor zonder bediening RF / Wired0000-46360000-4637€ 258,14

Vocht Ruimtesensor met bediening RF / Wired0000-46050000-4606€ 207,52

Opbouwdoos DUCO bedieningen / sensoren-0000-5009€ 12,20

243

Schakelcontact RF/230 VAC0000-4174€ 138,35

Pre-Heater DucoBox Energy Comfort (Plus) / Sky 1150 W0000-5011beschikbaar Q3/2025

Duco Connectivity Board 2.0000-4945€ 207,52

→ Zie hoofdstuk 'Ventielen' vanaf pagina 92 voor meer informatie omtrent alle soorten ventielen.

D.2

GG: **1,00**
NGG: **1,00**


D.4a

GG: **0,90**
NGG: **0,90**

D.5c

GG: **0,48**
NGG: **0,50**

1-ZONE
SYSTEEM



LEGENDE



Benodigde componenten
Deze componenten zijn vereist voor het behalen van de vermelde reductiefactor [zie tabel]



Optionele componenten
voor extra comfort van de bewoner of installateur



Aanvullende eisen woningborg
* **Minimale afvoercapaciteit:** 7 dm³/s (= 25 m³/h) voor de opstelplaats van de wasmachine, bergruimte en technische ruimte | 14 dm³/s (= 50 m³/h) voor de opstelplaats van de wasmachine groter dan 2,5 m²



Afvoer vervuilde lucht



Toevoer verse lucht

De vermelde debieten zijn minimumdebieten.



D.5a

GG: **0,43**
NGG: **0,45**2-ZONE
SYSTEEM

Duco Energy Sky System

Systeem D | Zonale ventilatie (2-zone) | Tot 275 m³/h bij 200 Pa



Systeem-variant	f _{ctrl}		f _{sys}	f _{regfan}	
	GG	NGG		GG	NGG
D.5a	0,43	0,45	1,00	Forfaitair	

Conform NTA 8800

Benodigde componenten



BASISPAKKET


- Basispakket Meerzone D160**
DucoBox Energy Comfort (Plus) / Sky Wit **0000-4900** € 810,00

Het bolletje naast onderstaande artikelnummers geeft aan welke en hoeveel componenten het basispakket bevat.

COMPONENTEN

COMPONENTEN				Component op schema	
	DucoBox Energy Sky D275	0000-4939	€ 2.000,78	1	
	Meerzoneklep DucoBox Energy (Sensorless) Ø125	0000-4761	€ 150,00	2 3	
	Meerzoneklep DucoBox Energy (Sensorless) Ø160	2 0000-4760	€ 150,00		
	Duco Broekstuk (Ø180 → 2x Ø160) voor Meerzonekleppen	0000-4995	€ 40,51		
	Vochtsensor DucoBox Energy Comfort (Plus) / Sky	0000-4723	€ 138,35		
		Zwart	Wit		
	Bedieningsschakelaar RF / Wired	0000-4601	0000-4602	€ 172,09	4
	Bedieningsschakelaar RF / Batterij	0000-4175	0000-4600	€ 84,92	
	CO ₂ Ruimtesensor met bediening RF / Wired	0000-4603	0000-4604 1	€ 341,93	6
	CO ₂ Ruimtesensor zonder bediening RF / Wired	0000-4636	0000-4637 1	€ 258,14	5
	Vocht Ruimtesensor met bediening RF / Wired	0000-4605	0000-4606	€ 207,52	
	Opbouwdoos DUCO bedieningen / sensoren	-	0000-5009	€ 12,20	
	Schakelcontact RF/230 VAC	0000-4174	€ 138,35		
	Pre-Heater DucoBox Energy Comfort (Plus) / Sky 1150 W beschikbaar Q3/2025	0000-5011			
	Duco Connectivity Board 2.0	0000-4945	€ 207,52		
	Duco Power supply 230VAC-24VDC/20W + behuizing	1 0000-4763	€ 45,00		

→ Zie hoofdstuk 'Ventielen' vanaf pagina 92 voor meer informatie omtrent alle soorten ventielen.



LEGENDE



Benodigde componenten
Deze componenten zijn vereist voor het behalen van de vermelde reductiefactor [zie tabel]



Optionele componenten
voor extra comfort van de bewoner of installateur



Aanvullende eisen woningborg
* **Minimale afvoercapaciteit:** 7 dm³/s (= 25 m³/h) voor de opstelplaats van de wasmachine, bergruimte en technische ruimte | 14 dm³/s (= 50 m³/h) voor de opstelplaats van de wasmachine groter dan 2,5 m²



Afvoer vervuilde lucht



Toevoer verse lucht

De vermelde debieten zijn minimumdebieten.



DucoBox Energy Premium

De **STILSTE** WTW-unit van Europa!



Slimme 2-zonesturing

Besparing tot 40% door
slimme zonesturing



Stilste wtw-unit

30 dB-eis in de verblijfsruimtes
perfect haalbaar



Automatische inregeling

Inregeling op constante druk
bespaart tot 50% op de inregeltijd



Raadpleeg pagina 105
voor niet te missen
installatietips!

DucoBox Energy Premium

SYSTEEM D

Tot **400 m³/h** bij 150 Pa

De DucoBox Energy Premium is een **balansventilatie-toestel met warmteterugwinning**. Het toestel voert mechanisch verse lucht toe aan de woning en voert vervuilde lucht mechanisch af uit de woning aan de hand van geïntegreerde ventilatoren. Hierbij wordt de warmte gerecupereerd uit de afgevoerde lucht en overgedragen aan de toegevoerde lucht.

De slimme vraagsturing van de DucoBox Energy Premium zorgt voor een uiterst **stille, intelligente én energiezuinige werking**. Sturingscomponenten kunnen eenvoudig op de DucoBox Energy Premium (de master unit) worden aangemeld. De DucoBox Energy Premium is uitgerust met vorstbeveiliging (optioneel met heater), bypassfunctie en constant flow. Dankzij de **automatische inregeling** verloopt de installatie snel en eenvoudig. De DucoBox Energy Premium is beschikbaar in zowel een **1-zone als 2-zone** variant, waarbij de 2-zone variant een nog stillere en energiezuinigere werking biedt.

KENMERKEN

Breedte x Hoogte x Diepte: 740 x 957 x 585 mm Gewicht: 47 kg Voeding: 230 VAC Piekvermogen: Types 325 en 460: 121 W Types 400 en 570: 183 W Afvoercapaciteit bij 150 Pa: Types 325 en 460: 325 m³/h Types 400 en 570: 400 m³/h	Energie label: A+ Toevoercapaciteit bij 150 Pa: Types 325: 325 m³/h Types 400: 400 m³/h Types 460: tot 464 m³/h totaal en tot 290 m³/h per zone.* Types 570: tot 571 m³/h totaal en tot 360 m³/h per zone.* * Door standaard toepassing van een 2-zone systeem mag de berekende toevoercapaciteit worden teruggebracht tot 70% in effectieve regeling. Communicatie: RF en Wired. Uitbreidbaar met Duco Connectivity Board 2.0 [zie 'Opties & toebehoren'] voor REST API (lokaal of cloud) en Modbus TCP (lokaal), beide via Ethernet / WiFi	Aantal luchtkanalen: 5 kanalen: 1 x afvoer naar buiten (EHA) 1 x toevoer van buiten (ODA) 1 x afvoer van binnen (ETA) 2 x toevoer naar binnen (SUP) Binnendiameter Ø 160 mm Buitendiameter Ø 190 mm
--	--	---

VENTILATIE-UNIT



De DucoBox Energy Premium is beschikbaar in een **linkervariant** (= schuine zijde links) en **rechtvariant** (= schuine zijde rechts). Op de schuine zijde wordt een afvoer- en toevoerkanaal naar de woning aangesloten (ETA en SUP).

De DucoBox Energy Premium is uitgerust met vorstbeveiliging via een onbalansmethode, die al dan niet kan worden aangevuld met een optionele heater.

➔ 1-ZONE VARIANT

Type DucoBox Energy	Passive House Certified Component	Max toevoerdebiet bij 150 Pa	Max afvoerdebiet bij 150 Pa	Heater	LINKS	RECHTS	
Premium 325-1ZS	✗	325 m³/h	325 m³/h	✗	0000-4358	0000-4359	€ 2.711,73
Premium 325-1ZH		325 m³/h	325 m³/h	ja	0000-4360	0000-4361	€ 2.849,77
Premium 400-1ZS	✗	400 m³/h	400 m³/h	✗	0000-4366	0000-4367	€ 3.058,59
Premium 400-1ZH	✗	400 m³/h	400 m³/h	ja	0000-4368	0000-4369	€ 3.197,20

➔ 2-ZONE VARIANT

Type DucoBox Energy	Passive House Certified Component	Max toevoerdebiet bij 150 Pa	Max afvoerdebiet bij 150 Pa	Heater	LINKS	RECHTS	
Premium 460-2ZS	✗	460 m³/h	325 m³/h	✗	0000-4362	0000-4363	€ 3.128,78
Premium 460-2ZH		460 m³/h	325 m³/h	ja	0000-4364	0000-4365	€ 3.266,81
Premium 570-2ZS	✗	570 m³/h	400 m³/h	✗	0000-4370	0000-4371	€ 3.475,05
Premium 570-2ZH	✗	570 m³/h	400 m³/h	ja	0000-4372	0000-4373	€ 3.614,26

1Z = 1 zone | 2Z = 2 zones

S = zonder heater | H = met heater



STURINGSCOMPONENTEN DucoBox Energy Premium

→ BOXSENSOR

Deze sensor wordt **in de DucoBox Energy Premium geplaatst** en meet centraal het **vochtgehalte** van de afgevoerde lucht uit de woning. Er kan maximaal één Vocht Boxsensor per toestel worden geïnstalleerd.



Piekvermogen: < 1 W	Stand-by vermogen: < 1 W	Voeding: Vanuit de DucoBox
---------------------	--------------------------	----------------------------

Vocht Boxsensor (Energy Premium)	0000-4374	€ 125,97
----------------------------------	-----------	----------

→ EXTERNE STURINGSCOMPONENTEN

De DucoBox Energy Premium kan gekoppeld worden met volgende externe sturingscomponenten.

Bedieningen en ruimtesensoren	zie pagina 83
Schakelcontact (voor schakeldetectie)	zie pagina 85

OPTIES & TOEBEHOREN DucoBox Energy Premium



Montagestoel staand (Energy Comfort D400/Plus/Premium)	0000-4740	€ 172,09
--	-----------	----------

In situaties waar wandmontage van de DucoBox Energy Premium niet mogelijk is, maakt deze montagestoel vloermontage mogelijk. Het gebruik van een platte sifon is vereist.

Breedte x Hoogte x Diepte (incl. DucoBox Energy Premium): 700 x 1113 x 525 mm



Montagestoel hangend (Energy Premium)	0000-4422	€ 207,52
---------------------------------------	-----------	----------

In situaties waar wandmontage van de DucoBox niet mogelijk is, maakt deze montagestoel vloermontage mogelijk. Het gebruik van een standaard sifon is mogelijk.

Breedte x Hoogte x Diepte (incl. DucoBox Energy Premium): 740 x 1290 x 640 mm



Filterset 2 x Coarse 65% (Energy Premium)	0000-4417	€ 43,31
---	-----------	---------

Filterset Coarse 65% / ePM1 55% (Energy Premium)	0000-4416	€ 46,68
--	-----------	---------

De filtersets voor de DucoBox Energy Premium bevatten volgende filters:

Voor toevoerlucht (SUP): keuze tussen Coarse 65% (≈ G4) of ePM1 55% filter (≈ F7). De ePM1 55% filter laat minder fijne deeltjes door en heeft op die manier een gunstige invloed op de luchtkwaliteit (bv. bij mogelijke allergische reacties).

Voor retourlucht (ETA): Coarse 65% filter (≈ G4)



Sifon plat (Energy)	0000-4376	€ 69,73
---------------------	-----------	---------

Deze vlakke membraansifon met een hoogte van 64 mm is plaatsbesparend en geeft minder kans op luchtlekken. De sifon kan 'droog' gemonteerd worden en droogt niet uit op warme dagen.



Duco Connectivity Board 2.0	0000-4945	€ 207,52
-----------------------------	-----------	----------

De optionele Duco Connectivity Board 2.0 kan toegepast worden binnen de DucoBox Silent Connect, DucoBox Focus en DucoBox Energy Comfort (Plus) / Sky / Premium. Deze print maakt een koppeling richting domotica en gebouwbeheersystemen mogelijk via REST API (lokaal of via de cloud) of Modbus TCP (lokaal). Beide zijn mogelijk via Ethernet of WiFi. De Duco Connectivity Board 2.0 maakt het mogelijk de Duco Installation App te gebruiken.



Set Coax kabel 8 m	0000-4418	€ 33,19
--------------------	-----------	---------

De set bevat een 8 meter lange coaxkabel met aan beide uiteinden voormonteerde connectoren. Hiermee kan de antenne van de Ducobox Silent Connect, Ducobox Focus of Ducobox Energy Comfort (Plus) / Sky / Premium, indien nodig, worden verplaatst naar een locatie met optimaal RF-bereik.



Aansluitstuk met rubber D160/D160 (M/M)	0000-4724	€ 6,00
Aansluitstuk met rubber D180/D160 (M/M)	0000-4725	€ 10,16
Aansluitstuk met rubber D180/D180 (M/M)	0000-4726	€ 8,05
Aansluitstuk met rubber D200/D180 (M/M)	0000-4727	€ 16,97
Aansluitstuk 45° met rubber D160/D160 (M/M)	0000-4949	€ 17,50

De aansluitstukken met rubber zorgen voor een snelle en betrouwbare verbinding tussen leidingen (afvoer en/of toevoer) of met een Ducobox. Dankzij de voormonteerde rubberen dichting wordt een luchtdichtheidsklasse tot D gegarandeerd!



Geïsoleerd aansluitstuk met rubber D160/D160 (M/M)	0000-7039	€ 9,28
Geïsoleerd aansluitstuk met rubber D180/D160 (M/M)	0000-7040	€ 20,54
Geïsoleerd aansluitstuk met rubber D180/D180 (M/M)	0000-7041	€ 11,51
Geïsoleerd aansluitstuk met rubber D200/D180 (M/M)	0000-7042	€ 28,55
Geïsoleerd aansluitstuk 45° met rubber D160/D160 (M/M)	0000-7043	€ 26,02

De aansluitstukken met rubber zorgen voor een snelle en betrouwbare verbinding tussen leidingen (afvoer en/of toevoer) of met een Ducobox. Dankzij de voormonteerde rubberen dichting wordt een luchtdichtheidsklasse tot D gegarandeerd!



Duco Power supply 230VAC-24VDC/20W + behuizing	0000-4763	€ 45,00
--	-----------	---------

De Ducobox Power Supply 230VAC-24VDC/20W is de oplossing om DUCO Wired onderdelen te voeden vanuit een centrale 230V aansluiting. Het onderdeel wordt standaard geleverd met een opbouwdoos. De som van de piekvermogens van alle aangesloten DUCO componenten kan bij toepassing van één Power Supply maximaal 20W zijn.



Duco Voedingsadapter 230VAC-24VDC/20W	0000-4762	€ 45,00
---------------------------------------	-----------	---------

De Ducobox Voedingsadapter 230VAC-24VDC/20W is de oplossing om DUCO Wired onderdelen te voeden vanuit een 230V stopcontact. De som van de piekvermogens van alle aangesloten DUCO componenten kan bij toepassing van één voedingsadapter maximaal 20W zijn.



Volumeregelaar 15-50 m³/h Ø125	0000-4836	€ 30,10
Volumeregelaar 50-100 m³/h Ø125	0000-4837	€ 30,10

De regelbare debietregelaar is een element dat in een kanaal wordt geplaatst om een constant debiet te verkrijgen in een drukbereik tussen 50 en 250 Pascal. Het wordt gebruikt voor zowel toevoer als afvoer.



Duco Energy Premium System

Systeem D | Centrale ventilatie (1-zone) | Tot 400 m³/h bij 150 Pa



Systeem-variant	f _{ctrl}		f _{sys}	f _{regfan}		Benodigde componenten
	GG	NGG		GG	NGG	
D.2	1,00	1,00	1,00	Forfaitair		
D.4a	0,90	0,90	1,00	Forfaitair		+ tijdsturing
D.5c	0,48	0,50	1,00	0,208	0,225	+
D.5c	0,47	0,50	1,00	0,200	0,221	+ +

Conform NTA 8800



COMPONENTEN

Duco Connectiviteit			op schema	
	Links	Rechts		
DucoBox Energy Premium 325-1ZS	0000-4358	0000-4359	€ 2.711,73	
DucoBox Energy Premium 325-1ZH	 0000-4360	0000-4361	€ 2.849,77	
DucoBox Energy Premium 400-1ZS	0000-4366	0000-4367	€ 3.058,59	
DucoBox Energy Premium 400-1ZH	0000-4368	0000-4369	€ 3.197,20	
S = standaard H = met heater				
Vocht Boxsensor (Energy Premium)	0000-4374		€ 125,97	
	Zwart	Wit		
Bedieningsschakelaar RF / Wired	0000-4601	0000-4602	€ 172,09	
Bedieningsschakelaar RF / Batterij	0000-4175	0000-4600	€ 84,92	
CO ₂ Ruimtesensor met bediening RF / Wired	0000-4603	0000-4604	€ 341,93	
CO ₂ Ruimtesensor zonder bediening RF / Wired	0000-4636	0000-4637	€ 258,14	  
Vocht Ruimtesensor met bediening RF / Wired	0000-4605	0000-4606	€ 207,52	
Opbouwdoos DUCO bedieningen / sensoren	-	0000-5009	€ 12,20	
Schakelcontact RF/230 VAC	0000-4174		€ 138,35	
Duco Connectivity Board 2.0	0000-4945		€ 207,52	

→ Zie hoofdstuk 'Ventielen' vanaf pagina 92 voor meer informatie omtrent alle soorten ventielen.

* Het Passive House Institute certificaat geldt enkel voor DucoBox Energy Premium toestellen met heater en een maximum debiet tussen 119 m³/h en 239 m³/h.

D.2

GG: **1,00**
NGG: **1,00**

D.4a

GG: **0,90**
NGG: **0,90**

D.5c


GG: **0,48**
NGG: **0,50**

D.5c

GG: **0,47**
NGG: **0,50**

1-ZONE
SYSTEEM





LEGENDE



Benodigde componenten
Deze componenten zijn vereist voor het behalen van de vermelde reductiefactor [zie tabel]



Optionele componenten
voor extra comfort van de bewoner of installateur



Aanvullende eisen woningborg
* **Minimale afvoercapaciteit:** 7 dm³/s (= 25 m³/h) voor de opstelplaats van de wasmachine, bergruimte en technische ruimte | 14 dm³/s (= 50 m³/h) voor de opstelplaats van de wasmachine groter dan 2,5 m²



→ Afvoer vervuilde lucht
→ Toevoer verse lucht

De vermelde debieten zijn minimumdebieten. De illustratie geeft een rechttervariant van de DucoBox Energy Premium weer.



D.5a

GG: **0,44**
NGG: **0,44**

D.5a

GG: **0,42**
NGG: **0,42**

Duco Energy Premium System

Systeem D | Zonale ventilatie (2-zone) | Tot 400 m³/h bij 150 Pa



Systeem-variant	f _{ctrl}		f _{sys}	f _{regfan}		Benodigde componenten
	GG	NGG		GG	NGG	
D.5a	0,44	0,44	1,00	0,162	0,162	
D.5a	0,42	0,42	1,00	0,147	0,147	+

Conform NTA 8800




COMPONENTEN

Componenten				op schema	
	Links	Rechts			
DucoBox Energy Premium 460-2ZS	0000-4362	0000-4363	€ 3.128,78		1
DucoBox Energy Premium 460-2ZH	 0000-4364	0000-4365	€ 3.266,81		
DucoBox Energy Premium 570-2ZS	0000-4370	0000-4371	€ 3.475,05		
DucoBox Energy Premium 570-2ZH	0000-4372	0000-4373	€ 3.614,26		
S = standaard H = met heater					
Vocht Boxsensor (Energy Premium)			0000-4374	€ 125,97	
	Zwart	Wit			
Bedieningsschakelaar RF / Wired	0000-4601	0000-4602	€ 172,09		2
Bedieningsschakelaar RF / Batterij	0000-4175	0000-4600	€ 84,92		
CO ₂ Ruimtesensor met bediening RF / Wired	0000-4603	0000-4604	€ 341,93		
CO ₂ Ruimtesensor zonder bediening RF / Wired	0000-4636	0000-4637	€ 258,14		
Vocht Ruimtesensor met bediening RF / Wired	0000-4605	0000-4606	€ 207,52		
Opbouwdoos DUCO bedieningen / sensoren	-	0000-5009	€ 12,20		
Schakelcontact RF/230 VAC			0000-4174	€ 138,35	
Duco Connectivity Board 2.0			0000-4945	€ 207,52	

→ Zie hoofdstuk 'Ventielen' vanaf pagina 92 voor meer informatie omtrent alle soorten ventielen.

* Het Passive House Institute certificaat geldt enkel voor DucoBox Energy Premium toestellen met heater en een maximum debiet tussen 119 m³/h en 239 m³/h.



LEGENDE



Benodigde componenten

Deze componenten zijn vereist voor het behalen van de vermelde reductiefactor (zie tabel)



Optionele componenten
voor extra comfort van de bewoner of installateur



Aanvullende eisen woningborg

* **Minimale afvoercapaciteit:** 7 dm³/s (= 25 m³/h) voor de opstelplaats van de wasmachine, bergruimte en technische ruimte | 14 dm³/s (= 50 m³/h) voor de opstelplaats van de wasmachine groter dan 2,5 m²



Afvoer vervuilde lucht



Toevoer verse lucht

De vermelde debieten zijn minimumdebieten. De illustratie geeft een rechtvariant van de DucoBox Energy Premium weer.



VENTILATIESYSTEMEN VOOR COLLECTIEVE TOEPASSING

Bij deze systemen ventileert **één ventilatie-unit meerdere wooneenheden**. In combinatie met de Intelli Air Valve of iAV biedt de Duco RoofFan de oplossing voor het eerste compleet vraaggestuurde collectief C systeem voor hoogbouw en appartementen.

Raadpleeg onze brochure 'Collectieve afvoer met vraagsturing' voor meer info.





DAKVENTILATOR voor collectieve ventilatie



Duco RoofFan

De Duco RoofFan is een **drukgestuurde dakventilator** die zorgt voor een **collectieve afvoer** binnen DUCO's Vraaggestuurde Natuurlijke Ventilatiesystemen (VNV). De druksturing zorgt voor een perfecte verdeling van de debieten in gestapelde woningbouw.

	Max debiet zonder iAV*	Max debiet met iAV*	
Duco RoofFan 1800	1800 m³/h bij 150 Pa 1250 m³/h bij 300 Pa		0000-4614 € 1.924,96
Duco RoofFan 3000	2100 m³/h bij 150 Pa 1950 m³/h bij 300 Pa	3000 m³/h bij 150 Pa 2800 m³/h bij 300 Pa	0000-4506 € 2.054,60

* iAV = Vraaggestuurde ventilatie met Intelli Air Valve

→ DAKOPSTAND

Dakopstand voor het snel en eenvoudig monteren van de Duco RoofFan op platte daken.

Dakopstand Duco RoofFan	0000-4611	€ 271,63
-------------------------	------------------	----------

Geluid dempende dakopstand voor het snel en eenvoudig monteren van de Duco RoofFan op platte daken.

Akoestische dakopstand Duco RoofFan	0000-4612	€ 457,22
-------------------------------------	------------------	----------

→ ADAPTERPLAAT

Met dit overgangsframe wordt het vervangen van een oude dakventilator kinderspel. Je hoeft geen roofing te openen om een dakventilator met verschillende steekmaat te vervangen. Bevestig deze adapterplaat bovenop de bestaande dakopstand of demper.

Adapterplaat Duco RoofFan	0000-4613	€ 118,10
---------------------------	------------------	----------

OPTIES & TOEBEHOREN voor collectieve ventilatie



Duco Power supply 230VAC-24VDC/20W + behuizing	0000-4763	€ 45,00
--	------------------	---------

De Duco Power Supply 230VAC-24VDC/20W is de oplossing om DUCO Wired onderdelen te voeden vanuit een centrale 230V aansluiting. Het onderdeel wordt standaard geleverd met een opbouwdoos. De som van de piekvermogens van alle aangesloten DUCO componenten kan bij toepassing van één Power Supply maximaal 20W zijn.



Duco Voedingsadapter 230VAC-24VDC/20W	0000-4762	€ 45,00
---------------------------------------	------------------	---------

De Duco Voedingsadapter 230VAC-24VDC/20W is de oplossing om DUCO Wired onderdelen te voeden vanuit een 230V stopcontact. De som van de piekvermogens van alle aangesloten DUCO componenten kan bij toepassing van één voedingsadapter maximaal 20W zijn.



STURINGSCOMPONENTEN voor collectieve ventilatie



Intelli Air Valve

De Intelli Air Valve (iAV) is een variabel volumeregelaar die voorzien kan worden van CO₂- of vochtmeting. Deze compacte en intelligente regelklep maakt **zowel centraal als zonaal geregelde vraagsturing** mogelijk in combinatie met een drukgestuurde (dak)ventilator (bv. Duco RoofFan). Deze klep is hierdoor uitermate geschikt voor ventilatieprojecten met collectieve afvoer, zoals appartementen, studentenwoningen en studio's.

Voeding: 24 VDC Stand-byvermogen: 0,4 W Piekvermogen: 7,0 W Communicatie: Met bovenliggende master (indien van toepassing): Wired Met onderliggende slave componenten: Wired (enkel indien toepassing met IQ-unit) en RF	Voor kanalen van Ø 125 mm Breedte x Hoogte x Diepte: Behuizing: 192 x 150 x 138 mm Regelklep: 141 x 167 x 46,5 mm Gewicht: 488 g (Behuizing: 268 g + Regelklep: 220 g) Afvoercapaciteit bij 150 Pa: 150 m³/h	Voor kanalen van Ø 160 mm Breedte x Hoogte x Diepte: Behuizing: 220 x 183 x 138 mm Regelklep: 165 x 195 x 48 mm Gewicht: 628 g (Behuizing: 348 g + Regelklep: 280 g) Afvoercapaciteit bij 150 Pa: 250 m³/h
---	--	--

Intelli Air Valve Sets

Een set bestaat uit een iAV behuizing (de houder die tussen de kanalen wordt geplaatst om de klep in te schuiven) en een iAV Regelklep. De iAV is beschikbaar voor kanalen van Ø 125 mm en Ø 160 mm. Op basis van metingen van de ingebouwde sensoren opent of sluit de klep om een goede luchtkwaliteit te behouden. Een Sensorless Regelklep kan worden gecombineerd met sturingscomponenten in de ruimte, zoals een schakelcontact of ruimtesensor.

	Set iAV CO₂ 125 mm	Meting van CO ₂ + temperatuur.	0000-4389	€ 376,79
	Set iAV CO₂ 160 mm	Geschikt voor verblijfsruimtes.	0000-4393	€ 440,35
	Set iAV Toilet 125 mm	Aanwezigheidsdetectie (via CO ₂)*. Geschikt voor toilet.	0000-4391	€ 376,79
	Set iAV Vocht 125 mm	Meting van relatief vochtgehalte (RH) + temperatuur.	0000-4390	€ 309,31
	Set iAV Vocht 160 mm	Geschikt voor sanitaire / vochtige ruimtes.	0000-4394	€ 373,42
	Set iAV Sensorless 125 mm	Geen meting. Geschikt voor diverse toepassingen	0000-4392	€ 241,27
	Set iAV Sensorless 160 mm	(bv. berging) i.c.m. extern sturingscomponent.	0000-4395	€ 304,25

* Opmerking: een CO₂ regelklep voor toilet werkt in een andere modus dan voor woonkamer / open keuken / slaapkamer. Dit is nodig voor een correcte werking van het systeem.

→ EXTERNE STURINGSCOMPONENTEN

De Intelli Air Valve kan gekoppeld worden met volgende externe sturingscomponenten:

Bedieningen en ruimtesensoren	zie pagina 83
Sturingsunits voor Tronic ventilatieroosters	zie pagina 84
Schakelcontact (voor schakeldetectie)	zie pagina 85



IQ-unit


De IQ-unit maakt het mogelijk om alle iAV-kleppen centraal aan te sturen. Hoewel een iAV-klep ook standalone functioneert, biedt de koppeling met een IQ-unit het voordeel dat een volledig netwerk van kleppen op één centrale unit kan worden aangesloten, wat de **koppeling met externe systemen** vereenvoudigt. Bovendien kan via de IQ-unit de extra **'NightBoost'**-regeling geactiveerd worden!

Breedte x Hoogte x Diepte: 159 x 106 x 48 mm Voeding: 24 VDC	Piekvermogen: 1,7 W Communicatie: RF, Wired, Modbus
---	--

IQ-unit	0000-4193	€ 612,99
---------	------------------	----------

Duco RoofFan

De **SLIMSTE** dakventilator van Europa!



Slimme vraagsturing

Zonale of lokale afvoer met
slimme iAV regelkleppen



Compact & licht

Compacte afmetingen
en slechts 11 kg




Voor renovatie en vervangingsmarkt

Eenvoudig uitwisselbaar



TOEBEHOREN voor collectieve ventilatie



Keukenbox

De keukenbox is een slimme aanvulling binnen **Duco RoofFan System**. De keukenbox is speciaal ontwikkeld voor de **bestaande bouw**, waar in de keuken slechts één ventilatieopening beschikbaar is. Zo kom je moeiteloos weg met het plaatsen van een (optionele) **iAV-klep voor slimme meting op basis van CO₂**.

De keukenbox is bovendien voorzien van een **extra restrictieklep** waarmee drukverschillen tussen verschillende keukenboxen kunnen gecompenseerd worden, alsook minder geluid. Zo kan het regelbereik van de Intelli Air Valve maximaal worden benut.

De Keukenbox is er in twee uitvoeringen:

De **Keukenbox Mono** bevat één ventilatieingang waarop een ventilatieventiel aangesloten wordt.

De **Keukenbox Duo** bevat twee ventilatieingangen, voor aansluiting van ofwel twee ventilatieventielen, ofwel een **ventilatieventiel plus een motorloze wasemkap**.

Aantal ventilatieingangen			
Keukenbox Mono	1	0000-4625	€ 123,72
Keukenbox Duo	2	0000-4626	€ 134,97

* iAV = Vraaggestuurde ventilatie met Intelli Air Valve



Keukenbox Mono




Keukenbox Duo






SYSTEEMCONFIGURATIE Collectieve ventilatie

Duco **RoofFan** System RenoCENTRALE
AFVOERIdeaal voor
KLEINE RENOVATIE**GEEN SPRONG**
op de Energie-Index in het
WoningWaarderingsStelsel (WWS)ZR ventilatieroosters
OPTIONEEL

SYSTEEMCONFIGURATIE Collectieve ventilatie

Duco **RoofFan** System Reno RHCENTRALE
AFVOER


met vraagsturing op vocht

Ideaal voor
KLEINE RENOVATIE**GEEN SPRONG**
op de Energie-Index in het
WoningWaarderingsStelsel (WWS)ZR ventilatieroosters
OPTIONEEL



SYSTEEMCONFIGURATIE Collectieve ventilatie

Duco **RoofFan** System Reno 2-zone



CENTRALE AFVOER


Ideaal voor
KLEINE RENOVATIE

X
GEEN SPRONG
op de Energie-Index in het
WoningWaarderingsStelsel (WWS)

ZR ventilatieroosters
OPTIONEEL

SYSTEEMCONFIGURATIE Collectieve ventilatie

Duco **RoofFan** System 1-zone



CENTRALE AFVOER

met vraagsturing op CO₂

Ideaal voor
NIEUWBOUW

✓
1 SPRONG
op de Energie-Index in het
WoningWaarderingsStelsel (WWS)

ZR ventilatieroosters
VERPLICHT


Systeem-variant C.4c	f_{sys} 1,00
f_{ctrl} NGG 0,52	f_{regfan} NGG Forfaitair

Conform NTA 8800



SYSTEEMCONFIGURATIE Collectieve ventilatie

Duco RoofFan Plus System 2-zone




ZONALE AFVOER

met vraagsturing op CO₂ en vochtIdeaal voor
NIUWBOUW**1 SPRONG**op de Energie-Index in het
WoningWaarderingsStelsel (WWS)ZR ventilatieroosters
VERPLICHT**Systeem-
variant**
C.5a**f_{sys}**
1,00**f_{ctrl}**
NGG
0,50**f_{regfan}**
NGG
Forfaitair

Conform NTA 8800

SYSTEEMCONFIGURATIE Collectieve ventilatie

Duco RoofFan Plus System 2-zone + Tronic in woonkamer



ZONALE AFVOER


met vraagsturing op CO₂ en vochtIdeaal voor
NIUWBOUW**1 SPRONG**op de Energie-Index in het
WoningWaarderingsStelsel (WWS)Tronic ventilatieroosters in
de woonkamer / open keuken
+ ZR rooster in
slaapkamers
VERPLICHT**Systeem-
variant**
C.5a**f_{sys}**
1,00**f_{ctrl}**
NGG
0,41**f_{regfan}**
NGG
Forfaitair

Conform NTA 8800



SYSTEEMCONFIGURATIE Collectieve ventilatie

Duco RoofFan Plus System multi-zone



1	Duco RoofFan Drukgestuurde dakventilator	1 st	zie pagina 73	
2	Akoestische dakopstand Duco RoofFan	1 st	0000-4612	€ 457,22
3	Set iAV CO ₂ 125 mm	1 st	0000-4389	€ 376,79 / st
4	Set iAV Toilet 125 mm	1 st	0000-4391	€ 376,79 / st
5	Set iAV Vocht 125 mm	1 st	0000-4390	€ 309,31 / st
6	Bedieningsschakelaar Batterij	1 st	Wit: 0000-4600 Zwart: 0000-4175	€ 84,92 / st
7	CO ₂ Ruimtesensor met bediening	1 st	Wit: 0000-4604 Zwart: 0000-4603	€ 341,93 / st
8	DucoVent ZR	3 st	zie pagina 97	
9	Keukenbox	3 st	zie pagina 76	

LOKALE AFVOER

met vraagsturing op CO₂ en vocht

Ideaal voor
NIEUWBOUW



1 SPRONG

op de Energie-Index in het WoningWaarderingsStelsel (WWS)

ZR ventilatieroosters
VERPLICHT

Systeem-variant
C.5a

f_{sys}
1,00


f_{ctrl}
NGG
0,50

f_{regfan}
NGG
Forfaitair

Conform NTA 8800

SYSTEEMCONFIGURATIE Collectieve ventilatie

Duco RoofFan Plus System multizone + Tronic in woonkamer



1	Duco RoofFan Drukgestuurde dakventilator	1 st	zie pagina 73	
2	Akoestische dakopstand Duco RoofFan	1 st	0000-4612	€ 457,22
3	Set iAV CO ₂ 125 mm	1 st	0000-4389	€ 376,79 / st
4	Set iAV Toilet 125 mm	1 st	0000-4391	€ 376,79 / st
5	Set iAV Vocht 125 mm	1 st	0000-4390	€ 309,31 / st
6	Bedieningsschakelaar Batterij	1 st	Wit: 0000-4600 Zwart: 0000-4175	€ 84,92 / st
7	CO ₂ Ruimtesensor met bediening	1 st	Wit: 0000-4604 Zwart: 0000-4603	€ 341,93 / st
8	DucoVent ZR	3 st	zie pagina 97	
9	Keukenbox	3 st	zie pagina 76	

LOKALE AFVOER

met vraagsturing op CO₂ en vocht

Ideaal voor
NIEUWBOUW



1 SPRONG

op de Energie-Index in het WoningWaarderingsStelsel (WWS)

Tronic ventilatieroosters in de woonkamer / open keuken + ZR rooster in slaapkamers
VERPLICHT

Systeem-variant
C.5a

f_{sys}
1,00

f_{ctrl}
NGG
0,40

f_{regfan}
NGG
Forfaitair

Conform NTA 8800



EXTERNE STURINGSCOMPONENTEN

Elk ventilatiesysteem kan bij DUCO volledig naar wens worden opgebouwd aan de hand van modulaire sturingscomponenten.





BEDIENINGEN & RUIMTESENSOREN

Bedieningen en ruimtesensoren bevatten **één of beide** van de volgende functies:

Bediening

Via de knoppen stelt de gebruiker de werking van het ventilatiesysteem in op de gewenste stand:

- Automatische stand (aangeraden): via intelligente algoritmen bepalen CO₂ en/of vochtmetingen de werking van het ventilatiesysteem. Dit garandeert een optimale luchtkwaliteit op de meest efficiënte manier.
- Handmatige standen: het ventilatiesysteem ventileert op 10% (stand 1), 50% (stand 2) of 100% (stand 3) van de maximale ventilatiecapaciteit.

Meting van de luchtkwaliteit

Sensoren meten het CO₂- en vochtigheidsniveau (evenals temperatuur) continu in de ruimtes waar deze geïnstalleerd zijn. De metingen bepalen de werking van het ventilatiesysteem wanneer deze op automatische stand staat.

Alle bedieningen en ruimtesensoren werken ook als RF-repeater (uitgezonderd batterijgevoede bedieningen).

RF / Wired modellen

Voeding: RF: 230 VAC | Wired: 24 VDC
Breedte x Hoogte x Diepte: 69 x 69 x 55 mm
Display: 4 RGB LED's
Piekvermogen: 1,8 W | **Stand-by vermogen:** 1,2 W
Communicatie: RF en Wired
Kleur: Bediening: zwart of wit | Meegeleverde afdekplaat: wit

Batterijgevoed model

Batterij: CR2430 3V knoopcel batterij
Breedte x Hoogte x Diepte: 69 x 69 x 17 mm
Display: 1 bicolor LED
Communicatie: RF
Kleur: Bediening: zwart of wit | Meegeleverde afdekplaat: wit



Bediening + meting van de luchtkwaliteit

Deze bevatten zowel een **bediening** als **sensoren** (CO₂ of vocht) voor meting van de luchtkwaliteit.

	Zwart	Wit	
CO ₂ Ruimtesensor met bediening RF / Wired	0000-4603	0000-4604	€ 341,93
Vocht Ruimtesensor met bediening RF / Wired	0000-4605	0000-4606	€ 207,52



Enkel bediening

Deze bevatten enkel een **bediening**. Ideaal in ruimtes waar geen meting nodig is, of waar meting via andere manieren (in het kanaal) gebeurt.

	Zwart	Wit	
Bedieningsschakelaar RF / Batterij	0000-4175	0000-4600	€ 84,92
Bedieningsschakelaar RF / Wired	0000-4601	0000-4602	€ 172,09



Enkel meting van de luchtkwaliteit

Ruimtesensoren die enkel voorzien zijn van een **CO₂-sensor**.
 Ideaal voor slaapkamers waar geen bediening nodig is.

	Zwart	Wit	
CO ₂ Ruimtesensor zonder bediening RF / Wired	0000-4636	0000-4637	€ 258,14



Opbouwdoos

Via de optionele opbouwdoos kunnen de DUCO bedieningen en sensoren eenvoudig toegepast worden in renovatieprojecten.

Opbouwdoos DUCO bedieningen / sensoren (wit)	0000-5009	€ 12,20
--	-----------	---------

WIRED COMPONENTEN

Aan de **DucoBox Silent Standaard** kunnen enkel componenten gekoppeld worden via RF communicatie. Indien Wired verbinding nodig is, kan een DucoBox met Wired verbinding, zoals de **DucoBox Silent Connect** of **DucoBox Focus**, toegepast worden.

Voor Wired / 24 VDC componenten moet een **transformator 230 VAC naar 24 VDC** voorzien worden. Het is mogelijk om te werken met een Duco Power Supply als centrale voeding, of met een Duco Voedingsadapter om het component te voeden vanuit het stopcontact. Zie "Opties & toebehoren" bij de ventilatie unit.



STURINGSUNIT TRONIC-ROOSTERS

Elk elektronisch gestuurd ventilatierooster heeft een sturingsunit. Deze unit 'vertaalt' de signalen van de sensoren of regelkleppen, waarna het rooster zich opent of sluit.

Afhankelijk van het type rooster wordt een sturingsunit geleverd als apart te monteren unit of voorgeïnstalleerd in een op maat gemaakt binnenrooster.

De sturingsunit van de TronicVent / TronicTwin 120 bevindt zich in het midden van het rooster, terwijl de andere sturingsunits aan de rechterkant zitten, van binnenuit gezien.

In elke ruimte met één of meerdere Tronic-roosters kan een bedieningsschakelaar of ruimtesensor worden geïnstalleerd om het rooster aan te sturen.

Piekvermogen: 1,5 W
Stand-by vermogen: 0,5 W

Voeding: 24 VDC
Communicatie: Wired



Als aparte unit

Deze sturingsunits kunnen door de installateur in reeds geplaatste DUCO-ventilatieroosters gemonteerd worden.

Sturingsunit TronicTop 50 Wired/24 VDC	0000-4169	€ 341,93
Sturingsunit TronicGlasMax/Twin 120 OUD Wired/24 VDC	0000-4191	€ 341,93
Sturingsunit TronicMax/MiniMax Wired/24 VDC	0000-4167	€ 341,93
Sturingsunit TronicVent / TronicTwin 120 Wired/24 VDC	0000-4491	€ 341,93

WIRED COMPONENTEN

DucoTronic sturingsunits zijn Wired onderdelen. Deze kunnen enkel met een DucoBox met Wired verbinding, zoals de **DucoBox Silent Connect** of **DucoBox Focus**, toegepast worden.

Voor Wired / 24 VDC componenten moet een **transformator 230 VAC naar 24 VDC** voorzien worden. Het is mogelijk om te werken met een Duco Power Supply als centrale voeding, of met een Duco Voedingsadapter om het component te voeden vanuit het stopcontact. Zie "Opties & toebehoren" bij de ventilatie unit.



SCHAKELCONTACT

Het schakelcontact kan één of beide van volgende functies vervullen:

Schakeldetectie: het ventilatiesysteem voert een actie uit wanneer een (dubbelpolig) spanningsloos contact zich sluit. Geschikt voor toiledetectie, koppeling met warmtepomp of overrullestand (slechts één functie per schakelcontact).

Repeater: het schakelcontact is uitstekend geschikt als repeater om het signaal te versterken bij RF-communicatieproblemen. Het schakelcontact moet in dat geval zo gepositioneerd worden dat de afstand die overbrugd moet worden, wordt verkleind en/of het signaal minder hinder ondervindt van obstakels.

Dankzij de kleine afmetingen is het schakelcontact makkelijk weg te werken.

Breedte x Hoogte x Diepte: 41 x 37 x 20 mm Gewicht: 21 g Kleur: wit	Piekvermogen: 0,5 W Stand-by vermogen: 0,4 W	Voeding: 230 VAC Communicatie: RF
--	---	--


Opmerking: Een extern schakelcontact is niet vereist indien een schakelaar verbonden wordt met het onboard spanningsloos contact op de printplaat van de 'master' unit (DucoBox of IQ-unit). Gebruik hiervoor een dubbelpolige schakelaar of relais en een kabel van 2 x 0,8 mm². Raadpleeg het informatieblad **Onboard spanningsloos contact (L8001001)** voor aansluitinstructies.



Schakelcontact RF/230 VAC

0000-4174


€ 138,35



DUCOFLEX LUCHTKANALESYSTEEM

Met DucoFlex biedt DUCO een **compleet luchtkanalensysteem** voor Systeem C en D. Het bestaat uit de hoogste luchtdichtheidsklasse D, de laagste luchtweerstand én een maximaal akoestisch comfort met de stilste ventilatieboxen van Europa! Het resultaat is een **energiezuinige en stille werking** van het ventilatiesysteem.

Wist je dat dit compleet luchtkanalensysteem voor systeem C en D heel **installatievriendelijk** is? Dat komt door het handige 'Click & Go'-principe en een minimum aan hulpstukken. DUCO als one-stop-shop met 100 % serviceverlening!



DUCOFLEX IN 3 STAPPEN

Overtuigd van DucoFlex, het compacte en installatievriendelijk luchtkanaalsysteem? Weet dat je er niet alleen voor staat! DUCO ondersteunt jou voor een project op maat:

- 1 **Bezorg jouw DUCO dealer de nodige documenten:** de bouwplannen op schaal in pdf, een BENG-rapport en de locatie waar de DucoBox komt. Vervolgens gaat jouw dealer hiermee aan de slag!
- 2 What's next? **Je ontvangt een offerte op maat** waarmee je meteen naar jouw klant kunt stappen. De calculatie omvat de prijs voor de DucoBox, de systeemcomponenten én een raming* voor het luchtkanaalsysteem DucoFlex.
- 3 Ga je akkoord met de offerte? Dan ontvang je binnen 10 werkdagen een voorstel tot **legplan** en de vervulde **materiaalbehoefte** voor WTW-installaties.

* Tussen de raming (offertefase) en de vervulde materiaalbehoefte zijn afwijkingen mogelijk m.b.t. het aantal meter DucoFlex of plenums, afhankelijk van de complexiteit van de praktische uitwerking.



STANDAARD ONDERDELEN



DucoFlex Rond luchtkanaal D75 (50 m)	0000-4674	€ 252,38
DucoFlex Rond luchtkanaal D90 (50 m)	0000-4692	€ 300,89

ekst aanpassen naar: De antistatische en antibacteriële DucoFlex luchtkanalen zijn door de ronde en flexibele uitvoering snel en eenvoudig te plaatsen. Bij een goede plaatsing draagt de lage interne weerstand bij aan een energiezuinig ventilatiesysteem. Het geadviseerd toepassingsgebied voor Ø75 is tot 37,5 m³/h per leiding (met een maximum van 15 m) en voor Ø90 tot 50 m³/h per leiding (met een maximum van 20 m).



DucoFlex Rubberen O-ring D75 (10 stuks)	0000-4675	€ 24,23
DucoFlex Rubberen O-ring D90 (10 stuks)	0000-4676	€ 30,28

De DucoFlex O-ring (EPDM) zorgt voor een snelle en perfect luchtdichte aansluiting van de luchtkanalen met de hulpstukken.



DucoFlex Koppeling D75	0000-4677	€ 10,30
DucoFlex Koppeling D90	0000-4678	€ 12,11

Het koppelstuk biedt de mogelijkheid om de DucoFlex leidingen onderling luchtdicht aan elkaar te koppelen. Een geïntegreerde aanslag voorkomt dat de leidingen te ver kunnen worden ingebracht.



DucoFlex Bocht 90° D75	0000-4679	€ 25,44
DucoFlex Bocht 90° D90	0000-4680	€ 30,28

De bocht biedt in de standaard uitvoering de mogelijkheid om in een flexibele leiding een bocht van 90° te maken.




DucoFlex Ventielaansluitstuk haaks lang ovaal D125	0000-4681	€ 21,58
--	-----------	---------

Het DucoFlex ventilaansluitstuk haaks lang kan multifunctioneel worden toegepast. Dit maakt het mogelijk om een DucoFlex koppelstuk van 3x63, 2x75, 3x75 of 2x90 aan te sluiten. Het is geschikt voor een doorsteekmaat tot 300 mm.



DucoFlex Ventielaansluitstuk haaks kort ovaal D125	0000-4682	€ 18,75
--	-----------	---------

Het DucoFlex ventilaansluitstuk haaks kort kan multifunctioneel worden toegepast. Dit maakt het mogelijk om een DucoFlex koppelstuk van 3x63, 2x75, 3x75 of 2x90 aan te sluiten. Het is geschikt voor een doorsteekmaat tot 60 mm (bijvoorbeeld bij een breedplaatvloer).



DucoFlex Vloer- en Plafondplenum 4 x ovaal (F) D160	0000-4687	€ 73,81
---	-----------	---------

Het vloer- en plafondplenum kan multifunctioneel worden toegepast. Het is een plenum met 4 x ovale aansluitingen en een stijgleiding D160. In combinatie met koppelstukken D75 of D90 wordt het een vloer-/plafondplenum.



DucoFlex Vloer- en plafondplenum 3x ovaal (F) 1x ovaal (M)	0000-4701	€ 73,81
--	-----------	---------

Het vloer- en plafondplenum kan multifunctioneel worden toegepast. Het is een plenum met 3x ovale aansluitingen (F) en 1x ovaal (M). Dat biedt de mogelijkheid om deze te koppelen aan het vloer- en plafondplenum 4x ovaal (F) en zo het plenum uit te breiden naar 6x ovale aansluitingen (F).



DucoFlex Aansluitstuk stijgleiding rond D160 > 2x ovaal	0000-4566	€ 45,42
---	-----------	---------

Het aansluitstuk stijgleiding kan multifunctioneel worden toegepast. Het is een adapter tussen 2x DucoFlex ovaal en een stijgleiding D160. In combinatie met koppelstukken D75 of D90 wordt het een vloer-/plafondplenum.



DucoFlex Koppelstuk 2x75 ovaal	0000-4685	€ 30,28
DucoFlex Koppelstuk 3x75 ovaal	0000-4841	€ 31,39
DucoFlex Koppelstuk 2x90 ovaal	0000-4686	€ 30,10

Het koppelstuk maakt het mogelijk om 3x DucoFlex D75 of 2x DucoFlex D75/D90 aan te sluiten op een aansluiting DucoFlex ovaal. Het slimme "Click & Go"-principe zorgt voor een snelle en perfect luchtdichte koppeling van de DucoFlex leidingen.



DucoFlex Ovaal luchtkanaal B163 x H68 x L1150 mm	0000-4567	€ 21,81
--	-----------	---------

De starre DucoFlex ovaal kanalen bieden in combinatie met het aansluitstuk D160 - 2x ovaal de mogelijkheid om een plenum op een gunstige plaats te voorzien.



DucoFlex Horizontale Bocht 90°/45° Ovaal luchtkanaal	0000-4609	€ 20,59
--	-----------	---------

De horizontale bocht biedt in de standaard uitvoering de mogelijkheid om in een starre ovale leiding een bocht van 90° te maken. Het onderdeel verzagen tot een bocht van 45° is mogelijk.



DucoFlex Verticale Bocht 90° Ovaal luchtkanaal	0000-4699	€ 21,21
--	-----------	---------

De verticale bocht biedt in de standaard uitvoering de mogelijkheid om in een starre ovale leiding een verticale bocht van 90° te maken.



DucoFlex Ovaal luchtkanaal koppelstuk	0000-4568	€ 7,88
---------------------------------------	-----------	--------

Het koppelstuk ovaal zorgt voor een snelle en luchtdichte aansluiting tussen de ovale DucoFlex leidingen en aansluitingen.




DucoFlex Horizontaal aansluitstuk D125 ovaal	0000-4638	€ 27,26
--	-----------	---------

Het aansluitstuk D125 ovaal maakt het mogelijk om snel een horizontale koppeling te maken tussen ronde leidingen D125 met een DucoFlex ovaal luchtkanaalkanaal of een optioneel koppelstuk voor DucoFlex leidingen.



DucoFlex Horizontaal aansluitstuk 2x Ovaal D160	0000-4700	€ 38,16
---	-----------	---------

Het aansluitstuk D160 2x ovaal maakt het mogelijk om snel een horizontale koppeling te maken tussen ronde leidingen D160 met 2x DucoFlex ovaal luchtkanaal of een optioneel koppelstuk voor DucoFlex leidingen.



DucoFlex afsluitdop ovaal	0000-4713	€ 7,88
---------------------------	-----------	--------

De DucoFlex afsluitdop ovaal maakt het mogelijk om een ovale aansluiting van een plenum af te sluiten

TOOLS



DucoFlex Buizensnijder D75	0000-4688	€ 75,72
DucoFlex Buizensnijder D90	0000-4689	€ 81,77

De DucoFlex buizensnijder zorgt ervoor dat de leidingen eenvoudig en mooi recht versneden kunnen worden. Dat is aangeraden voor de luchtdichte montage van het systeem.



GEÏSOLEERDE LEIDINGEN



DucoFlex Star isokanaal met koppelstuk D160 L1000 mm	0000-4569	€ 35,12
DucoFlex Star isokanaal met koppelstuk D180 L1000 mm	0000-4909	€ 43,61
DucoFlex Star isokanaal met koppelstuk D200 L1000 mm	0000-4905	€ 51,50

Het DucoFlex Star isokanaal is een glad en geïsoleerd ventilatiekanaal dat bestaat uit EPS. De goede isolerende eigenschap van dit product voorkomt dat bij de uitblaas van vervuilde lucht of aanzuig van buitenlucht een koudebrug en dus ook condenswater ontstaat. Ook de energieverliezen van de ventilatielucht worden vermeden. Naast de goede thermische isolatiewaarde dempt het gebruikte materiaal ook het geluid en is het zeer eenvoudig verwerkbaar. Standaard wordt een koppelstuk meegeleverd dat op een snelle en luchtdichte manier de verschillende EPS onderdelen koppelt.



DucoFlex Star isobocht 90° met koppelstuk D160	0000-4571	€ 22,41
DucoFlex Star isobocht 90° met koppelstuk D180	0000-4910	€ 30,28
DucoFlex Star isobocht 90° met koppelstuk D200	0000-4906	€ 34,50

De DucoFlex Star isobocht 90° is een gladde en geïsoleerde bocht voor ventilatiekanalen die bestaat uit EPS. De goede isolerende eigenschap van dit product voorkomt dat bij de uitblaas van vervuilde lucht of aanzuig van buitenlucht een koudebrug en dus ook condenswater ontstaat. Ook de energieverliezen van de ventilatielucht worden vermeden. Naast de goede thermische isolatiewaarde dempt het gebruikte materiaal ook het geluid en is het zeer eenvoudig verwerkbaar. Standaard wordt een koppelstuk meegeleverd dat op een snelle en luchtdichte manier de verschillende EPS onderdelen koppelt.



DucoFlex Star isobocht 45° met koppelstuk D160	0000-4573	€ 21,21
DucoFlex Star isobocht 45° met koppelstuk D180	0000-4911	€ 27,86
DucoFlex Star isobocht 45° met koppelstuk D200	0000-4907	€ 31,30

De DucoFlex Star isobocht 45° is een gladde en geïsoleerde bocht voor ventilatiekanalen die bestaat uit EPS. De goede isolerende eigenschap van dit product voorkomt dat bij de uitblaas van vervuilde lucht of aanzuig van buitenlucht een koudebrug en dus ook condenswater ontstaat. Ook de energieverliezen van de ventilatielucht worden vermeden. Naast de goede thermische isolatiewaarde dempt het gebruikte materiaal ook het geluid en is het zeer eenvoudig verwerkbaar. Standaard wordt een koppelstuk meegeleverd dat op een snelle en luchtdichte manier de verschillende EPS onderdelen koppelt.



DucoFlex Star isokoppelstuk D160	0000-4575	€ 5,46
DucoFlex Star isokoppelstuk D180	0000-4912	€ 9,09
DucoFlex Star isokoppelstuk D200	0000-4908	€ 11,30

Het DucoFlex Star isokoppelstuk is een handig koppelstuk dat op een snelle en luchtdichte manier de verschillende EPS onderdelen koppelt.

AANSLUITSTUKKEN



Aansluitstuk met rubber D160/D160 (M/M)	0000-4724	€ 6,00
Aansluitstuk met rubber D180/D160 (M/M)	0000-4725	€ 10,16
Aansluitstuk met rubber D180/D180 (M/M)	0000-4726	€ 8,05
Aansluitstuk met rubber D200/D180 (M/M)	0000-4727	€ 16,97
Aansluitstuk 45° met rubber D160/D160 (M/M)	0000-4949	€ 17,50

De aansluitstukken met rubber zorgen voor een snelle en betrouwbare verbinding tussen leidingen (afvoer en/of toevoer) of met een DucoBox. Dankzij de voorgemonteerde rubberen dichting wordt een luchtdichtheidsklasse tot D gegarandeerd!



Geïsoleerd aansluitstuk met rubber D160/D160 (M/M)	0000-7039	€ 9,28
Geïsoleerd aansluitstuk met rubber D180/D160 (M/M)	0000-7040	€ 20,54
Geïsoleerd aansluitstuk met rubber D180/D180 (M/M)	0000-7041	€ 11,51
Geïsoleerd aansluitstuk met rubber D200/D180 (M/M)	0000-7042	€ 28,55
Geïsoleerd aansluitstuk 45° met rubber D160/D160 (M/M)	0000-7043	€ 26,02

De aansluitstukken met rubber zorgen voor een snelle en betrouwbare verbinding tussen leidingen (afvoer en/of toevoer) of met een DucoBox. Dankzij de voorgemonteerde rubberen dichting wordt een luchtdichtheidsklasse tot D gegarandeerd!



GELUIDDEMPERS



DucoFlex Silencer flexibel D125 L1000 mm	0000-4586	€ 18,78
--	-----------	---------

De DucoFlex Silencer D125 is een (semi-)flexibele geluiddemper die bestaat uit een soepel antibacterieel binnenkanaal (non-woven) en een in polyester gelamineerde aluminium buitenmantel. De ruimte tussen de binnen- en buitenmantel is gevuld met 25 mm geluidsabsorberend materiaal.

Beide uiteinden zijn afgeplakt zodat de demper eenvoudig via de manchetten aangesloten kan worden op de ventilatie-unit of de starre ventilatiekanalen van diameter D125.



DucoFlex Silencer flexibel D125 (M/F) L1000 mm	0000-4630	€ 44,22
DucoFlex Silencer flexibel D200 (M/F) L1000 mm	0000-4918	€ 60,30

De DucoFlex Silencer (M/F) is een (semi-)flexibele geluiddemper die bestaat uit een soepel antibacterieel binnenkanaal (non-woven) en een in polyester gelamineerde aluminium buitenmantel. De ruimte tussen de binnen- en buitenmantel is gevuld met 25 mm geluidsabsorberend materiaal.

De demper is standaard voorzien van roestvrijstalen kappen aan beide uiteinden waarvan 1 M en 1 F connectie. Hierdoor kan de demper snel, eenvoudige en luchtdicht aangesloten worden op de ventilatie-unit of de starre ventilatiekanalen van diameter D125 of D200.



DucoFlex Silencer flexibel D160 (M/M) L1000 mm	0000-4631	€ 51,49
DucoFlex Silencer flexibel D180 (M/M) L1000 mm	0000-4632	€ 55,72

De DucoFlex Silencer (M/M) is een (semi-)flexibele geluiddemper die bestaat uit een soepel antibacterieel binnenkanaal (non-woven) en een in polyester gelamineerde aluminium buitenmantel. De ruimte tussen de binnen- en buitenmantel is gevuld met 25 mm geluidsabsorberend materiaal. De demper is standaard voorzien van roestvrijstalen kappen aan beide uiteinden (2xM connectie). Hierdoor kan de demper snel, eenvoudige en luchtdicht aangesloten worden op de ventilatie-unit of de starre ventilatiekanalen van diameter D160 of D180.



DucoFlex Silencer half star D160 (M/M) L1000 mm	0000-4587	€ 78,73
DucoFlex Silencer half star D180 (M/M) L1000 mm	0000-4588	€ 92,67
DucoFlex Silencer half star D200 (M/M) L1000 mm	0000-4919	€ 109,08

De DucoFlex Silencer half star (M/M) is een half starre (buigbare) geluiddemper die bestaat uit een geprofileerde en geperforeerde aluminium binnenkanaal en een twee-lagig geprofileerde buitenmantel. De ruimte tussen de binnen- en buitenmantel is opgevuld met 50 mm geluidsabsorberend materiaal.

De demper is standaard voorzien van aluminium eindkappen aan beide uiteinden (2xM connectie). Hierdoor kan de demper snel, eenvoudige en luchtdicht aangesloten worden op de ventilatie-unit of de starre ventilatiekanalen van diameter D160, D180 of D200.

GEADVISEERD TOEPASSINGSGBIED

DucoFlex leidingen	
Ø75	tot 37,5 m³/h per leiding (maximum 15 m)
Ø90	tot 50 m³/h per leiding (maximum 20 m)

Andere onderdelen	
Ø125	tot 150 m³/h
Ø160	tot 250 m³/h
Ø180	tot 350 m³/h
Ø200	tot 550 m³/h



VENTIELEN

De ventielen worden in kanalen geplaatst voor de afzuiging van vervuilde lucht of toevoer van verse lucht. Hierbij verliest DUCO zowel het esthetische als functionele aspect niet uit het oog.





WELKE VENTIELEN KIEZEN?

	DucoVent Basic zie p. 94 	DucoVent Comfort zie p. 94 	DucoVent Design zie p. 95 	DucoVent Premium zie p. 96 Trimless Trim	DucoVent ZR (Hygro) zie p. 97 ZR ZR Hygro		
Toepassing	Ventilatie per wooneenheid Collectieve ventilatie	Ventilatie per wooneenheid Collectieve ventilatie	Ventilatie per wooneenheid Collectieve ventilatie	Ventilatie per wooneenheid Collectieve ventilatie		Collectieve ventilatie	
Type DucoBox	DucoBox Reno DucoBox Silent Connect DucoBox Focus DucoBox Energy Comfort (Plus) DucoBox Energy Sky DucoBox Energy Premium					Duco RoofFan	
Type ventiel	Pulsie Extractie	Pulsie Extractie	Pulsie* Extractie * Uitgezonderd 'Standaard' ventielen	Pulsie Extractie		Extractie	
Luchtdebiet	Tot 75 m³/h	Tot 75 m³/h	Extractie: tot 75 m³/h Pulsie: tot 50 m³/h	Tot 50 m³/h		Vast debiet: 30 m³/h 60 m³/h 75 m³/h 90 m³/h	Variabel debiet: 15-75 m³/h 10-50 m³/h
Design	★	★★★★	★★★★★	★★★★★ ★★★	★★★★★	★★	
Vorm	Rond	Rond	Rond Vierkant Standaard en XL Afgerond Vierkant Standaard en XL	Rond		Rond	
Materiaal	Kunststof	Kunststof	Aluminium	Kunststof		Kunststof	
Kleur	Wit	Wit	Alle RAL	Wit (overschilderbaar)		Wit	
Geluidsdemping	★	★★★★★	★★★★★★	★★★★★		★★	
Onderhoudsgemak	★★	★★★	★★★★★★	★★★		★★★★	
Montage	Klemmen in DucoFlex	Afdichtingsrubber in DucoFlex	Afdichtingsrubber in DucoFlex	Afdichtingsrubber in DucoFlex Trimless: + pleisteren		Schroeven of montering	
Debiet instellen	Fijnregeling via draaikegel	11 regelbare posities	Voorversperring met debietringen + Fijnregeling via draaikegel	32 regelbare posities	34 regelbare posities	Constant volume klep	
Interne vochtmeting	✕	✕	✕	✕		✕	✓
Prijs	€	€€	€€€€	€€€€	€€€	€	€€€€€



Extractie

Pulsie

STANDAARD VENTIEL Alle systemen

DucoVent Basic

De DucoVent Basic is het standaard ventiel dat vervaardigd wordt uit kunststof en geschikt is voor plafond- en muurmontage. Fijnregeling is mogelijk aan de hand van een inschroefbare kegel. Geschikt voor zowel extractie als pulsie.

Maximaal debiet: 75 m³/h

Kleur: Wit

Diameter aansluiting: 125 mm



Geschikt voor

DucoVent Basic

Afvoer
+ Toevoer

0000-4178

€ 19,69

Extractie

Pulsie

STANDAARD VENTIEL Alle systemen

DucoVent Comfort

Een ventiel dat esthetiek combineert met gebruiksgemak: dat is de DucoVent Comfort! Dankzij het slimme principe van inregelstanden kan het ventiel zowel vooraf als tijdens de installatie worden ingesteld. Het is de ideale aanvulling op alle DUCO-ventilatiesystemen in seriematige bouw, waarbij de kopieerfunctie zorgt voor een flinke tijdsbesparing!

Maximaal debiet: 75 m³/h

Kleur: Wit

Diameter aansluiting: 125 mm



Geschikt voor

DucoVent Comfort

Afvoer
+ Toevoer

0000-4769

€ 35,00



Extractie

Pulsie

GELUIDDEMPEND DESIGN VENTIEL Alle systemen

DucoVent Design

De DucoVent Design is een **esthetisch ventiel** met vijf beschikbare afdekplaten: vierkant (standaard en XL), vierkant afgerond (standaard en XL) of volledig rond.

Het strakke design en de eenvoudige installatie met magneetsluiting maken een **bijna onzichtbare integratie** mogelijk in elke ruimte met luchtafvoer of -toevoer. De akoestische ringen zorgen voor optimale **geluidsdemping** en eenvoudig inregelen. Geschikt voor zowel plafond- als muurmontage en eenvoudig te reinigen zonder de instellingen te wijzigen.

De DucoVent Design Rond en alle XL-modellen zijn ook geschikt als toevoerventiel. Er worden twee inzetstukken meegeleverd waarmee de uitblaashoek verkleind kan worden, bijvoorbeeld om het ventiel dichtbij een muur of in een hoek te plaatsen.

Maximaal debiet:
Extractie: 75 m³/h
Pulsie: 50 m³/h

Geluidsniveau: <15 dB(A) bij 50 m³/h
Kleur: Wit (RAL 9010 structuur (AE03059901020)), andere RAL kleuren op aanvraag
Kanaaldiameter: 125 mm



Vierkant

	Afmetingen	Geschikt voor		
DucoVent Design Vierkant Standaard AK	Breedte / Hoogte: 180 mm Diepte: 52 mm	Afvoer	0000-7006	€ 84,92
DucoVent Design Vierkant XL AK	Breedte / Hoogte: 215 mm Diepte: 52 mm	Afvoer + Toevoer	0000-7007	€ 84,92



Rond

	Afmetingen	Geschikt voor		
DucoVent Design Rond AK	Diameter: 215 mm Diepte: 52 mm	Afvoer + Toevoer	0000-7008	€ 84,92



Afgerond

	Afmetingen	Geschikt voor		
DucoVent Design Afgerond Vierkant Standaard AK	Breedte / Hoogte: 180 mm Diepte: 52 mm	Afvoer	0000-7012	€ 84,92
DucoVent Design Afgerond Vierkant XL AK	Breedte / Hoogte: 215 mm Diepte: 52 mm	Afvoer + Toevoer	0000-7013	€ 84,92



Extractie

Pulsie

STANDAARD VENTIEL Alle systemen

DucoVent Premium Trimless

(by Prado)

De DucoVent Premium Trimless staat bekend om zijn minimalistische integratie en kan zowel voor toe- als afvoer worden toegepast.

Dankzij de 'trimless' integratie in het pleisterwerk is het ventiel vrijwel onzichtbaar. De slimme vormgeving zorgt voor diffuse luchttoevoer via het Coanda-effect, wat optimaal comfort garandeert. Esthetiek en kwaliteit komen samen in dit product, perfect afgestemd op de hoogwaardige ventilatieoplossingen van DUCO!

Maximaal debiet: 50 m³/h	Kleur: Wit (overschilderbaar)	Diameter aansluiting: 125 mm
--------------------------	-------------------------------	------------------------------



Geschikt voor

DucoVent Premium Trimless

Afvoer
+ Toevoer

0000-4903

€ 88,00

DucoVent Premium Trim

(by Prado)

De DucoVent Premium Trim biedt de meest uitgebreide regelmogelijkheden met 34 instelbare posities en is geschikt voor zowel toe- als afvoer.

Door een minimale opbouwhoogte en overschilderbare zichtbare onderdelen gaat het ventiel nagenoeg volledig op in het plafond. De doordachte vormgeving zorgt voor een diffuse luchttoevoer via het Coanda-effect en garandeert dus een optimaal comfort. Esthetiek en kwaliteit in één product! Een perfecte combinatie met de hoogwaardige ventilatieoplossingen van DUCO!

Maximaal debiet: 50 m³/h	Kleur: Wit (overschilderbaar)	Diameter aansluiting: 125 mm
--------------------------	-------------------------------	------------------------------



Geschikt voor

DucoVent Premium Trim

Afvoer
+ Toevoer

0000-5004

€ 49,00



Extractie

ZELFREGELEND VENTIEL Enkel voor collectieve afvoer

DucoVent ZR (Hygro)

In combinatie met een drukgestuurde ventilator (Duco RoofFan) zorgen DucoVent ZR / Hygro ventielen voor een continu luchtdebiet. De ventielen zijn eenvoudig te monteren en hoeven niet ingeregeld te worden! De lip zorgt voor een strakke afdichting en plaatsing. Het front is afneembaar voor eenvoudige reiniging.

Montage-/opstellingswijze: verticale wanden en plafonds.
Aanbevolen om de klep aan de wand te schroeven via de gaten in de steunplaat.

Aansluiting: Diameter 100 - 125 mm (flexibele of starre kanalen)
Drukgebied: van 50 tot 160 Pa

ZR

DucoVent ZR ventielen behouden continu hetzelfde debiet.



Geschikt voor

DucoVent ZR 30 m³/h (geluiddempend)	Afvoer (enkel i.c.m. RoofFan)	0000-4615	€ 15,75
DucoVent ZR 60 m³/h (geluiddempend)	Afvoer (enkel i.c.m. RoofFan)	0000-4616	€ 15,75
DucoVent ZR 75 m³/h	Afvoer (enkel i.c.m. RoofFan)	0000-4617	€ 15,75
DucoVent ZR 90 m³/h	Afvoer (enkel i.c.m. RoofFan)	0000-4621	€ 15,75

ZR Hygro

DucoVent ZR Hygro ventielen passen het debiet aan de relatieve luchtvochtigheid aan. Hoe vochtiger de lucht, hoe groter het debiet.



Geschikt voor

DucoVent ZR Hygro 15-75 m³/h	Afvoer (enkel i.c.m. RoofFan)	0000-4618	€ 155,22
DucoVent ZR Hygro 10-50 m³/h	Afvoer (enkel i.c.m. RoofFan)	0000-4629	€ 111,92

Montagering



Montagering Ø 100 DucoVent ZR	0000-4622	€ 5,62
Montagering Ø 116 DucoVent ZR	0000-4623	€ 5,62
Montagering Ø 125 DucoVent ZR	0000-4624	€ 5,62



LUCHTDOORVOER

DUCO biedt een uitgebreid gamma aan van roosters voor afvoer en toevoer voor elke denkbare toepassing. Raadpleeg de website van DUCO voor het volledige aanbod.



Bezoek onze website voor een overzicht van de vele toevoer- en doorvoermogelijkheden. DUCO biedt een uitgebreid assortiment, variërend van standaard zelfregelende roosters voor elk type raam of inbouwsituatie, tot geluiddempende en brandwerende roosters. Ook roosters op maat voor hoogbouw, combinaties van ventilatie en zonwering, en elektronisch gestuurde roosters met voorverwarming maken deel uit van ons gamma.

Systeem C

DOORVOER VIA GEVEL Binnenzijde + buitenzijde

Silenzio

De Silenzio is een muurrooster dat perfect geschikt is voor **renovatieprojecten**. Het heeft niet alleen een volledig vernieuwd design, maar is nu ook uitgerust met een ZR-klep, waardoor het naadloos integreert in onze ventilatiesystemen. Dit **geluiddempende** ventilatierooster is speciaal ontworpen voor situaties met zware geluidsbelasting.

De Silenzio ZR en Silenzio Retro ZR zijn **geschikt voor muurdiktes vanaf 250 mm**.

Voor afwijkende buislengte, contacteer jouw DUCO dealer. Voor meer info zoals tekeningen, debieten en andere specificaties, raadpleeg de brochure "Natuurlijke Raamventilatie" of www.duco.eu.

Diameter van de buis: 250 mm Lengte van de buis: 300 mm (geschikt voor muurdiktes vanaf 250 mm) Voor afwijkende buislengte, contacteer jouw DUCO dealer.	Silenzio ZR Kleur binnen- en buitendeel: standaard RAL 9010, andere RAL-kleuren mogelijk op aanvraag. Maximaal debiet: Silenzio ZR: 16,6 l/s Silenzio ZR AK: 9,0 l/s	Silenzio Retro ZR Kleur binnendeel: standaard RAL 9010, andere RAL-kleuren mogelijk op aanvraag. Kleur DUCO buitenrooster: RAL 7048 (parelmoer muisgrijs) Maximaal debiet: Silenzio Retro zonder buitenrooster: 10,7 l/s Silenzio Retro met buitenrooster: 9,0 l/s
--	---	---



Silenzio ZR

De AK variant is extra geluiddempend.

Silenzio ZR	7352-4055	€ 389,30
Silenzio ZR AK	7372-4055	€ 389,30



Silenzio Retro ZR

De retro variant is specifiek geschikt voor monumentale panden met een beschermde gevel. Dit rooster integreert zich onzichtbaar in de gevel (d.m.v. een open stootvoeg) of kan met een discreet buitenrooster uitgevoerd worden (DUCO buitenrooster of buitendeel naar keuze).

Silenzio Retro ZR zonder buitenrooster	7512-4055	€ 333,61
Silenzio Retro ZR met DUCO buitenrooster	7502-4055	€ 389,30

Systeem C

Systeem D

DOORVOER VIA GEVEL Buitenzijde

DucoFlex Muurdoorvoer

De DucoFlex Muurdoorvoer is ideaal als toe- of afvoerpunt met **minimale drukverliezen**. De geïntegreerde flens (beschikbaar in diameters 160, 180 of 200) maakt een snelle en luchtdichte aansluiting mogelijk op DucoFlex ISO-leidingen van dezelfde diameter, zonder dat koppelstukken nodig zijn. Een voorgemonteerde condensatiestrip voorkomt ongewenste afzetting van afdruipeend condenswater. Dankzij het strakke design en de keuze tussen een zwarte of witte uitvoering integreert de unit discreet in **elke gevel**.



	Wit	Zwart	
DucoFlex Muurdoorvoer D160	0000-4627	0000-4584	€ 120,53
DucoFlex Muurdoorvoer D180	0000-4628	0000-4585	€ 144,14
DucoFlex Muurdoorvoer D200	0000-4913	0000-4914	€ 160,00

Systeem C


DOORVOER VIA GEVEL Binnenzijde

DucoGrille Close M100

DucoGrille Close M 100 is een **afsluitbaar** opbouw binnenrooster. De kunststofschuiven zorgen voor regelbare ventilatie. Dankzij de kleine ponsing is dit rooster **insectenwerend**.

Deze producten zijn ook beschikbaar in andere afmetingen en kleuren. Indien je daar interesse in hebt, verwijzen we je graag door naar ons zusterbedrijf Duco Projects NV.

Materiaal: aluminium | Kleur: anodisatie F1 (15-20 µm)



	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	
DucoGrille Close M 100	200	200	S5501001 € 93,00

A = Breedte x Hoogte (zie tabel) | B = 12 mm | C = 13 mm

Systeem C

Systeem D

DOORVOER VIA DEUR

DoorVent

De DoorVent is een doorvoerrooster dat **subtiel in binnendeuren** wordt geïntegreerd. In tegenstelling tot kieren onder de deur voorkomt de DoorVent tocht en **dempt het storend geluid**.

Afmetingen:
Overmeten (Breedte x Hoogte):
436 x 58 mm
Inbouw (Breedte x Hoogte):
417 x 48 mm
Luchtdoorlaat: 70 cm²
Deurdikte: 37-47 mm



DoorVent RAL 9001	1030-0800	€ 50,78
DoorVent RAL 9010	1030-0700	€ 50,78
DoorVent andere DUC0300RAL	1030-0500	Op aanvraag

Andere RAL-kleuren dan hierboven omschreven op aanvraag.

Systeem C


Systeem D

DOORVOER VIA GEVEL Buitenzijde

DucoGrille **Solid 30Z**

De hoogte en breedte van deze **maatwerk roosters** kunnen tot op de millimeter bepaald worden. Dit zowel in rechthoekig als rond formaat. De DucoGrille Solid 30Z is vandalismebestendig dankzij de **extra stevige lamellen** en kunnen ook inbraakwerend uitgevoerd worden. Verkrijgbaar voor diverse bouwsituaties (inbouw, opbouw, glasvervangend) en in varianten met ongedierte- en insectenwering.

Raadpleeg de brochure "Lamellenroosters" voor meer info, en neem gerust contact op met ons zusterbedrijf Duco Projects NV die deze specifieke producten op de markt brengt.



Systeem C

Systeem D


DOORVOER VIA BINNENMUUR & DEUR

DucoGrille Transfer

Dit **doorvoerrooster** kan eenvoudig geplaatst worden in **deuren en wanden**. De kaderdiepte is in te stellen. Het rooster kan voorzien worden **met of zonder tegenkader**. De DucoGrille Transfer is uitstekend geschikt voor grotere debieten luchtdoorvoer tussen binnenruimtes, maar kan ook toegepast worden tussen binnen- en buitenruimtes (bv. buitendeuren).

Deze producten zijn ook beschikbaar in andere afmetingen en kleuren. Indien je daar interesse in hebt, verwijzen we je graag door naar ons zusterbedrijf Duco Projects NV.



Materiaal: aluminium | Kleur: aluminiumkleur



Zonder tegenkader

	Breedte (mm)	Hoogte (mm)		
DucoGrille Transfer zonder tegenkader	190	90	S5201001	€ 58,00
	290	90	S5201002	€ 61,00
	290	190	S5201003	€ 76,00
	390	90	S5201004	€ 68,00
	390	190	S5201005	€ 85,00
	390	290	S5201006	€ 101,00
	490	290	S5201007	€ 109,00
	590	390	S5201008	€ 137,00



A = Breedte x Hoogte (zie tabel) | B = 21 mm | C = 36 mm | D = 31 mm



Met tegenkader (wanddiepte 28-54 mm)

	Breedte (mm)	Hoogte (mm)		
DucoGrille Transfer met tegenkader 28-54 mm	200	100	S5301001	€ 91,00
	300	100	S5301002	€ 96,00
	300	200	S5301003	€ 112,00
	400	100	S5301004	€ 104,00
	400	200	S5301005	€ 122,00
	400	300	S5301006	€ 140,00
	500	300	S5301007	€ 149,00
	600	400	S5301008	€ 179,00

A = Breedte x Hoogte (zie tabel) | B = 21 mm | C = 36 mm | D = 28-54 mm



Met tegenkader (wanddiepte 54-84 mm)

	Breedte (mm)	Hoogte (mm)		
DucoGrille Transfer met tegenkader 54-84 mm	200	100	S5401001	€ 93,00
	300	100	S5401002	€ 98,00
	300	200	S5401003	€ 115,00
	400	100	S5401004	€ 107,00
	400	200	S5401005	€ 125,00
	400	300	S5401006	€ 144,00
	500	300	S5401007	€ 153,00
	600	400	S5401008	€ 185,00

A = Breedte x Hoogte (zie tabel) | B = 21 mm | C = 36 mm | D = 54-84 mm

Systeem C

Systeem D

DOORVOER VIA PLAT & HELLEND DAK

DucoFlex Dakdoorvoer



DucoFlex Dakdoorvoer Compact D160 - Leisteen	0000-4582	€ 103,57
DucoFlex Dakdoorvoer Compact D160 - Terracotta	0000-4580	€ 103,57
DucoFlex Dakdoorvoer Compact D200 - Leisteen	0000-4920	€ 175,00
DucoFlex Dakdoorvoer Compact D200 - Terracotta	0000-4921	€ 175,00

De DucoFlex Dakdoorvoer Compact kan als toe- en afvoerpunt toegepast worden. Deze unit is door de donkergrijze of terracotta kleur en de vormgeving heel discreet in een **hellend dak** te verwerken. De voormonteerde loodslab zorgt voor een snelle en waterdichte montage. Dankzij het slimme design is deze compacte dakdoorvoer amper gevoelig aan atmosferische turbulenties. Het aansluitstuk past naadloos in de DucoFlex ISO leidingen D160 of D200 leidingen.




DucoFlex Universele Dakdoorvoer D160/180 (1,0m)	0000-4578	€ 169,58
DucoFlex Universele Dakdoorvoer D180/200 (1,0m)	0000-4915	€ 183,50

De DucoFlex Universele Dakdoorvoer kan als toe- en afvoerpunt toegepast worden, en dit in zowel **platte als hellende daken**. Door zijn lage luchtweerstand kan deze unit ook bij hogere luchtdebieten worden gebruikt. Dankzij het voormonteerde aansluitstuk kan de dakdoorvoer in elke mogelijke situatie worden toegepast. Het geïsoleerde eindstuk past voor zowel DucoFlex ISO D160 en D180 leidingen of D180 en D200 leidingen.



DucoFlex Dakdoorvoer plakplaat plat dak D204	0000-4581	€ 46,03
DucoFlex Dakdoorvoer plakplaat plat dak D263	0000-4916	€ 55,00

De DucoFlex plakplaat voor **platte daken** is combineerbaar met de Universele Dakdoorvoer D160/ D180 of D180/D200. De grondplaat heeft een diameter van 420 mm (D204) of 644 mm (D263). Het geheel bestaat uit aluminium en is hierdoor geschikt voor alle standaard afwerkingen van dakdoorvoeren in platte daken.



DucoFlex Universele Dakdoorvoerpan D205	0000-4579	€ 179,88
DucoFlex Universele Dakdoorvoerpan D263	0000-4917	€ 188,00

De DucoFlex Universele Dakdoorvoerpan is combineerbaar met de Universele Dakdoorvoer D160/ D180 of D180/D200. De unit is een 2-pans oplossing die geschikt is voor **hellende daken** met een hellingshoek tussen 25° en 50°. De voormonteerde kunststof slab zorgt voor een snelle en waterdichte montage.


INSTALLATIE TIPS

DUCOBOX RENO / SILENT (CONNECT) / FOCUS

De goede werking van jouw DUCO ventilatiesysteem is volledig afhankelijk van de keuze en uitvoeringskwaliteit van de afvoerleidingen!

Werd het kanalsysteem geoptimaliseerd?
Vraag professioneel advies bij jouw leverancier van kanalen. Het bespaart je tijd, garandeert kwaliteit en zorgt voor een energetisch voordeel voor de eindgebruiker!

DISCLAIMER: aan dit document kunnen geen rechten ontleend worden. Alle tips zijn louter adviserend. Elke uitvoerder kan afhankelijk van het project naar eigen goeddunken bepalen welke tips haalbaar en/of nuttig zijn.




INSTALLATIE TIPS

DUCOBX ENERGY COMFORT (PLUS) / SKY / PREMIUM

De goede werking van jouw DUCO ventilatiesysteem is volledig afhankelijk van de keuze en uitvoeringskwaliteit van de toe- en afvoerleidingen!

Werd het kanalsysteem geoptimaliseerd?
Vraag professioneel advies bij jouw leverancier van kanalen. Het bespaart je tijd, garandeert kwaliteit en zorgt voor een energetisch voordeel voor de eindgebruiker!

DISCLAIMER: aan dit document kunnen geen rechten ontleend worden. Alle tips zijn louter adviserend. Elke uitvoerder kan afhankelijk van het project naar eigen goeddunken bepalen welke tips haalbaar en/of nuttig zijn.



1 Zorg voor **voldoende afstand** tussen ODA en EHA cfr. EN 13779.

2 Gebruik **thermisch geïsoleerde leidingen** voor ODA en EHA.

3 Maak de gekoppelde kanalen **luchtdicht** vast via tape, slangklem of tiewrap. Gebruik **geen schroeven** bij bevestiging. Plaats een dop op een eventuele niet gebruikte aansluitmond.

4 Gebruik minstens 1 m flexibele of starre **geluiddemper**.
Star = lage kastafstraling
Flex = laag kanaalgeluid

5 Bij wandbevestiging: wand met massadichtheid van **min 200 kg/m²**. Een gibwand of metaalstut voldoet niet!
Gebruik een montagestoel indien de wand niet voldoet.

6 **Kanaaldiameter:**
Ø 160 mm tot 250 m³/h / Ø 180 mm tot 350 m³/h / Ø 200 mm tot 550 m³/h of equivalent mits berekening (bv. bij instortleidingen).
Zorg ervoor dat de totale tegendruk zo laag mogelijk is (streefdoel ≤ 150 Pa) en de lichtsnelheid in elk kanaal **kleiner is dan 3 m/s**.

7 Kies een **dakdoorvoer** met lage weerstand.


8 Beperk de weerstand. **Vermijd zo veel mogelijk bochten** en maak ze nooit scherper dan 90°. **Vermijd deuken en vuil** in de kanalen.

9 Gebruik **beugels met rubber inleg** om overdracht van trillingen te beperken.

10 Hang het toestel **waterpas**.

11 Voorzie voldoende ruimte voor de condensafvoer.

12 Gebruik **geluiddempers tussen ruimtes** om overspraak te verhinderen.



NOTITIES

Handleidingen
Instructievideo's
Technische fiches

...



Bezoek onze website
www.duco-installateur.nl



DUCO