

TECHNISCHES DATENBLATT


DucoFlex Dachdurchführung Compact D160 - Schiefer



Die DucoFlex Dachdurchführung Compact D160 kann als Zufuhr- sowie als Extraktionspunkt verwendet werden. Dank seiner dunkelgrauen Farbe und seines Designs lässt sich dieses Gerät sehr unauffällig in ein Schieferdach integrieren. Die vormontierte Bleiplatte gewährleistet eine schnelle und wasserdichte Installation. Dank seines intelligenten Designs ist diese kompakte Dachdurchführung kaum anfällig für atmosphärische Turbulenzen. Der Anschlussstutzen passt nahtlos in DucoFlex ISO D160-Kanäle.

Materielle Eigenschaften

Artikelnummer	0000-4582
Breite x Höhe x Tiefe (mm)	Gesamt: 390 x 287 x 500 Über Dach: 300 x 147 x 252
Besondere Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • Sehr geringe Druckverluste (siehe Diagramme) • Durchführung im rechten Winkel zur Dachneigung • Vormontiertes Walzblei zur Verwendung in Schrägdächern • Anwendungsbereich: Schrägdächer zwischen 5 und 45°
Anschlussdurchmesser (mm)	D160
Material	Aluminium / verzinkter Stahl / Blei
Farbe außen	Dunkelgrau
Verpackung	Stückweise verpackt



Maße (mm)

A	B	C	D	E	F	G	H
60	252	300	160	82	500	390	140

Technische Eigenschaften

Anwendungsbereich	Ablauf / Zulauf
Maximaler Volumenstrom	Ablauf: 400 m³/h Zulauf: 325 m³/h

